

## ラフトボート仕様書

京都市消防局警防部警防課  
(担当：竹中、三本木 075-671-2119)

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入するラフトボートの仕様書について定めたものである。

### 1 品名

ラフトボート

### 2 仕様

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| (1) 定員         | 6 名                       |
| (2) 積載重量       | 5 3 0 k g 以上              |
| (3) 寸法（全長）     | 3 3 6 （± 1 0） c m         |
| （全幅）           | 1 5 8 （± 1 0） c m         |
| （本体チューブ径）      | 4 0 （± 2） c m             |
| (4) 素材（本体チューブ） | C S M ゴム製 4 層貼り構造         |
| （船底エアーフロー）     | C S M ゴム製 3 層貼り構造以上       |
| (5) 重量（本体のみ）   | 4 3 k g 以下                |
| (6) カラー        | レッド                       |
| (7) 気室数        | 本体チューブ 2、スウオート 2、エアーフロー 1 |
| (8) 構造等        |                           |

- ア 船底部、本体チューブは別体となるエアーフローで構成し、破損時に容易に交換できる構造であること
- イ エアーフローと本体チューブ間に間隙を作り、船内に流入する水を船底部から排水し、船内水位を一定に保つ構造とすること
- ウ 本体チューブ両舷上面にチューブ保護のための補強布を貼り付けること
- エ 腰掛け用のスウオート（円筒型クッション）を 2 本備えること
- オ 左右両舷に舷側ロープを取り付けること

### 3 付属品

パドルオール 4 本、フットポンプ 1 個、空気充填用エアガン（当局所有の空気ボンベ（重松製作所製：5 3 0 C II Z 又は M S A 社製：C H - 3 0）を使用するもの） 1 個及びリペアキット 1 セットを付属すること

### 4 納入数

1 艇

### 5 納入期限

令和 8 年 3 月 2 7 日（金）

### 6 納入場所

京都市消防活動総合センター  
京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内町 9 4 - 4

## 7 例示

アキレス ボート R J B - 3 4 0

## 8 その他

- (1) 船底部分に破損防止のための補強布（ゴム製）の貼りつけ、本体チューブ上部に取手を 10 か所に取り付けること（詳細は、当局係員と打ち合わせること）
- (2) ボート本体両舷に耐水性、耐久性を有する丸ゴシック黒字で「京都市消防局」と名入れすること（詳細は、当局係員と打ち合わせること）
- (3) この仕様書に疑義が生じた場合は、当局係員と協議すること。
- (4) 受注者は、納入後 6 か月以内に故障等（当局の責に帰さない事由によるものに限る。）が生じたときは、無償で修理又は取替等の必要な措置を講じること。  
ただし、仕様上の欠陥による故障等は、当局の使用期間中保障すること。