

## 消防吏員しころ仕様書

京都市消防局総務部施設課

(担当:藤、菱野 212-6649)

### 第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という）が調達する防火帽（シールド付き）に取り付ける消防吏員しころ（以下「しころ」という。）について定める。
- 2 このしころは、消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインに適合した製品であること。
- 3 このしころに使用する材料、付属品等は全て十分に検査が施され、この仕様書の全てを満足し、仕上がりが優良な製品であること。  
なお、当局の責に帰さない事由による、製品の不具合等が認められた場合は、受注者の負担で、修繕等の必要な措置を講じること。
- 4 受注者は、契約後速やかに当局担当者と仕様の打合せを行った後、製作見本を提出し、当局の承認を受けること。
- 5 この仕様書に示す数値等で、特に定めのないものについては、当局の承認を得た場合、±5%を許容誤差とする。
- 6 この仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに当局担当者と協議すること。
- 7 請求書に購入物品ごとの単価及び数量を明記すること。

### 第2 調達数、納入期限及び納入場所

- 1 調達数  
140枚
- 2 納入期限  
令和8年9月11日（金）
- 3 納入場所  
当局総務部施設課 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2

### 第3 仕様

- 1 材料は、別表のとおりとする。
- 2 形状は、船山株式会社製の防火帽（FKT-1402EN）に適合したものとし、形状等の詳細は別図のとおりとする。
- 3 表生地・裏生地は各々1枚裁ちとし重ね合わせること。  
なお、見返しは、メタ系芳香族ポリアミド繊維、パラ系芳香族ポリアミド繊維及びPBO繊維の三者を混紡した地組織部に、共重合パラ系芳香族ポリアミド繊維黒原着糸100%を約3mm（許容誤差±10%）の間隔で格子状に入れた生地とし、色は濃灰系とする。
- 4 表面は、メタ系芳香族ポリアミド繊維、パラ系芳香族ポリアミド繊維及びPBO繊維の三者を混紡した基布にアルミニウム真空蒸着フィルムを接着した生地とし、色はシルバー系とする。
- 5 裏生地は、難燃性生地に透湿・防水加工した生地とする。
- 6 しころの周囲は、濃灰系生地で縁取りをする。
- 7 しころの内側に所属・氏名の記入できる片布を縫い付けること。
- 8 視界を広くするために、ゲンコ、バネ及び面ファスナーにより3段に折り返しできるようにする。
- 9 前面は、面ファスナー止めとし、しころが顔面保護板から外れない構造とする。
- 10 防火帽への取り付けは、バネ（ホック）止め6か所とする。

- 11 しころの表面中央に、当局が提示する隊名識別章（しころ用）と確実に整合する面ファスナーのループ面を、縫製糸（黒色の芳香族ポリアミド（30番））で左右中心に縫い付けること。

#### 第4 構造

顔面保護板を最大に引き出したその上からしころを合わせた状態で、縦方向の最大部分が100mm以上、横方向の最大部分が350mm以上の視野が確保でき、頭部を動かしても保護板としころの間にすき間ができないこと。

## しころ材料

区分	品名	規格	用途
しころ	基布	東洋紡 PBO繊維「ザイロン」 パラ系芳香族ポリアミド メタ系芳香族ポリアミド	しころ本体、縁取
	面ファスナー	幅 : 50mm (許容誤差±3mm) 長さ : 100mm (許容誤差±3mm) 色 : 黒系	しころ前合わせ用
		楕円形 長径 : 150mm (許容誤差±3mm) 短径 : 70mm (許容誤差±3mm) 色 : 黒系 素材 : 耐熱性のもの	隊名識別章貼付用
	縫製糸	芳香族ポリアミド (30番 (黒色))	縫製全般
	見返し	色 : 濃灰系	
	裏生地	難燃性生地に防水加工したもの。	

※色については、当局の承認を得ること。

別図

(単位：c m)

(片布の位置は例)

