

BCジャケット仕様書

京都市消防局警防部警防課

(担当：竹中、中邨 075-671-2119)

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入するBCジャケットの仕様について定めたものである。

1 品名

BCジャケット

2 仕様

(1) 構造及び使用材料

- ア チェストストラップ付であること。
- イ ステンレス製角度付Dリング6か所が取り付けられていること。
- ウ シュアロックウエイトシステム又は同等のシステムを採用していること。
- エ オーバープレッシャーバルブ2か所が取り付けられていること。
- オ エンブレムは反射材付きであること。
- カ EN1809規格合格品であること。
- キ オクトパスセカンドステージとインフレーターが一体となっていること。
- ク インフレーターがQDコネクタータイプとなりワンタッチで本体と脱着できること。
- ケ インフレーターの中圧ホースが以下の当局保有レギュレーターに接続できること。
 - (ア) アクアラング社製 レジェンドMBS
 - (イ) アクアラング社製 レジェンドLX
 - (ウ) ダイブウェイズ社製 NR-4
 - (エ) SAS社製 レイソン

(2) 付属品

1着につき、以下のものを付属すること。

- ア BCジャケット取扱説明書
- イ 保証書

3 数量及びサイズ

数量 10着
サイズ ML

4 例示

アクアラング社製BC プロQDMエアソース3仕様(394183)又は同等品

5 納入期限

令和9年3月19日(金)まで

6 納入場所

京都市消防活動総合センター 管理棟2階 警防課事務所

京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内94-4