

作業靴（清）仕様書

行 財 政 局 人 事 部 給 与 課

（担当：高橋、望月 電話：２２２－３２２６）

作業靴仕様書

1 適用範囲

本仕様書は、京都市行財政局人事部給与課が調達する作業靴について適用する。

2 靴の種類

作業靴（23.0～27.0、28.0 cm）…屋根やくん#02

作業靴はマジック式スニーカーとする。

外観の形状は均質で、各貼り合わせ部分の密着が良好で、ゴム離れ、布離れ、傷、気泡、異物の混入がないこと。

3 靴の製法

セメント式製法

4 納品

(1) 納品数 1,388 足

(2) 納品期限 令和9年2月26日

(3) 納品場所 東部まち美化事務所、山科まち美化事務所、南部まち美化事務所、西部まち美化事務所、西京まち美化事務所、伏見まち美化事務所、生活環境美化センター、南部クリーンセンター、東北部クリーンセンター（各セクター）、北部クリーンセンター、埋立事業管理事務所
※ 詳細は別紙参照

5 生産サイズ

作業靴 23.0～27.0、28.0 cm（27.5 cm 無）

上記サイズ以外の場合は、同等品以上で対応するものとする。

6 色及びウイズ

ブラック又はホワイト

ウイズは3E相当

7 材料規格表

(1) 作業靴

部品名称	材料規格
甲部	ナイロンメッシュ
甲飾部	合皮皮革 PVC レザー 1.4mm
舌部	ナイロンメッシュ (PU フォーム 6mm 貼合せ)
履口パット	ナイロンメッシュ PU フォーム 10.0mm
インソール	ラバーSP、平布
アウトソール	ラバー (断熱材としてフェルト内蔵)
月型芯	ケミシート 1.8mm
先芯	ホットメルト 1.2mm

※ ゴム底 引張強度 8.0MPa (規格値) 以上

ゴム底 伸び 500% (規格値) 以上

靴底の高温熱伝導性 区分 1

8 外観図



9 同等品

屋根やくん#02 以外の同等品以上を認める。

ただし、見本品の提出及び下記ア～エの書類を提出すること。

ア 上記 2～8 の仕様を満たす品質証明書

イ 耐磨耗試験成績証明書

ウ 剥離試験成績証明書

エ 耐衝撃吸収試験成績証明書

(別紙)

被服名	作業靴(清)												
	サイズ割振り	23cm	23.5cm	24cm	24.5cm	25cm	25.5cm	26cm	26.5cm	27cm	28cm	別寸	合計
環境政策局	東部まち美化事務所	3	5	9	12	16	19	59	67	27	15	3	235
環境政策局	山科まち美化事務所	0	0	0	3	24	26	21	25	36	11	8	154
環境政策局	南部まち美化事務所	0	2	9	5	22	35	19	60	45	15	0	212
環境政策局	西部まち美化事務所	0	5	0	9	12	27	30	36	21	30	9	179
環境政策局	西京まち美化事務所	0	2	0	2	0	18	20	29	41	16	5	133
環境政策局	伏見まち美化事務所	0	0	0	5	24	18	21	29	23	19	3	142
環境政策局	生活環境美化センター	0	0	0	9	15	19	24	24	10	13	3	117
環境政策局	南部クリーンセンター	6	6	6	15	16	21	21	10	34	14	0	149
環境政策局	東北部クリーンセンター(管理係1)	0	0	0	0	0	2	3	2	3	1	0	11
環境政策局	東北部クリーンセンター(管理係2)	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	6
環境政策局	東北部クリーンセンター(市民持込プラット)	0	0	0	0	0	2	0	3	2	0	0	7
環境政策局	東北部クリーンセンター(施設係)	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	5
環境政策局	北部クリーンセンター	0	0	0	0	2	5	4	3	2	1	1	18
環境政策局	埋立事業管理事務所	0	0	0	2	1	5	5	4	2	1	0	20
合計		9	20	24	64	136	197	229	293	247	137	32	1388