

仕様書

京都市選挙管理委員会事務局

担当：上田・岩雲

電話：075-222-3589／FAX：075-241-9230

件名	投票用紙自動交付機
契約期間	契約の日の翌日から 令和8年9月30日まで
契約条件	1 品名 投票用紙自動交付機 2 概要 投票用紙自動交付機は、国政選挙及び地方選挙において、投票用紙を1枚ずつ正確に取り出し、有権者に交付するための機器である。さらに、投票用紙の交付ミスの防止と、従事者の精神負担を軽減するため、音声案内等でサポートを行う。 3 規格 (1) 卓上型とし、外形寸法は、幅260mm×奥行320mm×高さ190mm以下であること。 (2) 重量は、6.0kg以下（本体）であること。 (3) 電源は、単相100V 50Hz／60Hzとする。 (4) 消費電力は、12.4W（稼働時）以下であること。 (5) 装填容量は、1,000票で継ぎ足し可能なこと。 (6) 対象用紙は、BPコート紙に対応出来ること。 (7) 対象用紙サイズは、80～91mm×128～152mmに対応出来ること。 (8) 本機に接続するリモコンを設ける。 リモコンの外形寸法は、幅120mm×奥行90mm×高さ70mm以下であること。 (9) リモコンには次の機能を有していること。 ア 液晶パネル バックライト式で、漢字及びひらがな表記であること。 交付枚数や投票率を表示するほか、各種設定及び操作等に関するメッセージを表示する。 イ 消音ボタン 一時的に交付時の音声案内が消え、再度、押下すると聞こえるようになる。初期設定時のスキップ機能でも使用する。 ウ 有権者数ボタン 有権者数を設定する（確認ボタンで液晶パネルに投票率を表示）。

エ 選挙種別ボタン

選挙種別を選択する。

オ 音量ボタン

音量の大小を選択する。

カ クリアボタン

交付枚数の表示を「0」にする。

キ 用紙設定ボタン

用紙の種類を機械に登録する。初期設定時、又は異種用紙混入等による再設定の場合に使用する。

(10) 投票用紙交付時（交付口にでたとき又は取り出したとき）、日本語の音声で、該当選挙名を案内すること。

また、消音ボタンを押下することで、一時的に消音できること。

(11) 投票用紙の交付誤り防止機能

ア 投票用紙の色判別が可能なセンサーを搭載していること。

イ 投票用紙装填部のカバーが無色透明で、用紙の色が常に視認できること。

ウ 液晶パネルに、選挙種別、投票用紙の色を漢字表示すること。

エ 付属品として、該当選挙名のプレートを付け、選挙種別が自動設定可能なこと。

また、これらのプレートは機器専用ケースに収納できること。

オ 投票用紙装填時、装填部を照明すること。また、注意喚起の案内を行い、確認操作を求めること。

(12) 投票用紙の機内取り残し防止機能

電源スイッチを切断後、残りの投票用紙がなくなるまで排出動作を行うこと。

(13) U S B 端子があり、パソコンとの接続・通信が可能であること。

(14) 起動時の初期設定は、次のとおり液晶パネルに表示又は操作できるものとする。

ア 本体の電源を入れると、「継続使用しますか」と表示

イ 消音ボタンを押下し、初期設定を開始

ウ (11) エのうち、該当する選挙名プレートを入れ、本機が読み取ったプレートが表示

エ 投票用紙を装填後、セットした投票用紙の色を識別し、該当する選挙名が表示

オ 確認ボタンを押下すると、「設定と用紙の色が一致しました」と表示

※ (1) ～ (14) の規格を充足する参考品 (例示)

株式会社ムサシ社製 投票用紙自動交付機「テラック BA-10」

	4 数量 4 台 5 納品場所及び納品数 (1) 納品場所 選挙管理委員会事務局 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 (分庁舎 1 階) (2) 納品数 4 台 6 納期 令和 8 年 9 月 3 0 日 (水) まで 7 その他 (1) 新品かつ動作確認したものを納品すること。 (2) 納品場所への納品日程について、事前に京都市選挙管理委員会事務局担当者と調整すること。
--	--

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。