

器材搬送車（軽バン型・緊急自動車）仕様書

京都市消防局総務部施設課
(担当：石田・菱野075-212-6647)

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入する器材搬送車（以下「車両」という。）の設計及び製作に関する仕様について定めるものである。

第1 車両仕様等

車両は、令和8年式 日産クリッパーバン（3BD-DR18V）、ダイハツハイゼットカーゴ（3BD-S710V）又は同等車とし、京都市公用車購入等に係る車種選定要綱に基づく指定車種であること。以下仕様等の数値はメーカーカタログ値とすること。

1 主要寸法

- (1) 全 長：3,400mm以下
- (2) 全 幅：1,480mm以下
- (3) 全 高：2,000mm以下

2 エンジン、ミッション及び駆動方式

- (1) 水冷ガソリンエンジンとし、最高出力50PS以上、総排気量は660cc以下とする。
- (2) 変速方式はCVT方式又はオートマチックトランスミッション方式とする。
- (3) 駆動方式は四輪駆動方式とする。

3 諸元

- (1) 扉は5ドアとすること。
- (2) 乗車定員は4名とすること。
- (3) 安全関連装置として、ABS（アンチロックブレーキシステム）装置、エアバッグシステム（運転席及び助手席SRS）、シートベルト（全席）を装備すること。
- (4) 寒冷地仕様が選択可能な場合は寒冷地仕様とすること。
- (5) エアコン等のメーカー標準装備品は全て装備すること。
- (6) オルタネータ及びバッテリーは、積載可能な範囲で機能又は容量を最高とすること。

第2 緊急車仕様

- 1 大阪サイレン製電子サイレンアンプ「TSK-D151」（専用マイク付き及び京都市消防局広報用メッセージ（別表）内蔵）を別途指示位置に取り付けること。
- 2 大阪サイレン製散光式警光灯「NP-M-XK2M-A1」を屋根上に取り付けること。
なお、モーターサイレン専用スイッチを、助手席右側付近及び運転席付近の操作しやすい位置に、各1か所ずつ増設すること。（助手席側及び運転席側でオンオフが連動する、階段式スイッチとすること。）
- 3 大阪サイレン製LED警光灯「LFA50S」又は同等品を前部バンパー付近及び後部リアハッチに2個ずつ取り付けること。
- 4 直径15cmの消防記章を車両前部に取り付けること。なお、取り付けが困難な場合は当局担当者と別途調整すること。

- 5 各機器の取付けにあつては、防水処置を十分に施すとともに、運転操作及び乗員の乗降に支障のない位置に取り付けること。

第3 塗装色、記入文字等

- 1 車両外装色は、消防朱色とし3回以上塗装すること。
- 2 当局の指示する文字を反射素材のマーキングシールで作成し、貼り付けること。ただし、反射素材のマーキングシールが貼付けできない箇所にあつては、反射素材でないマーキングシールを貼り付けること。
なお、反射素材のマーキングシール貼付箇所についての詳細は、別途指示する。
- 3 車両の左右側面・後面に赤色の再帰性に富んだ反射テープを貼り付けること。（位置及び大きさ等の詳細は別途指示）
- 4 車両底部ジャッキアップポイント及びエンジンオイルドレンボルトに黄色塗色を施すこと。

第4 取付品及び積載品

- | | |
|--------------------------------|-----|
| 1 サイドバイザー（純正品、左右4ドア） | 1式 |
| 2 フォグランプ | 1式 |
| 3 フロアマット（純正品、防水性、全座席） | 1式 |
| 4 シートカバー（純正品、防水性、全座席） | 1式 |
| 5 ラゲッジマット（防水性） | 1式 |
| 6 荷室フック | 4個 |
| 7 ナンバーフレーム（純正品） | 1式 |
| 8 タイヤチェーン | 1式 |
| 9 スタッドレスタイヤ（ホイール付） | 1式 |
| 10 マッドガード（純正品、全タイヤ後部） | 1式 |
| 11 消火器（自動車用ABC粉末4型、取付け位置は別途指示） | 1本 |
| 12 発炎筒、非常信号灯及び三角表示板 | 各1個 |
| 13 スペアタイヤセット（ホイール付）又はパンク修理キット | 1式 |
| 14 ラジオチューナー（AM/FMラジオ付） | 1式 |
| 15 車輪止（ゴム製又は樹脂製） | 1組 |

第5 車載無線機

- 1 車両天面等に、当局が提示する車載無線機用アンテナ（260MHz帯λ/4ホイップアンテナ、台座・ケーブル付2式）を設置する開口部を、当局職員が指定する位置に適切に設定すること。
- 2 車載無線機用アンテナの点検口を車内天井の当局職員が指定する部分に2か所設置すること。
- 3 開口部及び点検口を設けることが困難な場合は当局担当者と別途調整すること。

第6 登録及び代行等

- 1 受注者は、自動車新規登録及び新規検査申請を代行し、同代行に係る一切の諸費用（重量税及びリサイクル料含む。）を負担すること。ただし、自動車損害賠償責任保険料は当局の負担とする。
- 2 自動車新規登録・新規検査申請を行う際、登録内容について、事前に当局と必ず協議すること。

第7 納期、納入場所及び納入台数

- 1 納期：令和9年3月19日（金）

2 納入場所：消防活動総合センター（京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内9 4－4）

3 納入台数：1 台

第8 保証等

- 1 車両整備上必要な部品は、納入後10年以上確保し、当局から要求があれば迅速に供給できること。
- 2 納入後1年以内に故障（事故及び過失による損傷は除く。）が生じたときは、速やかに受注者の責任において無償で修理、取替え及びその他必要な措置を講じること。また、メーカーの定める保証期間内においても同様の措置を講じること。ただし、製作上の欠陥による故障は、期間にかかわることなく当局の使用期間中保証すること。

第9 納入時の点検整備等

- 1 納入時、十分な点検整備を行っておくこと。
- 2 納入時、燃料タンクは満量としておくこと。

第10 安全操作技能研修

納車時に納入車両を使用し、取扱説明及び安全操作技能研修を実施すること。（日数にあつては別途指示する。）なお、上記研修等に係る費用については、受注者の負担とする。

第11 細部打合せ及び製作工程表並びに設計図書等の提出

契約後、当局において細部打ち合わせを行うものとし、細部打ち合わせ後速やかに次に掲げる図書を2部提出し、当局の承認を得ること。

- 1 製作工程表（完成検査予定日を記入すること。）
- 2 製作概要図
- 3 シャシ関係図書
 - (1) シャシ諸元明細
 - (2) エンジン諸元明細
 - (3) 電気配線図
- 4 ぎ装図
 - 外観図・内装図及び電気配線図
- 5 標準装備以外の装備取付図及び取付部品一覧
- 6 その他当局の指示するもの

第12 提出書類等

納入時、次の書類を提出すること。

- 1 分解整備に必要な資料（整備要領書、パーツリスト等）：2部
なお、分解整備に必要な資料を提出できない場合は、整備及び技術に関する情報を、必要に応じて当局に提供すること。
- 2 保証書：1部
- 3 取扱説明書：3部
- 4 自動車検査証、自賠責保険証明書及び自動車リサイクル料金の預託状況が確認できる図書並びに車両四面写真（車両登録後）：各3部
- 5 緊急時の連絡先一覧表：3部

6 その他当局が指示するもの：必要数

第13 その他

- 1 受注者は、契約後速やかに当局と仕様の細部について打合せを行うとともに、本仕様書の内容について疑義、変更等が生じた際は、その都度当局と協議すること。
- 2 納入品番の製造中止等、受注者の責めに帰さない事由により当該品番の納品ができなくなった場合は、当局の同意を得て、当局が製造中止品番等品番と同等以上の機能を有すると認めた後継品番又は上位品番を代替品番として納入することができる。

京都市消防局 消防車用 サイレンス搭載メッセージ一覧

別表

区分	仕様	内容	音声	操作
右折	メーカー標準	右へ（に）曲がります。ご注意ください。	女声	ウィンカー連動
左折	メーカー標準	左へ（に）曲がります。ご注意ください。	女声	ウィンカー連動
後退	メーカー標準	バックします。ご注意ください。	女声	バックギア連動
渋滞通過	メーカー標準	消防車が通ります。進路を譲ってください。	女声 もしくは 男声	専用スイッチ
交差点	メーカー標準	交差点に進入します。ご注意ください。	女声 もしくは 男声	専用スイッチ
出動予告	メーカー標準	消防車が出動します。ご注意ください。	女声	専用スイッチ もしくは サイレン連動
CH. 1	専用	消防車が動きます。御注意ください。× 3（英語→中国語→韓国語）	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 2	専用	消防車が通ります。道を空けてください。× 3（英語→中国語→韓国語）	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 3	専用	消防車が左折します。御注意ください。× 3（英語→中国語→韓国語）	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 4	専用	御協力ありがとうございます。× 3（英語→中国語→韓国語）	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 5	専用	こちらは京都市消防局、京都市消防団です。毎月 5 日、20 日は、無火災推進日です。火災は、ちょっとした油断や不注意が原因で発生します。お出掛けの際や、お休み前にはもう一度火の元を確かめましょう。	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 6	専用	こちらは京都市消防局、京都市消防団です。京都市内では、放火による火災が多く発生しています。家の周りに燃えやすい物を置かない、夜間には屋外の照明を点けて明るくするなど、放火されない環境を作りましょう。	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 7	専用	こちらは京都市消防局です。ただ今、大雨の影響で河川の増水、低地の浸水、土砂災害などが発生する恐れがあります。今後の情報に十分注意してください。	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 8	専用	こちらは京都市消防局です。現在、水道管内に濁りが発生しています。水の御使用に当たっては十分御留意ください。	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 9	専用	こちらは京都市消防局です。先ほどの消防車の出動は、調査の結果、火災ではありませんでしたので御安心ください。	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）
CH. 10	専用	こちらは京都市消防局です。発生中の火災はほぼ消し止められましたが、鎮火確認まで引き続き消防隊が活動しますので、御協力をお願いいたします。	女声	広報音声再生スイッチ （チャンネル選択式）