仕様書

京 都 市 消 防 局 警 防 部 警 防 課
（担当：岩城、和髙　０７５－２１２－６７３４）

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入する熱画像直視装置の仕様について定めたものである。

１　品名・数量

熱画像直視装置　５台

（付属品：充電スタンド×1 個/充電ケーブル 1 個/充電用電源×1 個/カラビナ×1 個/日本語取扱説明書）

２　仕様

区　分	性　能　等
重量	325ｇ以下（内蔵バッテリー含む）
本体寸法（Ｌ×Ｗ×Ｈ）	135 ㎜（±1）×76 ㎜(±1)×46 ㎜（±1）
使用可能時間（耐熱性）	-20℃～85℃：使用時間制限なし ～150℃まで：最大５分 ～260℃まで：最大１分
耐落下性	2m以上の高さからコンクリート床へ落下しても、機能不良のない事
防水性	IP67 以上
画面	ＴＦＴ2.8 インチ、解像度 320×240
フレーム・レート	＞25Ｈｚ　高速フレーム・レート
熱画像解像度	320×240 ピクセル（76,800 ピクセル）
使用レンズ	シリコン
視界	水平 42°　垂直 57°
検知可能温度範囲	－20℃～550℃
フラッシュライト	ＬＥＤ300 ルーメン
カラーモード切替	ファイヤー・モード　ＴＩＢａｓｉｃ（150℃以上で疑似カラー機能） ファイヤー・モード　ＴＩＢａｓｉｃ+（150℃以上で疑似カラー機能） サーベイ・モード（65℃以上で疑似カラー機能）
動画及び静止画撮影機能	動画機能あり（最大５分の動画撮影が可能） 静止画機能あり（データの取り出しは専用充電器を使用してダウンロード）
バッテリー	最大６時間（フラッシュライトオフの状態） 最大３．５時間（フラッシュライトオンの状態）

３　例示

SEEK　Thermal 社　FirePRO300 又は同等品

４　納入期限

令和９年３月１９日（金）

５　納入場所

京都市消防局　２階　警防課

京都市中京区押小路通河原町西入榎木町４５０－２

６　特記事項

⑴　納入日については、事前に当局担当者と協議し、日時を決定すること。

⑵　受注者は、納入後１年以内に故障（当局の責に帰さない理由によるものに限る。）が生じた場合は、速やかに受注者の責任において無償で修理、取替え等の必要な措置を講じること。ただし、仕様上の欠陥等による故障は、期間にかかわることなく当局の使用期間中保障するものとする。

⑶　納入時に納入器材を使用し、取扱説明及び点検を実施することとし、それに係る費用については受注者の負担とする。

⑷　請求書は購入物品ごとの単価及び数量を明記すること。

⑸　この仕様書に疑義が生じた場合は、その都度、当局担当者と協議すること。