

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度				
設計年月	令和 年 月				
予算科目	款	項	目	節	
工事場所	京都市伏見区醍醐高畑町他地内				
路線名又は河川名等					
工事名	舗装道補修工事（外環状線）（伏見区管内）				
工期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで				
事業課（所）名	伏見土木みどり事務所	単価使用年月	令和 年 月		
工事番号		歩掛適用年月	令和 年 月		
変更回数		基準適用年月	令和 年 月		
主工種		単価地区			
前払金支出		調整区分			

京都市 建設局

チェック欄	

工事概要

工事延長				m	232
舗装打換え工 (1)	m2	232			
舗装打換え工 (2)	m2	1,280			
区画線工	式	1			

施工理由

本工事は、老朽化した舗装の補修を行い、道路機能の回復と通行車両の安全性向上を図るものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円		
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円		
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円		
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円		

京都市 建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区	2601: I地区	
調整区分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	06:舗装工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書 (本01)

工事名	舗装道補修工事 (外環状線) (伏見区管内)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工 【夜間】		式	1				
舗装打換え工 (1)		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	11				単 1号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:30cm	m2	230				単 2号
殻運搬 【設計運搬距離 L=21.8km】	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	70				単 3号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	70				単 4号
上層路盤 (不陸整正含む)	材料種類:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	m2	232				単 5号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	232				単 6号
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 改質As粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2	232				単 7号
表層 セメントミルク浸透(超速硬型)	材料種類:各種(1.90以上2.0t未満), 材料規格:半 たわみ性用開粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅 員:3.0m超	m2	232				単 8号
舗装打換え工 (2)		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	90				単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	舗装道補修工事 (外環状線) (伏見区管内)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:30cm	m2	1,280				単 10号
殻運搬 【設計運搬距離 L=6.3km】	殻種別:舗装版破碎	m3	384				単 11号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	384				単 12号
上層路盤 (不陸整正含む)	材料種類:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	m2	1,280				単 13号
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,280				単 14号
中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:改質As粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,280				単 15号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:改質As密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,280				単 16号
区画線工 【夜間】		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 (路側線・自転車道)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	290				単 17号
熔融式区画線 (中央線)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	68				単 18号
熔融式区画線 (停止線・横断歩道・導流帯)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	74				単 19号
熔融式区画線 (路側線)	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	140				単 20号

設計内訳書 (本01)

工事名	舗装道補修工事 (外環状線) (伏見区管内)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線 (バス停)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	11				単 21号
溶融式区画線 (立入り禁止)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグプラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	14				単 22号
溶融式区画線 (矢印他) (15cm換算44.1m)	施工方法区分:溶融式手動,規格・使用区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	9				単 23号
仮設工 【夜間】		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B,夜間	人日	204				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
	CB430510							
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え,有,15cmを超え30cm以下,40cm以下,無	m2	1				単 25号
	WB430620							
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 3号	殻運搬 【設計運搬距離 L=21.8km】	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 2 3.2km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3) WB020051		m3	1				単 26号
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 5号	上層路盤 (不陸整正含む)	材料種類:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧 WB430650		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 2層, 150mm, 無	m2	1			単 27号	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) WB430630		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 無	m2	1			単 28号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 6号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧 WB430650		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	m2	1			単 29号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 7号	中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As粗粒II型(20)DS5000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各種,2.35t/m3,1層,50mm,無	m2	1			単 30号	
WB430650								
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 8号	表層 セメントミルク浸透(超速硬型)	材料種類:各種(1.90以上2.0t未満),材料規格:半たわみ性用開粒度7スコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用	m2	1				
CB410260								
セメントミルク浸透		50mm,超速硬型	m2	1				
CB410410								
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版,15cmを超え30cm以下,全ての費用	m	1				
	CB430510							
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 10号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え,有,15cmを超え30cm以下,40cm以下,無	m2	1				単 31号
	WB430620							
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 11号	殻運搬 【設計運搬距離 L=6.3km】	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3) WB020051		m3	1				単 32号
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 13号	上層路盤 (不陸整正含む)	材料種類:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧 WB430650		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 2層, 150mm, 無	m2	1			単 27号	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) WB430630		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 無	m2	1			単 28号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 14号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧 WB430650		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	m2	1			単 29号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 15号	中間層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As粗粒II型(20)DS5000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各種,2.35t/m3,1層,50mm,無	m2	1			単 30号	
WB430650								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 16号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:改質As密粒II型(20)DS3000,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各種,2.35t/m3,1層,50mm,無	m2	1			単 33号	
WB430650								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	溶融式区画線 (路側線・自転車道)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 34号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	溶融式区画線 (中央線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 30cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・コロムアリ-,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 35号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	溶融式区画線 (停止線・横断歩道・導流帯)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セブラ 45cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	溶融式区画線 (路側線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	溶融式区画線 (バス停)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 30cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 38号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	溶融式区画線 (立入り禁止)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブラ 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セブラ 15cm,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
23号	溶融式区画線 (矢印他) (15cm換算44.1m)	施工方法区分:溶融式手動,規格・使用区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :無し	単位	箇所	単位数量	9	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,著しく有り,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白 ,アスファルト舗装,全ての費用	m	44.1			単 40号
	合計						
	単価						円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
24号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B,夜間	単位	人日	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1			単 41号
	合計						
	単価						円/人日

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 25号 WB430620	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え,有,15cmを超え30cm以下,40cm以下,無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.281				[] [1]
	R0125							
	特殊作業員		人	0.842				[] [1]
	R0101							
	普通作業員		人	1.122				[] [1]
	R0102							
	(コンクリート圧砕装置(ベースマン)) バックホ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684			単 42号	[] [1]
	WK430530							
	コンクリート圧砕装置(小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN		日	0.684				[] [1]
	M000907001							
	バックホ運転	舗装版のみの打換え	日	0.808			単 43号	[] [1]
	WK430110							
	諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1				[1] []
	ZS8000004							
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 Co殻	Y007600000002	m3	100			
合計							
単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 27号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 2層, 150mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.099				[] [1]
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0.297				[] [1]
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.396				[] [1]
	アスファルト混合物 再生AS安定処理25							[] [1]
	Y001102000009		t	37.718				[] [1]
	タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え					単 44号	[] [1]
	WK430150		日	0.245				[] [1]
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え					単 45号	[] [1]
	WK430550		日	0.25				[] [1]
	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え					単 46号	[] [1]
	WK430170		日	0.444				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	4%	式	1				[] []
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 28号 WB430630	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	0.05				
	特殊作業員							[] [1] []
	R0101		人	0.149				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	0.198				
	小型ハックホリ運転	舗装版のみの打換え					単 47号	[] [1] []
	WK430540		日	0.261				
	タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え					単 44号	[] [1] []
	WK430150		日	0.122				
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え					単 45号	[] [1] []
	WK430550		日	0.125				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	4%	式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 29号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05				[] [1]
	R0125							
	特殊作業員		人	0.149				[] [1]
	R0101							
	普通作業員		人	0.198				[] [1]
	R0102							
	アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573				[] [1]
	Y001102000010							
	タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.122			単 44号	[] [1]
	WK430150							
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125			単 45号	[] [1]
	WK430550							
	アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	日	0.222			単 46号	[] [1]
	WK430170							
	諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1				[1] []
	ZS8000004							
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 30号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.05			[] [1]
	R0125						
	特殊作業員		人	0.149			[] [1]
	R0101						
	普通作業員		人	0.198			[] [1]
	R0102						
	アスファルト混合物 改質As 粗粒 II型(20)DS5000		t	12.573			[] [1]
	Y001102000004						
	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.122			単 44号 [] [1]
	WK430150						
	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.125			単 45号 [] [1]
	WK430550						
	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	日	0.222			単 46号 [] [1]
	WK430170						
	諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1			[1] []
	ZS8000004						
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 31号 WB430620	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え,有,15cmを超え30cm以下,40cm以下,無	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.281			[] [1]
	R0125						
	特殊作業員		人	0.842			[] [1]
	R0101						
	普通作業員		人	1.122			[] [1]
	R0102						
	(コンクリート圧砕装置(ベースマン)) バックホ運転	舗装版のみの打換え	日	0.684			単 48号 [] [1]
	WK430530						
	コンクリート圧砕装置(小割機) 開口幅730mm 破砕力600kN		日	0.684			[] [1]
	M000907001						
	バックホ運転	舗装版のみの打換え	日	0.808			単 49号 [] [1]
	WK430110						
	諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1			[1] []
	ZS8000004						
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殻		Y007600000001	m3	100			
合計							
単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 33号 WB430650	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05				[] [1]
	R0125							
	特殊作業員		人	0.149				[] [1]
	R0101							
	普通作業員		人	0.198				[] [1]
	R0102							
	アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000		t	12.573				[] [1]
	Y001102000007							
	タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.122			単 44号	[] [1]
	WK430150							
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125			単 45号	[] [1]
	WK430550							
	アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	日	0.222			単 46号	[] [1]
	WK430170							
	諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1				[1] []
	ZS8000004							
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受 単価補正1.000 (FP3)	Q001036081	m	1,000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	570				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	40				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・コロムフリー, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受 単価補正1.000(FP3)	Q001036087	m	1,000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	Z004350009	kg	1,130				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	65				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ45cm 制約著しく受 単価補正1.000(FP3)	Q001036138	m	1,000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,700				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	75				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	75				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	89				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受 単価補正1.000 (FP3)	Q001036105	m	1,000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	570				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	44				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受 単価補正1.000(FP3)	Q001036111	m	1,000				[] [2]
	トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	1,130				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	50				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	50				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	73				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 WB821210	区画線設置	有り, 熔融式手動, 無し, セアラ 15cm, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 夜間 豪雪無 セアラ15cm 制約著しく受 単価補正1.000(FP3)	Q001036129	m	1,000				[] [2]
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白	Z004350001	kg	570				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm	Z004352001	kg	25				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用	Z004354001	kg	25				[] [1]
	軽油	Z006702002	L	47				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 著しく有り, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 単価補正1.000(FP3) Q001036153		m	1,200				[] [2]
	トリアックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白 Z004350001		kg	684				[] [1]
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001		kg	30				[] [1]
	接着用プライマー 区画線用 Z004354001		kg	30				[] [1]
	軽油 Z006702002		L	120				[] [1]
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 5%		式	1				[1] []
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 41号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	R0804							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 42号 WK430530	(コンクリート圧砕装置 ^ハ ースマシ) ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.48				
	R0114							
	軽油		L	18				
	Z006702002							
	ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	1.36				
	L001010003							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 43号 WK430110	ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.65				
	R0114							
	軽油		L	24				
	Z006702002							
	ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.24				
	L001010003							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 44号 WK430150	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1				
	軽油							
	Z006702002		L	34				
	タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t							
	L001060003		日	1.34				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 45号 WK430550	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	R0114							
	軽油		L	18				
	Z006702002							
	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		日	1.34				
	L001070011							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 46号 WK430170	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.68				
	R0114							
	軽油		L	38				
	Z006702002							
	アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m		日	1.11				
	L001210002							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 47号 WK430540	小型ハック材運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.58				
	R0114							
	軽油		L	7				
	Z006702002							
	小型ハック材(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.14				
	M000201046							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 48号 WK430530	(コンクリート圧砕装置 ^ハ ースマシ) ハックホ ^ク 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	0.48				
	軽油							
	Z006702002		L	18				
	ハックホ ^ク (クローラ) [標準] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)							
	L001010003		日	1.36				
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.710-00001 0.0 0

単 49号 WK430110	ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.65				
	R0114							
	軽油		L	24				
	Z006702002							
	ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.24				
	L001010003							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							
	単価						円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 舗装道補修工事（外環状線）（伏見区管内）

工事場所 京都市伏見区醍醐高畑町他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せはWeb会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

1. 主要市道外環状線の通行にあたっては、一般通行車両の妨げとならないように全作業員に周知を図ること。
2. 舗装構成及び範囲は変更する場合があることから、着手前には必ず監督職員に確認することとし、舗装工の施工時期については、周辺住民の利用状況に配慮するため、監督職員の指示に従い施工すること。
3. 一部分の現況舗装の表層にはセメントミルクが浸透されているため、その部分に関しては、コンクリート殻処分としている。ただし、設計と現況に相違があった場合には、監督職員と協議の結果を踏まえ、設計変更の対象とする。

第2条（施工時間）

施工は夜間とし、標準的な作業時間帯は22時から6時までとする。ただし、京都府警等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、休日（土曜日・日曜日・祝日）の作業については、原則行わないものとする。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。

なお、施工時間帯等は平日と同様とすることとし、事前に地元住民・関係機関へ周知を徹底すること。

第3条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
	準幹線道路		
	その他道路	12月27日～1月5日	

第4条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
工事起終点他	8名（交代要員1名含む。）	交通誘導警備員B 7名	夜間	有

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
アスファルト合材	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材 料・資 材・製 品
舗装打換え工	表 層	ゴム入りタックコート

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

(「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
舗装打換え工	舗装版破碎	舗装版破碎後の状況（舗設前の厚さ確認）

第4条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項目	確認方法・目的等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）
ダンプトラックの過積載状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする。（ただし、立会確認書は必要としない。）

第5条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備考
アスファルト舗装	各種	現場密度試験	3箇所以上	
		温度測定 (初期転圧)	AM 2回 PM 2回	随時

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の 許可を受けた施設 京都府宇治市槇島町二十四10番1	設計運搬距離 L=6.3km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の 許可を受けた施設 京都府亀岡市篠町王子石原畑1番	設計運搬距離 L=21.8km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情に

より、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の1ヶ月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の2週間前までに提出すること。

第2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第3条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿

③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第4条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第5条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、

受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

(2) 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

(3) 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

(4) 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第6条（施工管理）

- 1 本工事の引渡し完了するまでの間、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制をとること。
- 2 本工事の施工に先立ち、現場調査、測量を行い、施工実施面積を算出すること。
- 3 週間工程表等の工事の進捗に係る資料を作成し、前週木曜日の午後5時までに監督職員に提出すること。その様式については、受注者により定め、監督職員の承諾を得るものとする。
また、関係機関（所轄の消防署、まち美化事務所等）に週間工程表の提出が求められた場合には、監督職員に提出した週間工程表の写しを受注者において、関係機関に提出すること。
- 4 工事施工範囲付近にある学校・民家・会社・営業店舗・施設・通行車両・自転車・歩行者等については、工事施工時間及び日時について連絡を密にして、営業等に支障が起らないように十分に配慮して作業を行うこと。また、建設機械等使用時において、騒音・振動には十分注意して施工すること。
- 5 施工上でのトラブルが生じた場合には、受注者の責任において処理し、監督職員に報告すること。また、地域住民及び営業車両等からの苦情・要望等に対しては、速やかに監督職員に報告し、その指示に従うこと。
- 6 通行規制の方法や時間等について、地域の交通状況及び周辺の商業施設に支障をきたさないように関係者と工事調整を十分に図ること。また、保安施設等を十分完備し、必要に応じて交通誘導員の配置方法等を監督職員と十分協議して、通行者並びに付近住民等に危害や迷惑を及ぼすことのないように、万全の処置を講じなければならない。
- 7 通行規制の解除を行う際は、道路利用者の混乱や交通事故が発生しないよう、通行の支障になる資

- 機材及び工事看板の撤去等の後片付けを行うこととし、交通開放時は段差をすりつける等、安全に十分注意すること。
- 8 工事に従事する全ての工事関係者に工事の方法・通行規制・安全管理等の教育を行い、監督職員及び受注者の意思を疎通させること。
 - 9 受注者は、施工に際して工事現場内またはその隣接敷地若しくは付近道路において、工作物または人畜に与えた損害や、民有又は官有の施設を破損した場合は、受注者の費用負担で原状に復旧しなければならない。また、資材・機器材、土砂などの搬入、搬出その他により道路を汚損した場合は、受注者の責任において監督職員の指示に従い補修・清掃を行うこと。
 - 10 本工事作業中及び作業終了後は工事現場に関する点検を行い、異常がある場合にはただちに監督職員に連絡するとともに速やかに応急措置を行うこと。また、雨天、積雪時についても異常がないか巡回・点検を行い安全確保に努めること。
 - 11 受注者は、土木工事施工管理基準及び写真管理基準に定められていない工種または項目については、監督職員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。
 - 12 受注者は、過積載防止についての具体的内容を施工計画書に記載するものとする。また、過積載防止の具体的な取組内容が分かる記録を監督職員に提出すること。
 - 13 施工継目等による段差が生じないようにすりつけを行い、平坦性を確保すること。また、段差や隙間等による転倒事故が発生しないよう、段差すりつけやマット等を設置して安全対策を行うこと。
 - 14 工事中における設計図書との相違または関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督職員と協議すること。また、構造物の施工において湧水、その他の障害のため、通常の工法では初期の目的を達することが出来ない箇所については、工法及び対策を監督職員と協議することとし、それぞれを設計変更の対象とする。
 - 15 道路境界杭及び道路境界プレート等を一時撤去する場合もしくは撤去した場合は、道路区域明示図に基づき、座標により管理し、監督職員の指示にしたがって復元すること。また、隣接土地所有者と立会いのうえ撤去し、復元設置すること。また、撤去、復元設置作業の写真は、必ず測定尺を使用し、撮影すること。
 - 16 本工事施工区域内の既設京都市建設局測量基準点で、一時撤去が必要になった時は、「京都市建設局測量標管理要項」により、本市指名競争入札参加有資格者名簿による測量業者に移転もしくは原状回復させなければならない。
 - 17 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時まで提出することができる。
なお、様式については監督職員の指示によるものとする。
 - 18 仕様書および本特記仕様書に反して工事を施工した場合、改善またはやりなおしを命ずるが、そのときは、速やかにその指示にしたがうこと。
 - 19 本工事使用の建設機械は日々回送を行い、原則、施工区域内及び周辺に存置してはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りではない。
 - 20 ゴミ収集作業及びし尿汲み取り作業に協力し、付近住民に迷惑をかけること。
 - 21 その他については、監督職員の指示に従うこと。

箇所図

工事名: 舗装道補修工事(外環状線)(伏見区管内)

工事場所: 京都市伏見区醍醐高畑町他地内

