

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市右京区西院巽町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課（所）名	道路建設室（道路建設担当）	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	60
排水構造物工	m	42	縁石工	m	12
防止柵工	m	42	舗装打換え工	m2	590
区画線工	式	1	道路附属施設工	式	1

施 工 理 由

本工事は、西院地区バリアフリー移動等円滑化基本構想に基づく道路特定事業計画の中でバリアフリー化を図るべき経路に位置付けられた一般府道嵐山西院線（四条通）において、歩道整備を行うことにより、安全で快適な歩行空間の確保を図るものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回		円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回		円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回		円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回		円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	06:舗装工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
道路土工	残土処理工	廃路盤材処分 （夜間単価）	廃路盤材		m3	7,140	処分費	本工事 管理費区分 T
排水構造物工	側溝工	プレキャストL型側溝（一般部（1））	製品長：1m, 基礎碎石・敷モルタル含む		m	40,160	材工共	本工事
排水構造物工	側溝工	プレキャストL型側溝（一般部（2））	製品長：2m, 基礎碎石・敷モルタル含む		m	34,310	材工共	本工事
排水構造物工	側溝工	プレキャストL型側溝（横断段差部）	製品長：1m, 基礎碎石・敷モルタル含む		m	48,160	材工共	本工事
道路付属施設工	車両感知器移設工	車両感知器移設	撤去・再設置		基	2,370,000	材工共	公共関連

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その２）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工 （夜間施工）			式	1				
掘削		土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準以外）	m3	30				単 1号（概）
残土処理工 （夜間施工）			式	1				
廃路盤材運搬		人力積込，DID区間：有，10km以上20km未満	m3	30				単 2号（概）
廃路盤材処分 （夜間単価）		廃路盤材	m3	30				単 3号
舗装工			式	1				
舗装打換え工 （車道舗装） （夜間施工）			式	1				
不陸整正		補足材料の有無：無	m2	151				単 4号
下層路盤		路盤材種類：各種，路盤材規格：再生粒度調整碎石（RM-30），仕上り厚：80mm	m2	151				単 5号
上層路盤		路盤材種類：路盤材（瀝青安定処理材各種），路盤材規格：再生アスファルト安定処理（25），仕上り厚：150mm	m2	151				単 6号
基層		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：60mm，平均幅員：3.0m超	m2	151				単 7号

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	151				単 8号
特殊舗装工 (夜間施工)		式	1				
フィルター層	材料種類:山砂:,仕上り厚50mm	m2	2				単 9号(概)
上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:RC-30,仕上り厚:100mm	m2	2				単 10号(概)
透水シート	長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布),重量100g/m2,強度175N/5cm	m2	2				単 11号(概)
視覚障害者誘導ブロック	ブロック規格:点字(透水性),30cm×30cm,t=6cm	m2	2				単 12号(概)
排水構造物工		式	1				
作業土工 (夜間施工)		式	1				
床掘り (参考数量)	土質:土砂	m3	10				単 13号(概)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3	10				単 14号(概)
埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂,土質:購入土,RM-30	m3	2				単 15号(概)
街渠板工 (夜間施工)		式	1				
現場打街渠板 (一般部)	コンクリート規格:超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2)	m	2				単 16号(概)

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打街渠板 （横断段差部）	コンクリート規格：超速硬コンクリート（3h圧縮強度240kg/cm ² ）	m	1				単 17号（概）
現場打街渠板 （横断部）	コンクリート規格：超速硬コンクリート（3h圧縮強度240kg/cm ² ）	m	6				単 18号（概）
側溝工 （夜間施工）		式	1				
プレキャストL形側溝 （一般部（1））	製品長：1m, 基礎碎石・敷モルタル含む	m	3				単 19号
プレキャストL形側溝 （一般部（2））	製品長：2m, 基礎碎石・敷モルタル含む	m	36				単 20号
プレキャストL形側溝 （横断段差部）	製品長：1m, 基礎碎石・敷モルタル含む	m	1				単 21号
現場打L形街渠 （一般部）	コンクリート規格：超速硬コンクリート（3h圧縮強度240kg/cm ² ）	m	2				単 22号（概）
集水桝・マンホール工 （夜間施工）		式	1				
街渠桝切下げ工 400×500	コンクリート規格：超速硬コンクリート（3h圧縮強度240kg/cm ² ）, グレーチング 蓋400×500用 T-25 並目	箇所	3				単 23号（概）
雨水桝上部改修 360×400	コンクリート規格：超速硬コンクリート（3h圧縮強度240kg/cm ² ）, グレーチング 蓋400×400用 T-2 細目	箇所	1				単 24号（概）
雨水桝上部改修 360×500	コンクリート規格：超速硬コンクリート（3h圧縮強度240kg/cm ² ）, グレーチング 蓋400×500用 T-2 細目	箇所	2				単 25号（概）
縁石工		式	1				
作業土工 （夜間施工）		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	1				単 26号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3	1				単 27号(概)
縁石工 （夜間施工）		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （一般部）	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種（一般部）	m	3				単 28号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （段差部）	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種（段差部）	m	1				単 29号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （横断部）	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種（横断部、京都市80型）	m	6				単 30号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （一般部 街渠柵型）	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種（一般部）	m	2				単 31号(概)
防護柵工		式	1				
防止柵工 （夜間施工）		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	42				単 32号(概)
作業土工 （夜間施工）		式	1				
床掘り （参考数量）	土質:土砂	m3	10				単 33号(概)
埋戻し （参考数量）	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	m3	5				単 34号(概)

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その２）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工			式	1				
区画線工 （夜間施工）			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	28				単 35号(概)
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	4				単 36号(概)
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	15				単 37号(概)
構造物撤去工			式	1				
防護柵撤去工 （夜間施工）			式	1				
防護柵（横断・転落防止柵）撤去		ビーム式・パネル式	m	42				単 38号(概)
作業土工 （夜間施工）			式	1				
床掘り （参考数量）		土質:土砂	m3	10				単 39号(概)
埋戻し （参考数量）		土質区分:土砂,土質:現場発生土	m3	5				単 40号(概)
埋戻し （参考数量）		土質区分:土砂,土質:購入土, RM-30	m3	2				単 41号(概)
構造物取壊し工 （夜間施工）			式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	9				単 42号(概)
舗装版切断 (舗装打換え部)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:30cm を超え40cm以下	m	100				単 43号
舗装版破砕 (舗装打換え部)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:35cm	m2	150				単 44号
排水構造物撤去工 (夜間施工)		式	1				
蓋版撤去 40kg/枚以下	蓋種類:グレーチング 蓋	枚	3				単 45号(概)
蓋版撤去 40kg/枚以下	蓋種類:タタキタイル蓋	枚	3				単 46号(概)
ブロック舗装撤去工 (夜間施工)		式	1				
インターロッキングブロック撤去	t=6cm, 施工規模:100m2以上	m2	130				単 47号(概)
ブロック積込	機械積込	m3	8				単 48号(概)
運搬処理工 (夜間施工)		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	53				単 49号(概)
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	17				単 50号(概)
殻処分 (夜間単価)	殻種別:アスファルト殻	m3	53				単 51号

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分 （夜間単価）	殻種別:コンクリート殻（無筋）	m3	17				単 52号
現場発生品運搬	発生材種類:鋼材（H1）	t	0.6				単 53号（概）
スクラップ	H1	t	-0.6				単 54号
仮設工		式	1				
交通管理工 （夜間施工）		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	120				単 55号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の42.8%以内		式	1				（概）を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本工事）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（公共関連）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その２）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕			式	1				
舗装工			式	1				
舗装打換え工 （車道舗装） （夜間施工）			式	1				
不陸整正		補足材料の有無：無	m2	276				単 56号
下層路盤		路盤材種類:各種,路盤材規格:再生粒度調整碎石(RM-30),仕上り厚:80mm	m2	276				単 57号
上層路盤		路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:150mm	m2	276				単 58号
基層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	276				単 59号
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	276				単 60号
舗装打換え工 （車道舗装(巻込み部)） （夜間施工）			式	1				
不陸整正		補足材料の有無：有	m2	29				単 61号
上層路盤		路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:150mm	m2	29				単 62号
基層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2	29				単 63号
表層		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	29				単 64号

設計内訳書（公共関連）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その２）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 （車道舗装） （夜間施工）			式	1				
切削オーバーレイ		平均切削深さ：7cmを超え12cm以下，舗設層数：二層， アスファルト材料種類（一層）：各種，アスファルト材料種類（二層）：各種	m2	196				単 65号
殻運搬（路面切削）		殻種別：アスファルト殻（切削）	m3	20				単 66号
殻処分 （夜間単価）		殻種別：アスファルト殻（切削）	m3	20				単 67号
仮復旧舗装 （夜間施工）			式	1				
表層 （車道部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生粗粒度アスファルト混合物（20），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m未満（1層当たり平均仕上り厚50mm以下）	m2	27				単 68号（概）
表層 （歩道部）		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度アスファルト混合物（13），舗装厚：30mm，平均幅員：1.4m未満（1層当たり平均仕上り厚50mm以下）	m2	15				単 69号（概）
舗装打換え工 （歩道舗装（一般部）） （夜間施工）			式	1				
フィルター層		材料種類：山砂，仕上り厚：50mm	m2	134				単 70号
上層路盤		路盤材種類：路盤材（砕石各種），路盤材規格：RC-30，仕上り厚：100mm	m2	134				単 71号
透水シート		長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布），重量100g/m2，強度175N/5cm	m2	134				単 72号
インターロッキングブロック舗装		ブロック規格：特殊品，直線配置，厚6cm，敷材種類：砂（クッション用），敷材厚：3cm，施工規模：100m2以上	m2	134				単 73号
特殊舗装工 （夜間施工）			式	1				

設計内訳書（公共関連）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
視覚障害者誘導標示		溶融式	m2	2				単 74号(概)
区画線工			式	1				
区画線工 （夜間施工）			式	1				
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	78				単 75号(概)
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	6				単 76号(概)
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	28				単 77号(概)
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	17				単 78号(概)
高視認性区画線		施工方法区分:リフ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 15cm	m	26				単 79号(概)
高視認性区画線		施工方法区分:リフ式(溶融式),規格・仕様区分:実線 30cm	m	32				単 80号(概)
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	43				単 81号(概)
溶融式区画線 （駐車禁止標示）		施工方法区分:貼付式(溶融式),規格・仕様区分:黄色,実線 15cm	m	45				単 82号(概)
矢羽根（幹線道路）		800×1600、密粒度As用	箇所	5				単 83号(概)
自転車マーク（幹線道路）		800×1200	箇所	3				単 84号(概)

設計内訳書（公共関連）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工			式	1				
作業土工 （夜間施工）			式	1				
床掘り （参考数量）		土質:土砂	m3	10				単 85号(概)
埋戻し （参考数量）		土質区分:土砂, 土質:流用土	m3	10				単 86号(概)
埋戻し （参考数量）		土質区分:土砂, 土質:購入土（RM-30）	m3	1				単 87号(概)
照明工 （夜間施工）			式	1				
道路照明灯移設		撤去・再設置 設置済の移設先基礎工に建て込み	基	1				単 88号(概)
車両感知器移設工 （夜間施工）			式	1				
車両感知器移設		撤去・再設置	基	1				単 89号
構造物撤去工			式	1				
構造物取壊し工 （夜間施工）			式	1				
舗装版切断 （舗装打換え部）		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:30cm を超え40cm以下	m	120				単 90号
舗装版切断 （路面切削部）		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	24				単 91号

設計内訳書（公共関連）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 （舗装打換え部）	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：35cm	m2	310				単 92号
舗装版破碎 （仮復旧舗装部（車道部））	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	27				単 93号(概)
舗装版破碎 （仮復旧舗装部（歩道部））	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：3cm	m2	15				単 94号(概)
運搬処理工 （夜間施工）		式	1				
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	109				単 95号(概)
殻処分 （夜間単価）	殻種別：アスファルト殻	m3	109				単 96号
仮設工		式	1				
交通管理工 （夜間施工）		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	90				単 97号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の10.4%以内		式	1				(概)を参照

設計内訳書（公共関連）

工事名	歩道整備工事（四条通）（その2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	運搬距離：4.4km	台	2				単 98号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（公共関連）

[illegible]

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	廃路盤材運搬	人力積込, DID区間:有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		人力積込, 有, 10km以上20km未満	m3	1			単 99号 60-01-12	
DY1411								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	廃路盤材処分 (夜間単価)	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃路盤材 (夜間)			m3	1				
Y007600000001								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	不陸整正	補足材料の有無：無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	下層路盤	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生粒度調整碎石 (RM-30), 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		80mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25), 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 75mm, タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 75mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	フィルター層	材料種類:山砂:, 仕上り厚50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層 CB410650		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(碎石各種), 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	透水シート	長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布），重量100g/m2, 強度175N/5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 透水シート			m2	1				
Y000800002001								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	視覚障害者誘導ブロック	ブロック規格：点字(透水性)，30cm×30cm, t=6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1			04-02-04	
CB422530								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03	
CB210030			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:購入土, RM-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
材料費(m3)							単 100号 01-14-01	
WB020013			m3	1.33				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	現場打街渠板 (一般部)	コンクリート規格:超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッシャラン 40〜0,全ての費用	m2	5.5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.3			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.1			02-04-01	
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.11			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	現場打街渠板 (横断段差部)	コンクリート規格:超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッシャラン 40〜0,全ての費用	m2	5.5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.3			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.1			02-04-01	
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.11			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	現場打街渠板 (横断部)	コンクリート規格:超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッジャラシ 40〜0,全ての費用	m2	5.5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.3			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.1			02-04-01	
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.11			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	プレキャストL形側溝 (一般部(1))	製品長:1m, 基礎碎石・敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝設置			m	10			単 101号	
材料費(個)			個	10			単 102号 01-14-01	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	7.7			02-02-02	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	プレキャストL形側溝 (一般部(2))	製品長:2m, 基礎碎石・敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝設置			m	10			単 101号	
材料費(個)			個	5			単 103号 01-14-01	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	7.7			02-02-02	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	プレキャストL形側溝 (横断段差部)	製品長:1m, 基礎碎石・敷モルタル含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
L型側溝設置			m	10			単 101号	
材料費(個)			個	10			単 104号 01-14-01	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	7.7			02-02-02	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	現場打L形街渠 (一般部)	コンクリート規格:超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クワッジャレン 40〜0,全ての費用	m2	4			02-02-02	
CB221110								
コンクリート		小型構造物,人力打設,各種,一般養生,無し,全ての費用	m3	0.5			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1.8			02-04-02	
CB240210								
モルタル練		高炉,全ての費用	m3	0.01			02-04-01	
CB240060								
縁塊設置(L形街渠)		2号雨水桝縁塊ブロック(A塊)	m	13.2			単 105号 60-01-71	
DY1105								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	街渠柵切下げ工 400×500	コンクリート規格:超速硬コンクリート超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2),グレーチング 蓋400×500用 T-25 並目	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.6			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.008			単 106号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	40			04-03-13	
CB435920								
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 107号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	雨水桝上部改修 360×400	コンクリート規格:超速硬コンクリート超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm2),グレーチング 蓋400×400用 T-2 細目	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4.5			02-04-02	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.008			単 106号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	40			04-03-13	
CB435920								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0.006			02-04-01	
CB240060								
縁塊設置(第2号雨水桝)		2号雨水桝縁塊ブロック(A塊)	箇所	9.3			単 108号 60-01-71	
DY1109								
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 109号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 25号	雨水桝上部改修 360×500	コンクリート規格:超速硬コンクリート超速硬コンクリート(3h圧縮強度240kg/cm ²),グレーチング 蓋400×500用 T-2 細目	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.4			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4.9			02-04-02	
CB240210								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.008			単 106号 06-02-01	
WB810010								
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			孔	40			04-03-13	
CB435920								
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0.007			02-04-01	
CB240060								
縁塊設置(第2号雨水桝)		2号雨水桝縁塊ブロック(A塊)	箇所	10.7			単 108号 60-01-71	
DY1109								
蓋版		据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 110号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 26号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 28号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種 (一般部)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 29号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (段差部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種 (段差部)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 30号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (横断部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種 (横断部、京都市80型)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生ﾌﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 31号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (一般部 街渠樹型)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種 (一般部)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 再生ﾌﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 32号	転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:ブ レキャストコンクリートブ ロック建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ブ レキャストコンクリートブ ロック建込, 門型, 3m, 100m未満, 有	m	1			単 111号 06-02-03	
WB810760								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 33号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 34号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03	
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用					単 112号 06-01-01	
WB821210			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 36号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 113号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 37号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 114号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 38号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	ビーム式・パネル式	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770		プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 有	m	1			単 115号 06-02-03		
合計									
単価							円／m		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 39号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り <									

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 40号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:現場発生土	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03		
CB210410			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 41号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:購入土, RM-30	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03		
CB210410			m3	1					
材料費(m3)							単 100号 01-14-01		
WB020013			m3	1.33					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 42号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 有り, 必要	m3	1			単 116号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 43号	舗装版切断 (舗装打換え部)	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:30cm を超え40cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 44号	舗装版破碎 (舗装打換え部)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 45号	蓋版撤去 40kg/枚以下	蓋種類:クレーンク 蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版撤去			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 46号	蓋版撤去 40kg/枚以下	蓋種類:タテタイル蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版撤去			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 47号	インターロッキングブロック撤去	t=6cm, 施工規模:100m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置) WB810420		撤去のみ, 100m2以上, 無, 有	m 2	1			単 117号 06-02-02	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 48号	ブロック積込	機械積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用					02-02-14	
CB224260			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 49号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用					02-02-25	
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 50号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 51号	殻処分 (夜間単価)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 118号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 52号	殻処分 (夜間単価)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 119号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 53号	現場発生品運搬	発生材種類:鋼材(㇔㇔-H1)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,7.0km以下					01-02-03	
CB010410			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					01-02-03	
CB010420			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 54号	スクラップ	ヘル-H1	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ヘル-H1			t	1				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 55号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 120号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 56号	不陸整正	補足材料の有無：無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 57号	下層路盤	路盤材種類:各種, 路盤材規格:再生粒度調整碎石 (RM-30), 仕上り厚:80mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		80mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410030								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 58号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m以上3.0m以下,75mm,タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-01	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m以上3.0m以下,75mm,フライムコート PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 59号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 60号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 61号	不陸整正	補足材料の有無:有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り,28mm以上34mm未満,再生粒度調整碎石 RM-30,全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410010								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 62号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生アスファルト安定処理(25),仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,75mm,タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-01	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種),3.0m超,75mm,プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 63号	基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 64号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 65号	切削オーバーレイ	平均切削深さ:7cmを超え12cm以下,舗設層数:二層,アスファルト材料種類(一層):各種,アスファルト材料種類(二層):各種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下,二層,40mm,60mm,各種,各種,2.35t/m3,2.35t/m3,タックコート,タックコート	m2	1			単 121号 04-03-01	
WB430210								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 66号	殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 12.5km以下, 全ての費用	m3	1			04-03-01	
CB430020								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 67号	殻処分 (夜間単価)	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 122号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 68号	表層 (車道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02		
CB410260									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 69号	表層 (歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02		
CB410261									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 70号	フィルター層	材料種類:山砂, 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1			04-01-03	
CB410650								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 71号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(砕石各種), 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1			04-01-01	
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 72号	透水シート	長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布），重量100g/m2, 強度175N/5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 透水シート			m2	1				
Y000800002001								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 73号	インターロッキングブロック舗装	ブロック規格:特殊品, 直線配置, 厚6cm, 敷材種類:砂 (クッション用), 敷材厚:3cm, 施工規模:100m2以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック設置		直線配置 ブロック厚 6cm, 特殊品, 砂(クッション用), 30mm, 100m2以上, 無, 有	m2	1			単 123号 06-02-02	
WB810410								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 74号	視覚障害者誘導標示	溶融式	単位	m2	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)	WB020016		枚	200			単 124号 01-14-01	[] [12] []
材料費(kg)	WB020017		kg	100			単 125号 01-14-01	[] [12] []
材料費(kg)	WB020017		kg	10			単 126号 01-14-01	[] [12] []
材料費(kg)	WB020017		kg	16			単 127号 01-14-01	[] [12] []
諸雑費(率)	ZS7210100	5%	式	1				[1] [2] []
土木一般世話役	R0125		人	1. 05				[] [2] []
特殊作業員	R0101		人	2. 1				[] [2] []
普通作業員	R0102		人	4. 2				[] [2] []
トラック[普通型] 2t積	M000302002		時間	6. 5				[] [2] []
中小型トラック(ダンプ・ルキャブ) [Dエンジン駆動] 乗車定員6名 最大積載質量2000kg	M002021009		時間	6. 5				[] [2] []
攪拌機運転			時間	6. 5				[] [2] []
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1				[2] [] []

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.500-00001 0.0 0

– 59 –

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 75号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 112号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 76号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 113号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 77号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 114号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 78号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, セブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 128号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 79号	高視認性区画線	施工方法区分:リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り, リフ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 649kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 75kg/1000m, 25kg/1000m, 全ての費用	m	1			単 129号 06-01-02	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 80号	高視認性区画線	施工方法区分:リフ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 30cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		有り, リフ式, 無し, 実線 30cm, 無し, 無し, 1298kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 150kg/1000m, 50kg/1000m, 全ての費用	m	1			単 130号 06-01-02	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 81号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 WB821210		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 131号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 82号	溶融式区画線 (駐車禁止標示)	施工方法区分:貼付式(溶融式), 規格・仕様区分:黄色, 実線 15cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)							単 132号 01-14-01 [] [1] []	
WB020011			m	1				
材料費(L)							単 133号 01-14-01 [] [1] []	
WB020020			L	0.04				
材料費(kg)							単 134号 01-14-01 [] [1] []	
WB020017			kg	0.07				
土木一般世話役							[] [1] []	
R0125			人	0.006				
特殊作業員							[] [1] []	
R0101			人	0.012				
普通作業員							[] [1] []	
R0102			人	0.018				
2tダンプルキャブ							[] [1] []	
			日	0.005				
ライトバン							[] [1] []	
			日	0.005				
ハントガースパー							[] [1] []	
			日	0.005				
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 83号	矢羽根（幹線道路）	800×1600、密粒度As用	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	0. 028				
	特殊作業員							[] [1] []
	R0101		人	0. 077				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	0. 1				
	溶解槽(ニータ) [可搬式] 200～350kg×2槽							[] [1] []
	M001122001		時間	0. 17				
	ラインマーカ[溶融・ハントﾞカゐトゑ式] 幅15・20cm 容量80～130kg							[] [1] []
	M001121007		時間	0. 17				
	ラインマーカ[溶融・ハントﾞカゐトゑ式] 幅30・45cm 容量60kg							[] [1] []
	M001121008		時間	0. 17				
	路面標示材(ベンカゑラ色) 京都市指定色							[] [1] []
	Z301605002		kg	6. 61				
	トラフィックペゐント 溶融型 3種1号 ビゑズゑ 15～18 白							[] [1] []
	Z004350001		kg	0. 34				
	カゑラスビゑズゑ 0. 106～0. 850mm							[] [1] []
	Z004352001		kg	0. 19				
	散布骨材 硬質骨材 ホゐトシリカ 40-80							[] [1] []
	Z301605012		kg	0. 19				
	接着用プゑライマー 区画線用							[] [1] []
	Z004354001		kg	0. 19				
	プゑロハゑン 工業用・業務用							[] [1] []
	Z006708001		kg	2. 5				

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 83号	矢羽根 (幹線道路)	800×1600、密粒度As用	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 84号	自転車マーク（幹線道路）	800×1200	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0. 023				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0. 043				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0. 06				
	路面標示シート 自転車マーク1200*800ｼﾞｽラインS同以上							[] [1]
	Z301605022		枚	1				
	ﾌﾟﾗｲﾏｰ 自転車マーク用ｼﾞｽラインSﾌﾟﾗｲﾏｰ同以上							[] [1]
	Z301605032		L	0. 26				
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 工業用・業務用							[] [1]
	Z006708001		kg	0. 45				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 85号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り 									

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1.500-00001 0.0 0	
単 86号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:流用土	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					02-01-03		
CB210410			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 87号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:購入土 (RM-30)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
材料費(m3)			m3	1.33			単 100号 01-14-01	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 88号	道路照明灯移設	撤去・再設置 設置済の移設先基礎工に建て込み	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	基	1			単 135号 80-03-01	
道路照明灯撤去		GL8~12m 重量350kg以下, 割増なし	基	1			単 136号 80-03-02	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 89号	車両感知器移設	撤去・再設置	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器費			基	1				
工事費			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 90号	舗装版切断 (舗装打換え部)	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:30cm を超え40cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 91号	舗装版切断 (路面切削部)	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 92号	舗装版破碎 (舗装打換え部)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 93号	舗装版破碎 (仮復旧舗装部 (車道部))	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 94号	舗装版破碎 (仮復旧舗装部 (歩道部))	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 95号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 96号	殻処分 (夜間単価)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 118号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 97号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 120号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	建設機械運搬費	運搬距離:4.4km	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2.0m, 4.4km, 無, 無					単 137号 01-02-02	
WB010010			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 99号 DY1411	廃路盤材運搬	人力積込, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2.64			単 138号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 100号 WB020013	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 RM-30(径30～0mm)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 101号	L型側溝設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊							[] [1]	
	L001130001		日	0. 1				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 102号 WB020015	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 L型側溝 一般部B, L=1000(夜間搬入) Y000800005001			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 103号 WB020015	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 L型側溝 一般部B, L=2000(夜間搬入) Y000800005002			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 104号 WB020015	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 L型側溝 横断段差部B, L=1000(夜間搬入) Y000800005003			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 105号 DY1105	縁塊設置(L形街渠)	2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ(A塊)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1.49				
ﾌﾟﾛｯｸ工							[] [1]	
	R0108		人	2.99				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2.99				
2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ A塊								
	Z301260066		個	132				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 106号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 有, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.366(FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 107号 WB821430	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367007	枚	100				
側溝蓋 Gr蓋 (T-25, 並目, 400×500用, 110° 開閉)		Y000301000002	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 108号 DY1109	縁塊設置(第2号雨水桝)	2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ(A塊)	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 49				
ﾌﾟﾛｯｸ工							[] [1]	
	R0108		人	2. 99				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 99				
2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ A塊								
	Z301260066		個	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 109号 WB821430	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001367007			枚	100				
側溝蓋 Gr蓋 (T-2, 細目, 400×400用, 110° 開閉) Y000301000003			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 110号 WB821430	蓋版	据付け, 有り, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 夜間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367007	枚	100				
側溝蓋 Gr蓋 (T-2, 細目, 400×500用, 110° 開閉)		Y000301000001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 111号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 100m未満, 有	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1.688(FP3)		Q001154005	m	100				
防護柵(P種) KPT-8-C, 門型, H=0.8m		Y001191000001	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 112号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001036079	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 113号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036088	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1,700			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	73			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 114号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001036103	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	44			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 115号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 有	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1.500 (FP3)		Q001166004	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 116号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 有り, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 夜間 機械施工 制約無 単価補正1.300 (FP3)		Q001611013	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 117号 WB810420	インターロッキングブロック撤去 (再設置)	撤去のみ, 100m2以上, 無, 有	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし 単価補正1.500 (FP3)		Q001064002	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 118号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (掘削) (夜間)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 119号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）（夜間）		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 120号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 121号 WB430210	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下, 二層, 40mm, 60mm, 各種, 各種, 2.35t/m3, 2.35t/m3, タックコート, タックコート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1] []
	R0125		人	0.199				
特殊作業員								[] [1] []
	R0101		人	0.596				
普通作業員								[] [1] []
	R0102		人	0.994				
アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) (夜間)								
	Y001102000003		t	10.058				
アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) (夜間)								
	Y001102000002		t	15.087				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
	Z004130003		L	43				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用								
	Z004130003		L	43				
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下, 二層						単 139号 04-03-01 [] [1] []
	WK430050		日	0.199				
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下, 二層						単 140号 04-03-01 [] [1] []
	WK430060		日	0.199				
アスファルトフィニッシャー運転		7cmを超え12cm以下, 二層						単 141号 04-03-01 [] [1] []
	WK430070		日	0.199				
ロータリー運転		7cmを超え12cm以下, 二層						単 142号 04-03-01 [] [1] []
	WK430080		日	0.199				
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下, 二層						単 143号 04-03-01 [] [1] []
	WK430090		日	0.199				

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.500-00001 0.0 0

– 93 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 122号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻（切削）（夜間）		Y007600000005	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 123号 WB810410	インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置	直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm, 特殊品, 砂(ｸｯｼｮﾝ用), 30mm , 100m2以上, 無, 有	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置 単価補正1.150 (FP3)		Q001060001	m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品 単価補正-1.020		Z002360001	m2	100				
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ t=60(透水性, 京都明度) 単価補正1.020		Y000314000001	m2	100				
砂 ｸｯｼｮﾝ用		Z002150001001	m3	3.87				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 124号 WB020016	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 点字シートHG(樹脂成形品, 線状or点状) Y000800006001			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 125号 WB020017	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アクリタイトVH-Y(反応型アクリル樹脂, 黄色) Y000800007003			kg	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 126号 WB020017	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 トップコートAD23(反応型アクリル樹脂, クリア)		Y000800007004	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 127号 WB020017	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プライマーAD46(反応型アクリル樹脂, クリア)		Y000800007005	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 128号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ45cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001036136	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1,700			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	89			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 129号 WB821310	高視認性区画線設置	有り, リブ式, 無し, 実線 15cm, 無し, 無し, 649kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 75kg/1000m, 25kg/1000m, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式(熔融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001055019			m	1, 000			[] [2]	
塗料 高輝度路面標示用塗料 リブ式, 熔融型, 白 Y000500000002			kg	649			[] [1]	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	75			[] [1]	
プライマー 高輝度路面標示塗料接着用 Y000519000004			kg	25			[] [1]	
軽油 Z006702002			L	54			[] [1]	
ガソリン レギュラー Z006704001			L	2. 5			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		2%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 130号 WB821310	高視認性区画線設置	有り, リフ式, 無し, 実線 30cm, 無し, 無し, 1298kg/1000m, JIS R 3301 1号のみ, 150kg/1000m, 50kg/1000m, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リフ式(熔融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001055025	m	1, 000			[] [2]	
塗料 高輝度路面標示用塗料 リブ式, 熔融型, 白		Y000500000002	kg	1, 298			[] [1]	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	150			[] [1]	
プライマー 高輝度路面標示塗料接着用		Y000519000004	kg	50			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	81			[] [1]	
ガソリン レギュラー		Z006704001	L	3. 8			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 131号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト 舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036151	m	1,200			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	684			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	30			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	120			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 132号 WB020011	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ｼﾞｽﾗｲﾝ 150mm, 黄		Y000800001001	m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 133号 WB020020	材料費(L)		単位	L	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ｼﾞｽﾗｲﾝSﾌﾟﾗｲﾏｰ		Y000800010001	L	1				
合計								
単価							円／L	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 134号 WB020017	材料費(kg)		単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 LP		Y000800007001	kg	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 135号 WE210800	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 0円/基, 0円/基, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
R0201								
普通作業員			人	4				
R0102								
照明ポール			本	10				
Y003420000								
アンカーボルト			組	10				
Y000112001								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000			日	1.7				
L001120001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 136号 WE210900	道路照明灯撤去	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	2.5				
普通作業員								
R0102			人	2				
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t吊 単価補正1.000		L001120001	日	0.85				
諸雑費(まるめ)								
ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2. 0m, 4. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		Z006811001	台	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／台	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 138号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 139号 WK430050	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下, 二層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	207				
路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		機械条件: 供用 持込						
	M001131014		供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 140号 WK430060	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下, 二層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
R0115								
軽油			L	38				
Z006702002								
路面清掃車[ﾌﾟﾗｼ・四輪式・路面切削工事用] ﾎｯﾊﾟ 容量1.5m3		機械条件:供用 持込	供用日	1.15				
M001101020								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 141号 WK430070	アスファルトフィニッシュ運転	7cmを超え12cm以下, 二層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	65				
アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		機械条件: 供用 持込						
	M001003045		供用日	1.41				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 142号 WK430080	ポートロー運転	7cmを超え12cm以下, 二層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
ポートロー[マカダム・排ガス型2014年規制] 運転質量10t 締固め幅2.1m		機械条件: 供用 持込						
	M000810002		供用日	1.28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 143号 WK430090	タイヤロー運転	7cmを超え12cm以下, 二層	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	25				
タイヤロー[普通型・排ガス対策2014年規制] 運転質量13～14t		機械条件: 供用 持込						
	M000820006		供用日	1. 41				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 歩道整備工事（四条通）（その２）

工事場所 京都市右京区西院巽町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

調達検討資材

資材名	単価適用年月	単価適用地区
溶融式区画線（塗料）	R 8. 6月	I 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>)に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第4条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>)に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第5条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>)に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評価の審査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第6条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。

- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。(適正な期限日を設定する。)
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第 7 条（前払金）

前払金は、請負代金の 40 %以内とし、中間前払金は、同様に 20 %以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第 8 条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事区間は、道路交通法第 80 条に基づく道路協議のうち、京都府警本部による確認を要する区間であり、協議書の提出から回答まで時間を要する（約 2 週間）ことから、交通規制図等は早期に作成し、監督員へ提出すること。
- 2 本工事にあわせて、南側歩道部の NTT が管理する電柱移設を予定している。移設に伴い、電柱に共架されている車両感知器の移設を行う。
車両感知器の移設については、管理者（京都府警）と調整を行うこと。
なお、車両感知器の移設にあたり、感知器本体は再利用し、その他のアームやケーブル等の資材は新設を想定しているが、京都府警との調整結果により詳細を決定するものとし、変更がある場合は設計変更の対象とする。
- 3 移設する電柱に近接する照明灯（単独柱）の移設を併せて実施する。既設照明灯を撤去再利用し、既に設置済の移設先の基礎工に建て込みを行う。
既設照明灯基礎掘削部は流用土及び購入土により埋戻しを行うが、インターロッキングブロック舗装の復旧は、NTT が実施するものとする。

第 9 条（施工時間）

施工は夜間とし、標準的な作業時間帯は、21 時～6 時とする。ただし、関係機関及び地元住民等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第 10 条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第 17 条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
観光規制	道路工事 規制図 に記載す る地域 及び路線	4月1日～5月15日 10月の最終土曜日 ～11月の最終日曜日 (ただし、12月1日が 土曜・日曜の場合は12 月最初の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工事を中止すること

第11条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	位置	企業者との協議	移設期間	工事方法	立会
電柱	N T T	各所	未	別途調整	移設	要
関電人孔	関西電力	各所	未	別途調整	高さ調整	要
NTT人孔	N T T	各所	未	別途調整	高さ調整	要
污水人孔	上下水道局	各所	未	別途調整	高さ調整	要

第12条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
施工箇所	2～5名	交通誘導警備員B 2～5名	夜間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第13条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品	備考
舗装打換え工(歩道舗装)	透水シート	透水シート	公共関連
	インターロッキングブロック舗装	インターロッキングブロック	公共関連
排水構造物工・縁石工	各種構造物	超速硬コンクリート	本工事
集水桝・マンホール工	街渠桝切下げ工	グレーチング蓋 各種	本工事
	雨水桝上部改修		本工事
防護柵工	転落(横断)防止柵	横断防止柵	本工事
区画線工	溶融式区画線 (駐車禁止標示)	路面標示材 各種	公共関連
	高視認性区画線		公共関連

第14条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第15条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料

を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（３－１－１－４）」の「表３－１－１ 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
仮復旧舗装工 (車道部・歩道部)	表層	舗装面積の出来形確認
特殊舗装工	視覚障害者誘導ブロック	配置等の確認
区画線工	矢羽根（幹線道路） 自転車マーク	配置等の確認

第１６条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
占用企業者の地下埋設物確認	地下埋設物の位置、深さ及び幅について確認

第１７条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
アスファルト舗装	アスファルト混合物	外観検査 (目視)	随時	プラント再生舗装 含む

4 建設副産物に関する事項

第18条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府亀岡市篠町王子石原畑1番1他	設計運搬距離 L = 13.3 km
アスファルト塊 （掘削・切削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町18番地の1他	設計運搬距離 L = 11.5 km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78	設計運搬距離 L = 10.4 km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都市南区上鳥羽鉾立町4	設計運搬距離 L = 5.4 km

第19条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第20条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の6週間前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の2週間前までに提出すること。

第21条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。
なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。
 - ① 3次元起工測量
 - ② 3次元設計データ作成
 - ③ ICT建設機械による施工
 - ④ 3次元出来形管理等の施工管理
 - ⑤ 3次元データの納品
- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第22条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要

領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第23条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけでなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第24条（施工合理化調査に対する協力）

本工事は「施工合理化調査」の対象工事となる可能性がある。対象工事となる場合、調査表等は監督職員より別途指示するものとし、調査費用については設計変更の対象とする。

第25条（その他事項）

- 1 週間工程表について、前週木曜日の17時までに電子メールで監督職員へ送ること。
- 2 監督職員の指示があった場合、施工箇所近隣に対して、施工する前週金曜日までに週間工程表等の配布により、工事を周知すること。
- 3 本工事場所は、車両及び歩行者の通行量が多いことから、以下の事項について十分留意すること。
 - ・路面仮復旧の状態を十分良好に保つよう留意し、必要に応じて適切な養生を行うこと。
 - ・車道、歩道及び路側帯の通行に支障が生じないように、養生方法と規制方法を検討すること。
 - ・仮歩道の設置などにより、歩行者と車両の分離を徹底すること。
- 4 作業時間外における建設機械（重建設機械を含む）や工事材料等による車道及び歩道の規制は行わないこと。
- 5 本工事の引渡し完了するまでの間、現場代理人は、昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 6 監督職員の指示または承諾等は、原則として書面で行わなければならないが、その書面及び添付図面、添付資料等は請負者が作成し提出すること。
- 7 民地に近接して施工する場合、誤って家屋等を損傷することのないよう注意して施工すること

位置図

