

工 事 概 要

工事延長				m	75
工場製作工	式	1	鋼桁工	式	1
橋梁付属物工	式	1	橋梁補修工	式	1
現場塗装工	式	1	構造物撤去工	式	1

施 工 理 由

本工事は、「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」に基づき、葵橋において老朽化修繕を行うことにより、安心・安全な市民生活の実現に向けた道路ネットワークの確保を図るものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区	2601：Ⅰ地区	
調整区分	単独工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12：橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（Ⅰ）－Ⅰ	1.4
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（Ⅰ）－Ⅰ	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
工場製作工	桁補強材製作工	製作加工	鋼材規格:SM400A	t	3,500,000	一般管理費のみ対象とする
工場製作工	桁補強材製作工	製作加工	鋼材規格:SS400	t	3,000,000	一般管理費のみ対象とする
工場製作工	桁補強材製作工	高力ワサイトボルト	MUTF24-20	本	3,330	一般管理費のみ対象とする
工場製作工	桁補強材製作工	高力ワサイトボルト	MUTF24-35	本	3,430	一般管理費のみ対象とする
工場製作工	桁補強材製作工	アンカーボルト	D25*360 SD345 ねじ切りL=80mm 1種N 3種N W含む	組	3,300	一般管理費のみ対象とする
鋼桁工	鋼桁補強工	鋼板接着部樹脂再注入工	材料種類:注入材(E2420 同等品以上),シーラ材(E3270 同等品以上),注入器具	m2	45,030	材料費含む
橋梁付属物工	RC台座補修工	下地処理工		m2	622	
橋梁付属物工	RC台座補修工	無収縮モルタル工	1構造物当り補修延べ体積:0.008m3,型枠含む	構造物	42,350	材料費含む
橋梁補修工	沓座モルタル補修工	無収縮モルタル工	1構造物当り補修延べ体積:0.19m3,型枠含む	構造物	175,600	材料費含む
橋梁補修工	表面被覆工	下地処理工		m2	5,061	
橋梁補修工	表面被覆工	表面被覆	スケルトンクリアコーティングCC-B仕様	m2	7,971	材料費含む

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
橋梁補修工	剥落防止工	下地処理工		m2	5,061	
橋梁補修工	剥落防止工	剥落防止	超薄膜スケルトンはく落防災コーティング、材料種類：MBSクリアコート 同等品以上、ガラス連続繊維シート	m2	18,060	材料費含む
現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整 1工区	1種 循環式ブラスト	m2	11,010	
現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整 2工区・外面	1種 循環式ブラスト	m2	12,660	
現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整 2工区・内面	1種 循環式ブラスト	m2	19,710	
仮設工	暴露対策工	負圧集塵機 (参考数量)	1工区	橋	928,700	
仮設工	暴露対策工	エアシャワー (参考数量)	1工区	橋	643,800	
仮設工	暴露対策工	クリーンルーム (参考数量)	1工区	橋	250,000	
仮設工	暴露対策工	真空掃除機 (参考数量)	1工区	橋	318,100	
仮設工	暴露対策工	負圧集塵機 (参考数量)	2工区	橋	553,700	
仮設工	暴露対策工	エアシャワー (参考数量)	2工区	橋	241,500	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
仮設工	暴露対策工	クリーンルーム (参考数量)	2工区	橋	250,000	
仮設工	暴露対策工	真空掃除機 (参考数量)	2工区	橋	176,600	
共通仮設費	安全費	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	1工区	式	3,839,000	
共通仮設費	安全費	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	2工区	式	1,834,000	
共通仮設費	技術管理費	塗膜溶出試験	試験項目：鉛, 1検体	検体	20,300	全ての間接費の対象にしない
共通仮設費	技術管理費	既設鋼板アソカボルト調査工		構造物	1,527,000	

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	芯出し調整工（鋼材面用）	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	鋼桁孔明工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	補強部材取付工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	高力ボルト本締工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	ピンテール仕上げ工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	ワザイトボルト本締工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	吊足場	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	ブラスト用養生シート工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	近接調査計測工	
橋梁架設工事の積算	令和８年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	鉄筋探査工	

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
桁補強材製作工		式	1				
製作加工	鋼材規格:SM400A	t	1.1				単 1号 一般管理費のみ対象
製作加工	鋼材規格:SS400	t	0.65				単 2号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(トルシア)	S10T M22*60	組	20				単 3号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(トルシア)	S10T M22*65	組	26				単 4号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(トルシア)	S10T M22*70	組	16				単 5号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(トルシア)	S10T M22*75	組	39				単 6号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(トルシア)	S10T M22*80	組	22				単 7号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(トルシア)	S10T M22*100	組	16				単 8号 一般管理費のみ対象
高力ボルト(六角)	F10T M22*75	組	42				単 9号 一般管理費のみ対象
高力ワザイトボルト	MUTF24-20	本	144				単 10号 一般管理費のみ対象

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高力ワッシャ・ボルト		MUTF24-35	本	16				単 11号 一般管理費のみ対象
六角ボルト		M30*110 BN, 2W付	組	2				単 12号 一般管理費のみ対象
アンカーボルト		D25*360 SD345 ねじ切りL=80mm 1種N 3種N W含む	組	8				単 13号 一般管理費のみ対象
工場純工事費			式	1				
(工場製作原価)			式	1				
橋梁保全工事			式	1				
鋼桁工			式	1				
鋼桁補強工			式	1				
芯出し調整工（鋼材面用）			m2	4.4				単 14号
金属ペイント塗布工		1構造物当り補修延べ体積：0.006m3 金属ペイント材： ラスタップ(E)1100 同等品以上	構造物	1				単 15号(概)
鋼桁孔明工		SS400, t≦30mm, 水平及び下向き 262本, 上向き54本 (γ=0.932)	本	316				単 16号
補強部材取付工		40<G≦100	部材	39				単 17号
高力ボルト本締工 極小規模		TCB 139本, HTB 42本	本	181				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ビニール仕上げ工	TCB 139本	本	139				単 19号
ワザイトボルト本締工	高力ワザイトボルト MUTF24	本	160				単 20号
現場溶接工		m	3.4				単 21号(概)
弾性シール工	材料種類：弾性シール材(シリコン系、プライマー含む)	m	22.5				単 22号(概)
鋼板接着部樹脂再注入工	材料種類：注入材(E2420 同等品以上), シール材(E3270 同等品以上), 注入器具	m2	147				単 23号
橋梁付属物工		式	1				
RC台座補修工 A1, A2橋台 N=2橋台分		式	1				
下地処理工		m2	1.8				単 24号
コンクリート工	小型構造物, 人力打設, 24-12-25BB	m3	2				単 25号
型枠工	一般型枠, 小型構造物	m2	4.4				単 26号
コンクリート削孔工	電動ハンマドリル, φ23, L=140mm	孔	12				単 27号
アンカー筋設置	D13, 下方向, 材料種類：エポキシ樹脂(E2900J 同等品以上)	本	12				単 28号(概)
鉄筋工	SD345, D13	t	0.03				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
無収縮モルタル工	1構造物当り補修延べ体積：0.008m3, 型枠含む	構造物	1				単 30号
排水施設工		式	1				
排水管補修工	FRPシート設置	m2	0.94				単 31号(概)
橋梁用高欄工		式	1				
既設化粧モルタル撤去		m2	282				単 32号(概)
下地処理工		m2	282				単 33号(概)
自然石調装飾仕上	下塗:CT下塗 同等品以上, 下吹き・上吹き:エポキシ トーン 同等品以上, 上塗:SKシリコンスレイワ 同等品以上	m2	282				単 34号(概)
ガードレール補修 アンカーボルトキャップ 設置	材料種類：M22 アンカーボルト用保護カバー	個	308				単 35号(概)
橋梁補修工		式	1				
ひび割れ補修工		式	1				
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:136m, 材料種類:エポキシ 樹脂 (DDグレート同等品以上)	構造物	1				単 36号
断面修復工		式	1				
左官工法 防錆処理あり	1構造物当り修復延べ体積:1.1m3, 材料種類:ポリマー セメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 37号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
左官工法 防錆処理なし	1構造物当り修復延べ体積:0.53m3, 材料種類:ポ ーセメントモルタル, 鉄筋グレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 38号
沓座モルタル補修工		式	1				
コンクリートはつり	3cm<t≤6cm	m2	4.1				単 39号
無収縮モルタル工	1構造物当り補修延べ体積:0.19m3, 型枠含む	構造物	1				単 40号
水切設置工		式	1				
水切設置	材料種類:ウォーターカッター同等品以上 (下面用)	m	150				単 41号
表面被覆工		式	1				
下地処理工		m2	367				単 42号
表面被覆	スケルトンクリアコーティング®CC-B仕様	m2	367				単 43号
剥落防止工		式	1				
下地処理工		m2	303				単 44号
剥落防止	超薄膜スケルトン®はく落防災コーティング®, 材料種類:MBSク リアカーコート® 同等品以上, ガラス連続繊維シート	m2	303				単 45号
現場塗装工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋梁塗装工		式	1					
素地調整 1工区	1種 循環式フラスト	m2	2,340				単 46号	
素地調整 2工区・外面	1種 循環式フラスト	m2	620				単 47号	
素地調整 2工区・内面	1種 循環式フラスト	m2	31				単 48号	
研削材及びケレンかす回収・積込 1工区		m2	2,340				単 49号(概)	
研削材及びケレンかす回収・積込 2工区・外面		m2	620				単 50号(概)	
研削材及びケレンかす回収・積込 2工区・内面		m2	31				単 51号(概)	
下塗 1工区(Rc-I 塗装系)	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	m2	2,340				単 52号	
下塗 1工区(Rc-I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	m2	2,340				単 53号	
中塗 1工区(Rc-I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	m2	2,340				単 54号	
上塗 1工区(Rc-I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	m2	2,340				単 55号	
下塗 2工区・外面(Rc-I 塗装系)	塗装種別:有機シンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	m2	600				単 56号	
下塗 2工区・外面(Rc-I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	m2	600				単 57号	

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗 2工区・外面(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 、塗装箇所:箱桁外面等、塗装回数:1回	m2	600				単 58号
上塗 2工区・外面(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩、 塗装箇所:箱桁外面等、塗装回数:1回	m2	600				単 59号
下塗 2工区・内面(Rd- I 塗装系)	塗装種別:無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ ローラー、塗装箇所:箱桁内面等、塗装回数:1回	m2	37				単 60号
支承塗装工 防錆工	下塗 ラスタップ(E)2110 同等品以上 上塗 ラスタップ2220 淡彩 同等品以上	m2	24				単 61号(概)
支承塗装工 金属パテ補修	材料種類:ラスタップ(E)1110 同等品以上、穴塞ぎ補 修シート(ラスタップ77530 同等品以上)	m2	1				単 62号(概)
構造物撤去工		式	1				
既設移動制限装置撤去		式	1				
高力ボルト撤去工		本	80				単 63号(概)
既設部材撤去工		部材	32				単 64号(概)
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	人力積込	m3	1.6				単 65号(概)
コンクリート殻処分費 (断面修復工)		m3	1.6				単 66号
コンクリート殻積込・運搬 (高欄チェック、沓座モルタルはつり)	人力積込	m3	3				単 67号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻処分費 (高欄フェンシング、沓座モルタルはつり)		m3	3				単 68号
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	2.01				単 69号(概)
スクラップ	撤去既設移動制限装置、 撤去既設支承保護板	t	-2.01				単 70号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
吊足場 (参考数量)	【夜間】1工区 供用月数 7ヶ月	m2	1,370				単 71号
プラスチック用養生シート工 (参考数量)	【夜間】1工区	m2	1,370				単 72号
吊足場 (参考数量)	【夜間】2工区 供用月数 2.9ヶ月	m2	340				単 73号
プラスチック用養生シート工 (参考数量)	【夜間】2工区	m2	340				単 74号
暴露対策工		式	1				
負圧集塵機 (参考数量)	1工区	橋	1				単 75号
エアシャワー (参考数量)	1工区	橋	1				単 76号
クリーンルーム (参考数量)	1工区	橋	1				単 77号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
真空掃除機 (参考数量)	1工区	橋	1				単 78号
負圧集塵機 (参考数量)	2工区	橋	1				単 79号
エアシャワー (参考数量)	2工区	橋	1				単 80号
クリーンルーム (参考数量)	2工区	橋	1				単 81号
真空掃除機 (参考数量)	2工区	橋	1				単 82号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 【昼間】		人日	605				単 83号
交通誘導警備員 【夜間】		人日	192				単 84号
支障物撤去復旧		式	1				
既設フェンス撤去・復旧 A1側		m	27				単 85号(概)
既設フェンス撤去・復旧 A2側		m	13				単 86号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 15.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	1工区	式	1				内 1号
鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	2工区	式	1				内 2号
技術管理費		式	1				
塗膜溶出試験	試験項目：鉛, 1検体	検体	1				単 87号 全ての間接費の対 象にしない
近接調査計測工 鋼桁補強工		m2	4.4				単 88号
鉄筋探査工 RC台座補修工 下向き 極小規模		m2	1.8				単 89号
既設鋼板アンカール調査工		構造物	1				単 90号

設計内訳書（本01）

工事名	(総合評価) 葵橋補修（その1）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
(現場原価)		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	1工区					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用 *		式	1				単 121号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	2工区					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用 *		式	1				単 122号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	製作加工	鋼材規格:SM400A	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁補強材料費			t	1			単 91号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	製作加工	鋼材規格:SS400	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
桁補強材料費			t	1			単 92号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	高力ボルト(トルシア)	S10T M22*60	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×60		Z001374009	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	高力ボルト(トルシア)	S10T M22*65	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×65		Z001374010	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	高力ボルト(トルシア)	S10T M22*70	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×70		Z001374011	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	高力ボルト(トルシア)	S10T M22*75	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×75		Z001374012	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	高力ボルト(トルシア)	S10T M22*80	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×80		Z001374013	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	高力ボルト(トルシア)	S10T M22*100	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×100		Z001374017	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	高力ボルト(六角)	F10T M22*75	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×75			組	1				
Z001370014								
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	高力ワザイトボルト	MUTF24-20	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト SCM440 MUTF24-20			本	1				
Y000906001001								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	高力ワナサイトボルト	MUTF24-35	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト SCM440 MUTF24-35		Y000906001002	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	六角ボルト	M30*110 BN, 2W付	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト 六角ボルト M30*110 BN, 2W付		Y000906001003	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	アンカーボルト	D25*360 SD345 ねじ切りL=80mm 1種N 3種N W含む	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト D25*360 SD345 ねじ切りL=80mm Y000112102002			組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	芯出し調整工（鋼材面用）		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	4			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	6			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	7%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 15号	金属ハテ塗布工	1構造物当り補修延べ体積：0.006m3 金属ハテ材 ：フスタッフ(E)1100 同等品以上	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
材料費 フスタッフ(E)1100 同等品以上			Kg	25				
Y000800007068								
諸雑費(率+まるめ)		10%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	鋼桁孔明工	SS400, t≦30mm, 水平及び下向き 262本, 上向き54本(γ=0. 932)	単位	本	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		25%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	補強部材取付工	40<G≤100	単位	部材	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	22%						
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	高力ボルト本締工 極小規模	TCB 139本, HTB 42本	単位	本	単位数量	181	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	1				
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ビニール仕上げ工	TCB 139本	単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	ワシットボルト本締工	高力ワシットボルト MUTF24	単位	本	単位数量	60	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1				
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		15%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	現場溶接工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接鋼桁補強			m	1			04-03-12	
CB431910								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	弾性シール工	材料種類：弾性シール材(シリコン系、プライマー含む)	単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
R0125								
特殊作業員			人	3				
R0101								
普通作業員			人	2				
R0102								
材料費 弾性シール材(シリコン系、プライマー含む)			L	10				
Y000800007069								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鋼板接着部樹脂再注入工	材料種類：注入材 (E2420 同等品以上), シール材 (E3270 同等品以上), 注入器具	単位	m2	単位数量	147	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	10				
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	50				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	20				
材料費 注入材 (E2420 同等品以上)								
Y000800007083			m3	0. 8				
材料費 シール材 (E2370 同等品以上)								
Y000800007071			Kg	54				
材料費 注入器具								
Y000800007014			個	3, 600				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		25%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	下地処理工		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	0. 2			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		15%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	コンクリート工	小型構造物, 人力打設, 24-12-25BB	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	型枠工	一般型枠, 小型構造物	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリート削孔工	電動ハンマドリル、φ23、L=140mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	アンカー筋設置	D13、下方向、材料種類：ポリアミド樹脂(E2900J 同等品以上)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー工			本	1			単 93号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	鉄筋工	SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 94号 06-02-01	
WB810010								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	無収縮モルタル工	1構造物当り補修延べ体積：0. 008m3, 型枠含む	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル工			m3	0. 008			単 95号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	排水管補修工	FRPシート設置	単位	m2	単位数量	0. 94	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [1]	
R0125			人	1				
特殊作業員			人	2			[] [1]	
R0101			人	2				
普通作業員			人	2			[] [1]	
R0102			人	2				
材料費 ウルトラパッチ 同等品以上 400mm×560mm			枚	3				
Y000800007072			枚	3				
材料費 ウルトラパッチ 同等品以上 500mm×560mm			枚	1				
Y000800007073			枚	1				
材料費 PDフライマー 同等品以上 5Kg/缶 1液性			缶	1				
Y000800007074			缶	1				
材料費 MGパテ(#7GA) 同等品以上 20Kg/缶 2液性			缶	1				
Y000800007075			缶	1				
材料費 硬化剤(MG-KO 同等品以上) 1Kg/個			個	1				
Y000800007076			個	1				
材料費 ウルトラパッチペーストS 同等品以上 250g/本			m2	1				
Y000800007077			m2	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		50%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	既設化粧モルタル撤去		単位	m2	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	下地処理工		単位	m2	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	0. 2			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		15%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	自然石調装飾仕上	下塗:CT下塗 同等品以上, 下吹き・上吹き:エレガストーン 同等品以上, 上塗:SKシリコンスレイワ 同等品以上	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エレガストーン 同等品以上【材工共】			m2	100				
Y000800007079								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	カーポートレール補修 アンカーボルトキャップ設置	材料種類：M22 アンカーボルト用保護カバー	単位	個	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 5				
材料費 M22-24 アンカーボルト用保護カバー			個	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:136m, 材料種類:エポキシ樹脂 (DDグレート同等品以上)	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 136m, 2. 2kg, 13. 9kg, 473個	構造物	1			単 96号 02-02-09	
WB229110								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	左官工法 防錆処理あり	1構造物当り修復延べ体積:1. 1m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 1. 1m3	構造物	1			単 97号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	左官工法 防錆処理なし	1構造物当り修復延べ体積:0. 53m3, 材料種類:ポリマ ーセメントモルタル, 鉄筋レン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3以上, 0. 53m3	構造物	1			単 98号 02-02-09	
WB229210								
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	コンクリートはつり	3cm<t≦6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	1			02-02-14	
CB224250								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	無収縮モルタル工	1構造物当り補修延べ体積：0.19m3, 型枠含む	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮モルタル工			m3	0.19			単 99号	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	水切設置	材料種類：ウォーターカッター同等品以上 (下面用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水切り設置(設置単価)		Y000800007067	m	1				
材料費 ウォーターカッター 同等品以上		Y000800007029	m	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	下地処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4			[] [2]	
R0125								
特殊作業員			人	6			[] [2]	
R0101								
普通作業員			人	6			[] [2]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[2] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	表面被覆	スケルトンクリアコーティング CC-B仕様	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	4				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	6				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	6				
材料費 MBSクリアガード [®] プライマー 同等品以上								
Y000800007033			Kg	11				
材料費 MBSクリアガード [®] 同等品以上								
Y000800007034			L	18				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	下地処理工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4			[] [2]	
R0125								
特殊作業員			人	6			[] [2]	
R0101								
普通作業員			人	6			[] [2]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[2] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	剥落防止	超薄膜スケルトンはく落防災コーティング [※] 、材料種類：MBS [※] クリアコート [※] 同等品以上、ガラス連続繊維シート	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	4				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	8				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	8				
材料費 MBSクリアコート [※] 同等品以上								
Y000800007034			L	80. 5				
材料費 ガラス連続繊維シート								
Y000800007036			m2	115				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		20%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	素地調整 1工区	1種 循環式プラスト	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	14. 7				
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	117. 6				
材料費 循環式プラストマシン賃料								
Y000800007015			台/日	14. 7				
材料費 プラストノズル・プラストホース賃料								
Y000800007016			台/日	14. 7				
材料費 循環式プラストマシン整備料								
Y000800007017			台/日	14. 7				
材料費 空気圧縮機損料								
Y000800007018			台/日	14. 7				
材料費 発動発電機損料								
Y000800007019			台/日	14. 7				
材料費 トラック 4t車 車載式								
Y000800007020			台/日	29. 4				
材料費 研削材損料 スチールク*リット*								
Y000800007021			Kg	1, 000				
材料費 軽油 (36L×8h×152円/L)								
Y000800007022			日	14. 7				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		5%	式	1				
合計								

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 48 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	素地調整 2工区・外面	1種 循環式プラスト	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [12]	
R0124			人	14. 7				
橋りょう塗装工							[] [12]	
R0123			人	117. 6				
材料費 循環式プラストマシン賃料							[] [2]	
Y000800007015			台/日	14. 7				
材料費 プラストノズル・プラストホース賃料							[] [2]	
Y000800007016			台/日	14. 7				
材料費 循環式プラストマシン整備料							[] [2]	
Y000800007017			台/日	14. 7				
材料費 空気圧縮機損料							[] [2]	
Y000800007018			台/日	14. 7				
材料費 発動発電機損料							[] [2]	
Y000800007019			台/日	14. 7				
材料費 トラック 4t車 車載式							[] [2]	
Y000800007020			台/日	29. 4				
材料費 研削材損料 スチールク^リット^							[] [2]	
Y000800007021			Kg	1, 000				
材料費 軽油 (36L×8h×152円/L)							[] [2]	
Y000800007022			日	14. 7				
諸雑費(率)							[1] [2]	
ZS7210100		5%	式	1				
諸雑費(率)							[2] []	
ZS7210100		15%	式	1				

1 次单価表

單個使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	素地調整 2工区・内面	1種 循環式プラスト	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [12]	
R0124			人	14. 7				
橋りょう塗装工							[] [12]	
R0123			人	117. 6				
材料費 循環式プラストマシン賃料							[] [2]	
Y000800007015			台/日	14. 7				
材料費 プラストノズル・プラストホース賃料							[] [2]	
Y000800007016			台/日	14. 7				
材料費 循環式プラストマシン整備料							[] [2]	
Y000800007017			台/日	14. 7				
材料費 空気圧縮機損料							[] [2]	
Y000800007018			台/日	14. 7				
材料費 発動発電機損料							[] [2]	
Y000800007019			台/日	14. 7				
材料費 トラック 4t車 車載式							[] [2]	
Y000800007020			台/日	29. 4				
材料費 研削材損料 スチールク^リット^							[] [2]	
Y000800007021			Kg	1, 000				
材料費 軽油 (36L×8h×152円/L)							[] [2]	
Y000800007022			日	14. 7				
諸雑費(率)							[1] [2]	
ZS7210100		5%	式	1				
諸雑費(率)							[2] []	
ZS7210100		79%	式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	素地調整 2工区・内面	1種 循環式プラスチック	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	研削材及びケレンかす回収・積込 1工区		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック クレーン装置付 4t積 2. 9t吊								
Y000800007023			供用日	14. 7				
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100		40%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	研削材及びケレンかす回収・積込 2工区・外面		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [12]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック クレーン装置付 4t積 2. 9t吊							[] [2]	
Y000800007023			供用日	14. 7				
諸雑費(率)							[1] [2]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[2] []	
ZS7210100		15%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	研削材及びケレンかす回収・積込 2工区・内面		単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [12]	
R0123			人	58. 8				
材料費 トラック クレーン装置付 4t積 2. 9t吊							[] [2]	
Y000800007023			供用日	14. 7				
諸雑費(率)							[1] [2]	
ZS7210100		40%	式	1				
諸雑費(率)							[2] []	
ZS7210100		79%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	下塗 1工区(Rc- I 塗装系)	塗装種別:有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ゾンクリッチペイント(1層)スプレー	m2	1			単 100号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	下塗 1工区(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1			単 101号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	中塗 1工区(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 、塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー, 濃彩	m2	1			単 102号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	上塗 1工区(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	m2	1			単 103号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	下塗 2工区・外面(Rc- I 塗装系)	塗装種別:有機ソノリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノリッチペイント(1層)スプレー	m2	1			単 100号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	下塗 2工区・外面(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	m2	1			単 101号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	中塗 2工区・外面(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 濃彩 、塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー, 濃彩	m2	1			単 102号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	上塗 2工区・外面(Rc- I 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 濃彩, 塗装箇所:箱桁外面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	m2	1			単 103号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	下塗 2工区・内面(Rd- I 塗装系)	塗装種別:無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー、塗装箇所:箱桁内面等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 箱桁構造の密閉部, 無し, 無し, 無溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1			単 104号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	支承塗装工 防錆工	下塗 ラスタフ(E)2110 同等品以上 上塗 ラスタフ2220 淡彩 同等品以上	単位	m2	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	4				
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	8				
材料費 下塗 ラスタフ(E)2110 同等品以上								
Y000800007024			セット	1				
材料費 上塗 ラスタフ2220 淡彩 同等品以上								
Y000800007025			セット	1				
材料費 下塗用希釈材 ラスタフ7010 同等品以上								
Y000800007026			缶	2				
材料費 上塗用希釈材 ラスタフ7040 同等品以上								
Y000800007027			缶	1				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	支承塗装工 金属パテ補修	材料種類：ラスタッフ(E)1110 同等品以上，穴塞ぎ補修シート(ラスタッフ7530 同等品以上)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	3				
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	6				
材料費 ラスタッフ(E)1110 同等品以上								
Y000800007028			セット	3				
材料費 ラスタッフ2350 同等品以上 浸透性錆固定材								
Y000800007080			セット	1				
材料費 穴塞ぎ補修シート ラスタッフ7530 同等品以上								
Y000800007081			セット	24				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		12%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	高力ボルト撤去工		単位	本	単位数量	220	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	17%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	既設部材撤去工		単位	部材	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	1			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	22%						
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	人力積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 14km以下, 良好	m3	1			単 105号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	コンクリート殻処分費 (断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 106号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	コンクリート殻積込・運搬 (高欄チップング、沓座モルタルはつり)	人力積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし、有、10km以上20km未満	m3	1			単 107号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	コンクリート殻処分費 (高欄チップング、沓座モルタルはつり)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 108号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	スクラップ	撤去既設移動制限装置、 撤去既設支承保護板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビーH1			t	1				
Z006730001								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 71号	吊足場 (参考数量)	【夜間】1工区 供用月数 7ヶ月	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場(タイ° A3)			m2	10			単 109号	
朝顔			m2	10			単 110号	
板張防護			m2	10			単 111号	
床面シート張防護工			m2	10			単 112号	
シート張防護工			m2	10			単 113号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 72号	プラスチック用養生シート工 (参考数量)	【夜間】1工区	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 165				
材料費 プラスチック用養生シート（供用月数 7ヶ月）								
Y000800007042			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 73号	吊足場 (参考数量)	【夜間】2工区 供用月数 2. 9ヶ月	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊足場(タイ° A3)			m2	10			単 114号	
朝顔			m2	10			単 115号	
板張防護			m2	10			単 116号	
床面シート張防護工			m2	10			単 117号	
シート張防護工			m2	10			単 118号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 74号	プラスチック用養生シート工 (参考数量)	【夜間】2工区	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 165				
材料費 プラスチック用養生シート（供用月数 2. 9ヶ月）			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	負圧集塵機 (参考数量)	1工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鉛対応集塵装置賃料		Y000800007043	台・月	2. 5				
材料費 鉛対応集塵機用		Y000800007044	本	16				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	エアシャワー (参考数量)	1工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エアシャワー賃料		Y000800007045	台・月	2. 5				
材料費 エアシャワー用 1次フィルター		Y000800007046	枚	5				
材料費 エアシャワー用 HEPAフィルター		Y000800007047	枚	3				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	クリーンルーム (参考数量)	1工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 クリーンルーム 簡易セキュリティールーム Y000800007048			箇所	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	真空掃除機 (参考数量)	1工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 真空掃除機賃料			台・月	2. 5				
	Y000800007049							
材料費 真空掃除機用 1次フィルター			枚	5				
	Y000800007050							
材料費 真空掃除機用 2次フィルター			枚	3				
	Y000800007051							
材料費 真空掃除機用 HEPAフィルター			個	1				
	Y000800007052							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	負圧集塵機 (参考数量)	2工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鉛対応集塵装置賃料			台・月	1				
	Y000800007043							
材料費 鉛対応集塵機用			本	16				
	Y000800007044							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	エアシャワー (参考数量)	2工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エアシャワー賃料								
	Y000800007045		台・月	1				
材料費 エアシャワー用 1次フィルター								
	Y000800007046		枚	2				
材料費 エアシャワー用 HEPAフィルター								
	Y000800007047		枚	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	クリーンルーム (参考数量)	2工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 クリーンルーム 簡易セキュリティールーム Y000800007048			箇所	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	真空掃除機 (参考数量)	2工区	単位	橋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 真空掃除機賃料			台・月	1				
	Y000800007049							
材料費 真空掃除機用 1次フィルター			枚	2				
	Y000800007050							
材料費 真空掃除機用 2次フィルター			枚	1				
	Y000800007051							
材料費 真空掃除機用 HEPAフィルター			個	1				
	Y000800007052							
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／橋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	交通誘導警備員 【昼間】		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 119号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	交通誘導警備員 【夜間】		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 120号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	既設フェンス撤去・復旧 A1側		単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	既設フェンス撤去・復旧 A2側		単位	m	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	塗膜溶出試験	試験項目：鉛, 1検体	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 溶出試験 鉛（溶出液作成費含む） Y000800007082			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	近接調査計測工 鋼桁補強工		単位	m2	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 技師 (A)	Y000800007063		人	1			[] [1]	
材料費 技師 (C)	Y000800007064		人	1			[] [1]	
橋りょう特殊工	R0122		人	2			[] [1]	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	鉄筋探索工 RC台座補修工 下向き 極小規模		単位	m2	単位数量	0. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 技師 (A)	Y000800007063		人	0. 5			[] [1]	
材料費 技師 (B)	Y000800007065		人	1			[] [1]	
材料費 技師 (C)	Y000800007064		人	1			[] [1]	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	既設鋼板アンカーボルト調査工		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルトキャップ 撤去			本	520			単 123号	
ボルトテスター試験 相当			本	520			単 124号	
業務計画・報告書作成			式	1			単 125号	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	桁補強材料費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物 SM400A		Y003600008001	t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	桁補強材料費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼構造製作物 SS400		Y003600008002	t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0.0 0

単 93号	アソカー工		単位	本	単位数量	110	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	1				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	2				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	2				
材料費 エポキシ樹脂 E2900J 同等品以上								
	Y000800007011		Kg	6. 6				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0. 008	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
R0125								
特殊作業員			人	0. 5				
R0101								
普通作業員			人	0. 5				
R0102								
材料費 無収縮モルタル			m3	0. 008				
Y000800007012								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 136m, 2. 2kg, 13. 9kg, 473個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	7. 888				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	13. 056				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	9. 656				
注入材 ポキシ樹脂 (DDケラウト 同等品以上)								
	Y001633001001		kg	2. 2				
シール材 #101同等品以上								
	Y001670000001		kg	19. 043				
材料費 注入器具 DDインジェクター同等品以上								
	Y000800005001		個	473				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 1. 1m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	30. 8				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	58. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	30. 8				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	1. 298				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 53m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	12. 72				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	23. 85				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	12. 19				
材料費 ポ リマーセメントモルタル								
	Y000800003001		m3	0. 625				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	無収縮モルタル工		単位	m3	単位数量	0. 19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1				
材料費 無収縮モルタル								
	Y000800007012		m3	0. 19				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ソノクラッチヘント(1層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 有機ソノクラッチ(1層) スプレー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513019	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513007	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515025	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517025	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 箱桁構造の密閉部, 無し, 無し, 無溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 単価補正1. 420 (FP3)		Q001513022	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 14km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好					単 126号 02-02-09	
	WK220710		日	1. 56				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co塊 (無筋)		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号 DY1410	般運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	2. 82			単 127号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co塊 (無筋)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 109号	吊足場 (タイプ A3)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		R0122	人	1. 43				
材料費 吊足場 (タイプ A3) (供用月数 7ヶ月)		Y000800007037	m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 110号	朝顔		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 242				
材料費 朝顔（供用月数 7ヶ月）								
Y000800007038			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 111号	板張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 198				
材料費 板張防護（供用月数 7ヶ月）								
Y000800007039			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 112号	床面シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 077				
材料費 床面シート張防護（供用月数 7ヶ月）			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 113号	シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 044				
材料費 シート張防護（供用月数 7ヶ月）			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 114号	吊足場(タイプ A3)		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	1. 43				
材料費 吊足場(タイプ A3) (供用月数 2. 9ヶ月)			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 115号	朝顔		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 242				
材料費 朝顔 (供用月数 2. 9ヶ月)			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 116号	板張防護		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 198				
材料費 板張防護（供用月数 2. 9ヶ月）			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 117号	床面シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 077				
材料費 床面シート張防護（供用月数 2. 9ヶ月）			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 118号	シート張防護工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工								
R0122			人	0. 044				
材料費 シート張防護（供用月数 2. 9ヶ月）								
Y000800007088			m2	10				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
R0804			人	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 120号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エコクリーン クールスーツ(上)	Y000800007053		着	144				
材料費 エコクリーン クールスーツ(下)	Y000800007054		着	144				
材料費 送気ユニット	Y000800007055		組	12				
材料費 定置式	Y000800007056		台	3				
材料費 エアラインホース φ9 L=20m	Y000800007057		本	12				
材料費 エアラインホース φ9 L=25m	Y000800007058		本	3				
材料費 防塵マスク	Y000800007059		個	12				
材料費 防塵マスク用フィルター	Y000800007060		個	216				
材料費 防護手袋	Y000800007061		組	840				
材料費 防護長靴	Y000800007062		足	12				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エコクリーン クールスーツ(上)	Y000800007053		着	48				
材料費 エコクリーン クールスーツ(下)	Y000800007054		着	48				
材料費 送気ユニット	Y000800007055		組	12				
材料費 定置式	Y000800007056		台	3				
材料費 エアラインホース φ9 L=20m	Y000800007057		本	12				
材料費 エアラインホース φ9 L=25m	Y000800007058		本	3				
材料費 防塵マスク	Y000800007059		個	12				
材料費 防塵マスク用フィルター	Y000800007060		個	72				
材料費 防護手袋	Y000800007061		組	288				
材料費 防護長靴	Y000800007062		足	12				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	ホ°ルトキャッ°撤去		単位	本	単位数量	520	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	10. 833				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	10. 833				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	ポルトテスター試験 相当		単位	本	単位数量	520	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 技師(A)	Y000800007063		人	2			[] [1]	
材料費 技師(B)	Y000800007065		人	2			[] [1]	
材料費 調査用機材 (テストハンマー等)	Y000800007090		台日	2				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	業務計画・報告書作成		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 技師 (A)	Y000800007063		人	5			[] [1]	
材料費 技師 (B)	Y000800007065		人	5			[] [1]	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	2%	式	1			[1] []	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89				
軽油								
	Z006702002		L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 （総合評価）葵橋補修（その１）工事

工事場所 京都市左京区下鴨宮河町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）」の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
エポキシ樹脂系ボンド E2900J	エポキシ樹脂系 接着剤	0.72Kg	R8.6	I 地区
下塗ラスタフ(E)2110	エポキシ樹脂系 下塗材	1 セット	R8.6	I 地区
下塗用希釈材 ラスタフ 7010	下塗用シンナー	2 缶	R8.6	I 地区
ラスタフ(E)1110	エポキシ樹脂系 金属パテ	3 セット	R8.6	I 地区
ラスタフ E1100	エポキシ樹脂系 金属パテ	25Kg	R8.6	I 地区
シール材 E2370	エポキシ変性系 シーリング材	54Kg	R8.6	I 地区
注入材 E2420	エポキシ樹脂系 低粘度注入材	0.8m3	R8.6	I 地区

エポキシ樹脂	エポキシ樹脂系	2.2Kg	R8.6	I 地区
弱溶剤型変形 エポキシ樹脂塗料	エポキシ樹脂系 塗料	2,340m2 600m2	R8.6	I 地区
無溶剤型変形 エポキシ樹脂塗料	エポキシ樹脂系 塗料	37m2	R8.6	I 地区

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第3条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>)に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第4条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>)に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第5条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希

望方式)であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>)に基づいて実施する。

- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第6条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第7条（前払金）

- 1 前払金は、各会計年度の出来高予定額の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。
なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。
※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照 (<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>)
- 2 各会計年度における請負代金の支払限度額及び出来高予定額の割合は、概ね次のとおりとする。
支払限度額の割合
令和8年度：63.0 %
令和9年度：37.0 %
出来高予定額の割合
令和8年度：70.0 %
令和9年度：30.0 %

※ 各会計年度の請負代金の支払限度額及び出来高予定額は、契約書作成時に通知する。

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は、葵橋の補修を行うものであり、工期内に工事が完了するよう適切な工程管理を行う必要がある。そのため、工事着手前に監督職員へ実施工程を提出し、承諾を得てから施工すること。
- 2 事前調査で実施した既存塗膜の有害物質含有試験により、桁の塗膜に鉛が含まれていることが判明している。そのため、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」（平成26年5月30日、厚生労働省通達）に係る「塗装の剥離等作業を請け負う事業者について」の記載事項を理解し、遵守すること。
- 3 ケレンかす（防護服及び防護シート類等含む）に含まれる鉛の溶出量は、 $3.0\text{mg}/\ell$ 以下と想定しているが、溶出試験の結果に応じて処分費を設計変更の対象とする。

第2条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工（標準作業時間帯 8 時～17 時）とする。ただし、関係機関と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
仮設工	足場工	吊足場 1工区	21時00分～6時00分	
		プラスチック養生シート工 1工区	21時00分～6時00分	
		吊足場 2工区	21時00分～6時00分	
		プラスチック養生シート工 2工区	21時00分～6時00分	

第3条（工程）

本工事の施工に当たっては、下記の行程に関する条件等に留意すること。

- 1 河川内施工期間は河川非出水期（10/16～6/15）を原則とする。

第4条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

(3) 祇園祭規制

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
観光規制	道路工事規制図に記載する地域及び路線	4月1日～5月15日 10月の最終土曜日 ～11月の最終日曜日 (ただし、12月1日が土曜・日曜の場合は12月最初の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工事を中止すること
祇園祭規制	道路工事規制図に記載する地域	7月10日～7月25日	規制期間中は、全面的に工事を中止すること

- 2 本工事箇所は5月15日に開催される葵祭のルートとなっているため、当日までに施工箇所周辺の清掃を行い、当日は全面的に工事を中止すること。

第5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
葵橋	3名	交通誘導警備員B 3名	昼間	無
	4名（交代要員1名含む。）	交通誘導警備員B 4名	夜間	有

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（現場中間検査）

- 1 本工事は、現場中間検査の対象工事とし、実施回数は1回以上とする。
- 2 検査の対象工種及び実施時期は、完成、既済の検査時期及び当該工事の主要工種並びに施工上の重要な変化点である段階確認の実施時期等を考慮し、監督職員と協議のうえ、定めるものとする。
- 3 現場中間検査の検査日時等については、受注者の意見を聞いて監督職員が通知するものとする。
- 4 現場中間検査に要する費用は受注者の負担とする。

第2条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品
（「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外）

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
桁補強材製作工	製作加工	当て板
	ボルト・ナット	トルシア形高力ボルト
	ボルト・ナット	高力ワンサイドボルト
	ボルト・ナット	六角ボルト
	ボルト・ナット	アンカーボルト
鋼桁補強工	金属パテ塗布工	金属パテ材
	弾性シール工	弾性シール材
	鋼板接着部樹脂再注工	注入材、シール材
RC 台座補修工	コンクリート工	コンクリート
	アンカー筋設置	エポキシ樹脂系ボンド
	鉄筋工	鉄筋
	無収縮モルタル工	無収縮モルタル
排水施設工	排水管補修工	FRP シート
橋梁用高欄工	自然石調装飾仕上げ	下地調整剤、自然石調仕上塗材
	ガードレール補修	アンカーボルトキャップ
ひび割れ補修工	低圧注入工法	シール材、注入材、注入器具

断面修復工	左官工法	ポリマーセメントモルタル、防錆剤
沓座モルタル補修工	無収縮モルタル工	無収縮モルタル
水切設置工	水切設置	軟質 PVC 製 水切り材
表面被覆工	表面被覆	樹脂材
剥落防止工	剥落防止	樹脂材、繊維シート
橋梁塗装工	下塗 外面	塗装材料
	中塗 外面	塗装材料
	上塗 外面	塗装材料
	下塗 内面	塗装材料
	支承塗装工 防錆工	防錆剤
	支承塗装工 金属パテ補修	金属パテ材、穴塞ぎ補修シート

第3条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第4条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
鋼桁補強工	鋼桁補強工 芯出し調整工 金属パテ塗布工 鋼桁孔明工	補強版設置完了後の状況 鋼材の腐食・減肉の確認 施工完了後の状況、空袋確認 削孔径、削孔位置
RC 台座補修工		鉄筋組立て完了時
表面被覆工	下地処理工 表面被覆	素地の状況 空袋確認
剥落防止工	下地処理工 剥落防止	素地の状況 シート接着後の状況、空袋確認
橋梁塗装工	素地調整 下塗、中塗、上塗	素地の確認 上塗完了後の確認、空袋確認

橋梁用高欄工	下地処理工 自然石調装飾仕上	素地の状況 空袋確認
ひび割れ補修工	低圧注入工法	施工完了後の状況、空袋確認
断面修復工	左官工法	劣化コンクリート除去状況、防錆処理状況、 施工完了後の状況、空袋確認
足場工	吊足場	補修の施工完了前後の状況

第5条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書を必要としない。）

第6条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
断面修復工	ポリマーセメントモルタル	コンクリートとの付着性	1.5N/mm ² 以上 施工単位ごと	施工単位毎
		圧縮強度	強度 24N/mm ² 以上 施工単位ごと	施工単位毎
		フロー試験	使用材料による管理値 施行日毎	施工単位毎

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (無筋) (断面修復工)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市西京区榎原芋峠60番地の3	設計運搬距離 L = 13.1 km
コンクリート塊 (無筋) (高欄フェッパング, 沓座モルタルはつり)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府亀岡市篠町王子石原畑1番1、 王子瓜ノ尾96番1、桜木22番4	設計運搬距離 L = 19.7 km

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都市南区東九条南松田町34番地	設計運搬距離 L = 7.8 km

第2条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和7年6月1日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	☐ 手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	☐ 手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	☐ 手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末または検査予定日の3週間前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末または検査予定日の2週間前までに提出すること。

第2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第3条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第4条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第5条（発注者指定型における遠隔臨場の実施）

本工事は遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第6条（鉛・P C B等の適正処理）

1 鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における健康障害防止について

「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成26年5月30日に厚生労働省から通達が出されており、塗装の剥離等作業を請け負う事業者についての記載事項を遵守すること。

2 含有量試験について

塗料の剥離・かき落とし作業（以下「ケレン作業」という。）の施工前に、現地から塗料（供試体）を剥離したうえで、塗料中の鉛等有害物に係る含有量試験を実施すること。

含有量試験の方法は下表によるものとし、試験結果は速やかに監督職員へ報告すること。また、含有量試験の結果、含有量が下表の判定基準値を超過する場合、又は定量下限値を超過する場合は、ケレン作業の方法及び作業上必要となる安全対策について監督職員と協議すること。

有害物種別	含有量試験方法	含有の判定基準値	含有の定量下限値
鉛及び鉛化合物	・原子吸光光度分析法 ・ICP 発光分光分析法	600mg/kg	試験機関と協議し定量下限値を設定する。
クロム及び クロム化合物	・ICP 質量分析法 のいずれかの方法	300mg/kg	試験機関と協議し定量下限値を設定する。
PCB (ポリ塩化ビフェニル)	低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法（第 5 版）（令和 2 年 10 月環境再生・資源循環局廃棄物規制課 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室） 第 2 章「8. 塗膜くず（含有量試験）」を準用	0.5mg/kg	0.5mg/kg

3 溶出試験について

含有量試験の結果、塗料中の有害物の含有量が、上表の判定基準値を超過する場合は、当該有害物に関する溶出試験を実施すること（ただし、PCB は除く。）。

溶出試験の方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和 48 年環境庁告示 13 号）に準ずるものとする。溶出試験の結果は、速やかに監督職員へ報告するとともに、特別管理産業廃棄物の判定基準値（廃棄物処理法施行規則第 1 条の 2）を超過する場合は、適正な処分方法等について監督職員と協議すること。

なお、溶出試験に要する費用については設計変更の対象とする。

4 PCB について

PCB が検出された場合は、PCB 廃棄物は譲渡し及び譲受けが禁止されているため、本市が排出事業者となる。排出事業者を除き、PCB 廃棄物の運搬について許可を得た者でなければ運搬することができないため、運搬について監督職員と協議すること。

なお、運搬等に要する費用について、設計変更の対象とする。

第 7 条（低入札価格調査制度関係）

- 京都市低入札価格調査取扱要領（以下「要領」という。）第 5 条に基づく低入札価格調査の対象者は、誠意を持ってその調査に協力しなければならない。
- 要領第 5 条に基づく低入札価格調査の対象者が受注者となった工事については、次に掲げる事項に応じなければならない。

（1）施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング

受注者は、工事担当課の総括監督員の求めに応じて施工体制台帳等を提出しなければならない。また、施工体制台帳等の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課の総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。

(2) 施工計画書の内容のヒアリング

共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容のヒアリングを工事担当課の総括監督員から求められたときは、受注者はこれに応じなければならない。

(3) 安全パトロールへの協力

受注者は、本市が行う安全パトロールの実施に協力しなければならない。

3 要領第5条に基づく低入札価格調査を経て契約を締結した場合は、次に掲げる事項が適用される。

(1) 前払金については契約金額の4割から2割に引き下げ。

(2) 契約保証金については契約金額の1割から3割に引き上げ。

(3) 中間前金払制度の適用除外

(4) 配置する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者（以下「配置技術者」という。）とは別に、配置技術者の要件を満たす補助技術者1名を専任で配置すること（共同企業体の場合は構成員ごとに追加配置を要する）。

(5) 契約の日から当該受注者が提出する完成通知書に記載の完成の日まで（当該期間が1年を超える場合は、1年を経過する日まで）、本市行財政局財政部契約課が実施する同一種目の入札（本市上下水道局が京都市長名で実施する入札を含む。）に参加できない。

第8条（アンカー筋挿入）

1 施工

(1) 請負者は、足場解体前に、検査に必要な所定の様式を監督職員に提出し、出来高確認を受けること。

(2) あと施工アンカーの施工は、構造物施工管理要領（東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）に従い施工すること。

(3) 注入材については、エポキシ系樹脂を標準とする。使用の際は必ず監督職員の承諾を得て使用すること。

(4) エポキシ系樹脂は、次表に試験項目と規格値に適合する試験成績表を1ロット毎に提出しなければならない。

2 注入用エポキシ系樹脂規格値

試験項目	試験方法	試験条件	規格値
比重	JIS K 7112	23℃	1.2±0.2
圧縮降伏強度	JSCE K 7181	23℃(7日養生)	50N/mm ² 以上
引張強度	JIS K 7161	〃	20N/mm ² 以上
曲げ強度	JSCE K 7171	〃	40N/mm ² 以上
引張せん断付着強度	JIS K 6850	〃	10N/mm ² 以上
衝撃強度	JIS K 7111-1	〃	1.5kJ/m ² 以上
圧縮弾性係数	JIS K 7181	〃	1000N/mm ² 以上
硬度	JIS K 7215	〃	80HD以上

※工事材料承諾願には、上記の規格試験値の他、粘度、可使時間、硬化時間を記載しなければならない。

- (5) あと施工アンカーの施工計画書には下記の項目を記載すること。
- ①使用材料 ②施工手順 ③穿孔機械の緒元 ④穿孔箇所 ⑤穿孔径及び穿孔長の確認方法⑥穿孔後の孔内の清掃方法 ⑦接着剤の充填方法 ⑧施工時の気温 ⑨養生方法 ⑩品質管理試験 ⑪安全衛生管理
- (6) 穿孔に際しては、既設構造物の鉄筋に損傷を与えないように十分注意すること。
- (7) あと施工アンカーの施工は、(社)日本建築後施工アンカー協会の認定する作業資格認定者のもとで行わなければならない。
- (8) コンクリート削孔の際、既設の鉄筋を切断してはならない。やむをえず鉄筋を切断しなければならない場合は、強度計算を行い、既設橋台に支障がないかを確認し、速やかに監督職員に報告し、監督職員の了解を得てから切断すること。
- (9) 削孔位置が既設の鉄筋と重なる場合等でアンカーの位置等を変更する場合には、隣接するアンカーへの影響や、コンクリート端部の影響を考慮して、設計の変更を行わなければならない。

2 基準試験

- (1) 基準試験は、使用する材料及び施工方法により、アンカーが所定の品質を満足するかを確認することを目的に行う試験である。
- (2) 基準試験の試験頻度は、同一材料、同種の施工条件について1回とする。
- (3) 試験1回につき3本以上について引張試験(アンカーの引抜き試験)を行う。
試験結果の判定は、試験数量全てが、(アンカーの引抜き耐力) $\geq(\sigma_{ST} \times \text{公称断面積})$ の場合に合格する。
なお、 σ_{ST} は原則としてアンカー鉄筋の許容応力度とする。
- (4) 試験は施工対象構造物において実施し、本施工範囲内に供試体を作成し行うことを標準とする。
- (5) 判定に適合しない場合は、使用材料・施工方法の変更等の対策を講じ、再度基準試験を実施し、合格しなければならない。

3 日常管理試験

- (1) 日常管理試験は、施工されたアンカーが所定の品質を満足するかを確認する為に、アンカーの施工日毎に目視、打検などにより全数、および抜き取りでアンカー長さ試験を実施するものである。
- (2) 確認項目は以下のとおりとする
- ① 施工条件及び施工方法が、施工計画及び基準試験と合致していること。
- ② 穿孔径及び穿孔長が設計図書どおりであること。
- ③ 穿孔後の孔内清掃が十分であること。
- ④ 接着剤の充填が十分であること。
- ⑤ ハンマー等で打検を行い、アンカーが十分定着されていること。また、所定の寸法であること。
- ⑥ アンカーの長さ試験による測定値が、設計長の98%以上であること。
- ⑦ その他監督職員の指示する事項。

第9条（橋梁補修工）

1 ひび割れ補修工

(1) 品質規格

ひびわれ注入材はエポキシ樹脂系材料を標準とし、次表を満足するものでなければならない。注入材の規格は「2種」を標準とし、ひびわれ進行レベルに応じて、適宜選定し、監督員の承諾を得るものとする。

エポキシ樹脂系ひびわれ注入材の品質規格

項目			単位	1 種	2 種	3 種	試験方法
ひびわれ進行区分			－	進行度 A	進行度 B	進行度 C	－
ひ び わ れ 幅			mm	0.2～5.0	0.2～5.0	0.2～5.0	－
注 入 材 未硬化の	粘度(×10 ⁻³)※		Pa・S	1,000 以下	－	1,000 以下	JIS K 6833
	チキソトロピック係数※注 1)		－	－	4.0±1	－	JIS K 6833
	可使時間※注 2)		min	30 以上	30 以上	30 以上	温度上昇法注 3)
	収縮率		%	3.0 以下	3.0 以下	3.0 以下	JIS A 6024
注 入 材 硬化した	伸び率		%	－	50 以上	100 以上	JIS K 7161 JIS K 7162
	モルタル 付着強さ	乾燥面	N/mm2	6 以上	6 以上	6 以上	JIS A 6024
		湿潤面	N/mm2	3 以上	3 以上	3 以上	JIS A 6024
	付着力耐久性保持率		%	60 以上	60 以上	60 以上	JIS A 6024

ひびわれ進行区分

進行度 A：日変化または温度変化によるひびわれの挙動および構造に起因するひび割れの発生を対象とし、異常なひびわれ幅の進行がないもの。

進行度 B：完全にひびわれの進行が止まった保証が得られない場合。

進行度 C：ひびわれ幅が増加している場合。

注1)チキソトロピック係数とは液状試料の揺変性の程度を表す。試験方法は JIS K 6833 を準用し、同一ローターでの 2rpm における粘度と 20rpm における粘度の比をチキソトロピック係数とする。

注2)機械式注入工法の場合は、可使時間の規定は適用しない。

注3)温度上昇法とは、混合物の試料 300g を 500 cc のポリ容器に採取し、試料の中央部に温度計または熱電対温度計を設置し、一定時間ごとに試料の発熱温度を測定する。測定開始時間は混合開始からとする。発熱温度が急激に立ち上がる試料は、その立ち上がり時間の 70%を可使時間とする。発熱温度の急激な立ち上がりのない試料は、最高発熱温度到達時間の 50%を可使時間とする。

※ これらの項目については、施工条件等を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要がないものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

- ① ひびわれ注入材の取り扱いに際しては安全対策に注意すること。材料の種類によっては溶剤を含むものがあり、火気に対する安全・衛生(換気等)に注意する。エポキシ樹脂等科学反応形の材料には皮膚への刺激等があるので、保護具を使用すること。
- ② ひびわれ注入材の保管は直射日光を避け冷暗所で行うこと。

- ③ 施工時の温度により可使時間が変化するので十分注意すること。可使時間を過ぎた材料は使用してはならない。
- ④ 二液タイプの材料は、主剤と硬化剤の適正な混合量を守り混合攪拌を正しく行うこと。一度混合した材料は残らないよう使い切り、混合する前の使い残したものは密閉して保管する。
- ⑤ ひびわれ注入材が所定の強度を発現するまで、雨水の進入防止、適正な温度管理、衝撃の防止等、適正な養生を行なわなければならない。
- ⑥ 施工中に雨のかかる場所での作業は、中止するかシートをかけ養生して行うこと。
- ⑦ ひびわれ注入材は原則として5～30℃の範囲内で使用すること。気温が低下すると硬化が著しく遅くなるので(常温で1～2日養生)、5℃以下では必要温度を確保するよう適切な処置を行い施工しなければならない。
- ⑧ コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着し、脆弱部があると、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。
- ⑨ コンクリート表面が濡れて、湿っている場合には、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。
- ⑩ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑪ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑫ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

2 断面修復工

(1) 品質規格

断面修復材は次表を満足するものでなければならない。

左官工法による断面修復材の品質規格

試験項目	試験体の履歴条件	基準値	試験方法
硬化時間 ※	—	固化時間は1時間以上であること。	JIS R5201
断面修復材の外観(塗装なし)	温冷繰り返し試験後	均一でわれ、はがれ、ふくれのないこと。	JIS A6909
硬化収縮性		硬化収縮率は0.05%以下であること。また、硬化に伴う発熱による反りかえりがないこと。	JIS A1129-3
熱膨張性	硬化収縮試験後	断面修復材の熱膨張係数は、 $2.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 以下であること。	JIS K6911
コンクリートとの付着性	湿潤時	コンクリートと断面修復材との付着強度は1.5N/mm ² 以上であること。	JIS A6909
	耐アルカリ試験後		
	温冷繰り返し試験後		
塗装塗膜との付着性	温冷繰り返し試験後	塗膜と断面修復材との付着強度は、1.0N/mm ² 以上であること。	
圧縮強度	—	強度24N/mm ² 以上であること。	JIS R5201

※ この条項については、施工条件を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要があるものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

① モルタル工

使用する材料は、施工時の天候、温度、湿度、修復面の状態、塗り間隔等に適したものでなければならない。

② コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着していたり、脆弱部があると、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。

③ レイトンスや付着塩分および脆弱部の除去は、一般にディスクサンダーやサンドブラスト等を使用して行い、塵埃の除去にはコンプレッサーで清掃するのが効率的である。

④ 油脂類の除去はシンナーで拭き取ることが一般的である。

⑤ コンクリート表面が濡れていたり、湿っている場合には、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。

⑥ コンクリートの表面温度が40℃以上であると、表面に塗布した材料が発泡したり、変質したり悪影響を及ぼすことが多いため、40℃以上の場合は作業を中止するか、日光を遮蔽するなどして40℃以下になってからでなければ作業してはならない。

⑦ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。

⑧ 反応硬化(固化)する材料で、可使時間(固化時間または凝固開始時間)を超えた材料は使用してはならない。

⑨ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。

⑩ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

⑪ 断面修復部においては、ハツリ端部の形状がフェザーエッジとならないよう10mm程度のカッター目地を入れた後にハツリ作業を行うものとする。

3 鉄筋防錆材

(1) 品質規格

防錆処理材の規格は次表を満足するものでなければならない。

要求性能	試験項目		基準値	試験方法
防錆性	防せい性試験	処理部	防せい率 50%以上	鉄筋コンクリート補修用防せい材の品質基準(案) ^{注1} を標準
		未処理部	防せい率 -10%以上	
鉄筋との付着性	鉄筋に対する付着強さ		7.8N/mm ² 以上	
コンクリートとの付着性	耐アルカリ性		塗膜に異常が認められないこと	

注1) 日本建築学会 鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針(案)・同解説付1.3。

(2) 施工

ワイヤーブラシやサンドブラスト等で錆落としをした鉄筋は発錆しやすい状態にあるため、錆落とし後2時間以内を目途に鉄筋防錆材を塗布しなければならない。

また、使用する鉄筋防錆剤に適した使用方法で施工し、均一に塗布しなければならない。

4 橋梁塗装工

- (1) 現場塗装部については『鋼道路橋防食便覧(平成 26 年 3 月)』((社)日本道路協会)に従うこと。
- (2) 塗装仕様の品質管理については監督職員の指示に従うこと。
- (3) 現場塗装の状況が資料で確認できるように、周辺の環境の記録の塗装時間等の現場塗装の記録、写真を提出すること。
- (4) 足場上方の空き部分の養生等により、ケレンダストの飛散防止対策を十分に行うこと。
- (5) ケレン後は、ケレン全箇所について腐食等に伴う鋼材の減肉や断面欠損等の有無や損傷量を調書に整理し、監督職員に報告し、確認を得ること。鋼材の減肉や断面欠損等が確認された場合は、補修補強の可否や方法等について、監督職員と協議すること。
- (6) 足場上方の空き部分の養生等、塗料の飛散防止対策を十分に行うこと。
- (7) 現場塗装(下塗、中塗)後は塗膜厚等、監督職員の確認を得ること。
- (8) 塗装を行うにあたり支障となる占用物件がある場合は、工事施工計画時より占用者と綿密に協議、調整を行い、必要な処置を行うこと。
- (9) 塗膜除去については、塗膜剥離剤 1 回あたり 0.7Kg/m² を標準使用量とし、除却回数を 2 回と想定しているが、実施前に試験施工を行い剥離剤の使用量、塗膜除去回数を設定すること。なお、設計変更の対象とする。

第 10 条 (工事の徹底周知)

- 1 請負者は、工事着手 2 週間前を目途として工事区間周辺に工事予告看板を設置するとともに、「工事のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に工期、通行止め等規制の期間及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。
- 2 請負者は、夜間工事又は通行規制等(以下「夜間工事等」という。)を行う場合及び必要がある場合には、事前に監督職員の承諾を得ること。また、着手前に「夜間工事等のお知らせ」等のチラシを配布し、関係機関・周辺住民等に夜間工事等の周知を図らなければならない。また、夜間工事のみでなく工事全般において、騒音や振動等の住民からの苦情がないように勤めるとともに、苦情が発生した場合は誠意をもって請負者において処理するものとする。
- 3 上記チラシ等について、関係機関・周辺住民等へ配布後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに再配布するものとする。
- 4 配布先については、監督職員と協議すること。

第 11 条 (その他特記事項)

- 1 請負契約決定後直ちに本市担当職員(以下監督職員という)に連絡し着工日の指示を受けるとともに、着工までに施工計画をたてて監督職員の承認を受けること。
- 2 工事関係車両を長時間、現場付近及び沿道に待機させてはならない。
- 3 本工事施工期間中、現場代理人は昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 4 本工事の施工に伴い、占用企業者とは、緊密な協議を行い円滑な工事進捗を図ること。
- 5 工事による振動で水道管内の上水が濁ることがあるため、注意しておこなうこと。また、工事より問題が発生した場合は請負者の責において対応し、監督員に報告すること。

- 6 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、請負者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 7 他の企業者・事業者工事と本工事とが影響する場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 8 工事に支障となる添架物または障害物がある場合は、関係機関と協議し、撤去または移設しなければならない。添架物の施工中の養生方法については、施工者の責において占用企業者と十分に調整すること。また、関係機関との協議に必要な資料を作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 9 本工事着手に伴い、河川管理者等との協議に必要な資料について、事前に作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 10 請負者は、施工に際して民有又は官有の施設を破損した場合は、請負者の費用負担で現状に復旧しなければならない。
- 11 道路の規制については、関係機関等と十分協議のうえ、規制計画を策定すること。歩行者、自転車等の安全に十分配慮して計画すること。
- 12 本工事において、交通供用状態下での既設部材に対して補修・補強を行うため、作業手順に留意し、第三者災害が生じないように十分な安全対策を図ること。
- 13 施工前に躯体の実寸法等を測定し、設計図面との相違を確認すること。相違がある場合、実寸法を正として、設計に反映させなければならないため、監督員と協議を行うこと。
- 14 河川管理者との協議により、兩岸の高水敷の通行に配慮し、高水敷の半分は足場を設けない計画としている。
- 15 作業上、高水敷を使用する際は、河川管理者の許可を受ける必要があるため、施工計画図等許可申請に必要な資料を適宜作成すること。
- 16 「概略発注工の計算に使用する直接工事費」については、工場製作工及び概略発注工を除く直接工事費です。

位置図



橋梁名：葵橋
場 所：京都市左京区下鴨宮河町他 地内
路 線：主要地方道（府道）下鴨京都停車場線
交差物：一級河川 鴨川

1/10,000