

工 事 概 要

工事箇所				工区	11
道路照明灯設置（市街灯）	基	9	道路照明灯設置（道路）	基	1
電球取替	基	4			

施 工 理 由

本工事は老朽化した道路照明灯の更新等を行うことにより、車両や歩行者の安全な通行を確保するものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内 訳	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支 給	品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年7月	
歩掛適用年月	2026年7月	
基準適用年月	2026年7月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	13:道路維持工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路付属施設工	作業土工	残土等処分	砂質土	m3	5,300	管理費区分T
道路付属施設工	作業土工	残土等処分	廃路盤材	m3	7,140	管理費区分T
道路付属施設工	照明灯設置工	継柱撤去・設置	再利用	組	51,190	
道路付属施設工	照明灯電球取替工	電球取替		基	125,300	
構造物撤去工	運搬処理工	廃材処分	ランプ	t	500,000	管理費区分T
構造物撤去工	運搬処理工	廃材処分	安定器(非PCB製品)	t	100,000	管理費区分T

設計内訳書 (01)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
舗装工			式	1				
舗装復旧工			式	1				
上層路盤 車道部		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm						単 1号(概)
			m2	4				
基層 車道部		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 2号(概)
			m2	5				
表層 車道部		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 3号(概)
			m2	5				
排水構造物工			式	1				
側溝工			式	1				
プレキャストL形側溝 京都市型2号		側溝規格:各種						単 4号(概)
			m	1				
プレキャストL形側溝 京都市型3号		側溝規格:各種						単 5号(概)
			m	2				
道路付属施設工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘 (参考数量)			m3	6				単 6号(概)

設計内訳書 (01)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し （参考数量）		m3	4				単 7号(概)
土砂等運搬	砂質土	m3	0.7				単 8号(概)
廃路盤材運搬		m3	0.9				単 9号(概)
残土等処分	砂質土	m3	0.7				単 10号
残土等処分	廃路盤材	m3	0.9				単 11号
照明灯設置工		式	1				
道路照明灯設置（市街灯）	NTT柱共架	基	2				単 12号
道路照明灯設置（市街灯）	関電柱共架	基	2				単 13号
道路照明灯設置（市街灯）		基	4				単 14号
継柱撤去・設置	再利用	組	2				単 15号
照明灯電球取替工		式	1				
電球取替		基	4				単 16号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書 (01)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	1				単 17号(概)
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	20				単 18号(概)
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版	m2	5				単 19号(概)
道路付属施設撤去工			式	1				
道路照明灯撤去（市街灯）			基	3				単 20号(概)
道路照明灯撤去（市街灯）			基	2				単 21号(概)
道路照明灯切断撤去（市街灯）		鋼管柱	基	3				単 22号(概)
運搬処理工			式	1				
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3	0.5				単 23号(概)
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 24号(概)
現場発生品運搬		発生材種類:ランプ	t	0.001				単 25号(概)
現場発生品運搬		発生材種類:安定器(非PCB)	t	0.02				単 26号(概)

設計内訳書 (01)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類：スクラップ	t	0.44				単 27号(概)
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	0.5				単 28号
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	m3	1				単 29号
廃材処分	ランプ	t	0.001				単 30号
廃材処分	安定器(非PCB製品)	t	0.02				単 31号
スクラップ		t	-0.44				単 32号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	40				単 33号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の23.1%以内		式	1				(概)を参照

設計内訳書 (01)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (02)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路付属施設工		式	1				
照明灯設置工		式	1				
道路照明灯設置（道路） 10工区	関電柱共架	基	1				単 34号
道路照明灯設置（市街灯） 9工区	NTT柱共架	基	1				単 35号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単 36号(概)
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の27.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				

設計内訳書 (02)

工事名	道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	上層路盤 車道部	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	基層 車道部	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), アライメント PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	表層 車道部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝 京都市型2号	側溝規格:各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付・撤去, 有り, 各種, 全ての費用	m	1				
CB222710								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝 京都市型3号	側溝規格:各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付・撤去, 有り, 各種, 全ての費用	m	1				
CB222710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	床掘 (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	埋戻し (参考数量)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						
CB210410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬	砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ハック砂山積0. 13m3(平積0. 1m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3. 5km以下						
CB210110			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	廃路盤材運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 20km以上30km未満	m3	1			単 37号	
DY1411								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分	砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	残土等処分	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	道路照明灯設置（市街灯）	NTT柱共架	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(市街灯)		設置, 照明器具のみ, 各種, 計上する	基	10			単 38号	
DY1408								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	道路照明灯設置（市街灯）	関電柱共架	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(市街灯)		設置, 照明器具のみ, 各種, 計上しない	基	10			単 39号	
DY1408								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	道路照明灯設置（市街灯）		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(市街灯)		設置, 支柱+照明器具, 鋼管支柱 メッキ後指定色塗装, 各種, 計上する, 計上する, 標準(1. 0)	基	10			単 40号	
DY1408								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	継柱撤去・設置	再利用	単位	組	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								[] [1]
	R0202		人	2. 5				
電工								[] [1]
	R0201		人	5				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	2. 5				
高所作業車			時間	20			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	電球取替		単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	2. 5			[] [1]	
	R0202							
電工			人	5			[] [1]	
	R0201							
普通作業員			人	2. 5			[] [1]	
	R0102							
高所作業車			時間	20			単 41号	
材料費 LEDランプ°、LDTS90N-G同等品、電源別置			組	10				
	Y000800009001							
諸雑費(率+まるめ)		15%	式	1			[1] []	
	ZS8000004							
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 42号	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	道路照明灯撤去 (市街灯)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(市街灯)		撤去, 支柱+照明器具, 各種(鋼管支柱), 標準(1. 0)	基	1			単 43号	
DY1408								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	道路照明灯撤去（市街灯）		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(市街灯)		撤去, 支柱+照明器具, 各種(コンクリート支柱), 標準(1. 0)	基	1			単 44号	
DY1408								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	道路照明灯切断撤去（市街灯）	鋼管柱	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者	R0202		人	5				[] [1]
電工	R0201		人	10				[] [1]
普通作業員	R0102		人	5				[] [1]
高所作業車			時間	40			単 41号	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4. 9t吊	L001120001		日	2				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	35%	式	1				[1] []
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 11. 0km 以下, 全ての費用	m3	1				
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 3 4. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	現場発生品運搬	発生材種類:ランプ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1				
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場発生品運搬	発生材種類:安定器(非PCB)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 17. 0km以下	t	1				
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1				
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 45号	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 46号	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	廃材処分	ランブ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃材処分(ランブ)			t	1				
Y007600001002								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	廃材処分	安定器(非PCB製品)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃材処分(安定器(非PCB製品))			t	1				
Y007600001003								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	スクラップ		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ(ヘビ- H1)			t	1				
Y007600001001								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 47号	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	道路照明灯設置（道路） 10工区	関電柱共架	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(G型)		設置, 照明器具のみ, 持込, 計上しない, LED道路照明灯 fタイプ 指定色塗装	基	10			単 48号	
DY1405								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	道路照明灯設置（市街灯） 9工区	NTT柱共架	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯設置(市街灯)		設置, 照明器具のみ, LED照明灯 10VA型, 計上する	基	10			単 49号	
DY1408								
合計								
単価							円／基	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 47号	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 20km以上30km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 77			単 50号	
K0301005								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置, 照明器具のみ, 各種, 計上する	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	3. 33				
	普通作業員							
	R0102		人	1. 67				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	13. 33			単 51号	
	K0433002							
	道路照明灯 照明器具(LED照明灯) 現地流用品		灯	10				
	Y303620990001							
	自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A) 受台付		個	10				
	Z303170110							
	低圧用ラック PKAハント付		個	10				
	Z303380170001							
	電線ケーブル 600V EM-EEF 1. 6φ-2C		m	15				
	Z303310022							
	接地設置	D種接地, 補正あり	極	10			単 52号	
	WE123800							
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10				
	V001501002							
	ビニル絶縁電線(600V) EM-IE2. 0mm		m	60				
	Z303010031							
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	21				
	V001109002							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							

2 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置, 照明器具のみ, 各種, 計上しない	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	3. 33				
	普通作業員							
	R0102		人	1. 67				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	13. 33			単 51号	
	K0433002							
	道路照明灯 照明器具(LED照明灯)現地流用品		灯	10				
	Y303620990001							
	低圧用ラック PKAハント付		個	10				
	Z303380170001							
	電線ケーブル 600V EM-EEF 1. 6φ-2C		m	15				
	Z303310022							
	接地設置	D種接地, 補正あり	極	10			単 52号	
	WE123800							
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10				
	V001501002							
	ビニル絶縁電線(600V) EM-IE2. 0mm		m	60				
	Z303010031							
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	21				
	V001109002							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							
	合計							

2 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置, 支柱+照明器具, 鋼管支柱 メッキ後指定色塗装, 各種, 計上する, 計上する, 標準(1. 0)	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	8. 33				
普通作業員								
	R0102		人	6. 67				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000								
	L001120001		日	2. 5				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 51号	
	K0433002		時間	13. 33				
トラック式アースオーガ[建柱車] オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 53号	
	K2088001		時間	20				
スパイラルダクト 径500×0. 6mm								
	Z304250014		m	12				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用						
	CB240010		m3	2. 16				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40～0, 全ての 費用						
	CB221110		m2	2				
市街灯鋼管柱, メッキ, 指定色, タールエポ 114. 3*4. 5*6000タールエポ 0. 3m貼紙防								
	Z303190024		基	10				
道路照明灯 照明器具(LED照明灯) 現地流用品								
	Y303620990001		灯	10				
自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A) 受台付								
	Z303170110		個	10				
低圧用ラック PKAハンスト付								
	Z303380170001		個	10				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置, 支柱+照明器具, 鋼管支柱 塗装後指定色塗装, 各種, 計上する, 計上する, 標準(1. 0)	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線ケーブル 600V EM-EEF 1. 6 φ-2C Z303310022			m	15				
接地設置 WE123800		D種接地, 補正あり	極	10			単 52号	
連結式接地棒 φ 10×1500mm V001501002			本	10				
ビニル絶縁電線(600V) EM-IE2. 0mm Z303010031			m	60				
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm V001109002			m	21				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	高所作業車		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 2				
軽油								
	Z006702002		L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
	M000433002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611008	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	撤去, 支柱+照明器具, 各種(鋼管支柱), 標準(1. 0)	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
	R0201		人	4. 165				
普通作業員								
	R0102		人	2. 085				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000								
	L001120001		日	1. 25				
高所作業車[トラック架装・伸縮ジャブ型] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 51号	
	K0433002		時間	6. 665				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	撤去, 支柱+照明器具, 各種(コンクリート支柱), 標準(1. 0)	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
R0201								
普通作業員			人	2. 5				
R0102								
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001	日	1. 665				
高所作業車[トラック架装・伸縮ジャブ型] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		K0433002	時間	6. 665			単 51号	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻								
Y007600000002			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(有筋)								
Y007600000003			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号 DY1405	道路照明灯設置 (G型)	設置, 照明器具のみ, 持込, 計上しない, LED道路照明灯 fタイプ 指定色塗装	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 33				
R0201								
普通作業員			人	1. 67				
R0102								
高所作業車 [トラック架装・伸縮フーム] ハ スケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	13. 33			単 51号	
K0433002								
LED道路照明灯 fタイプ 指定色塗装			灯	10				
Z303620012								
カットアウトスイッチ 2P15A			個	10				
Z303210010								
低圧用ラック IBT-408付			個	10				
Z303380180								
フッ シング 径28mm			個	10				
Z303080040								
電線ケーブル 600V EM-EEF 1. 6 φ -3C			m	14				
Z303310021								
電線ケーブル 600V EM-EEF 1. 6 φ -2C			m	8				
Z303310022								
道路照明用取付金具 IBT412 L=120cm			個	40				
Z303200012								
諸雑費 (まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								

2 次单価表

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置, 照明器具のみ, LED照明灯 10VA型, 計上する	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工							
	R0201		人	3. 33				
	普通作業員							
	R0102		人	1. 67				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	13. 33			単 51号	
	K0433002							
	LED照明灯(道路用) 防犯灯10VA型(センサー無)		灯	10			支給品	
	Z303620015							
	自動点滅器(JIS2形) 100V用(3A)受台付		個	10				
	Z303170110							
	低圧用ラック PKAハント付		個	10				
	Z303380170001							
	電線ケーブル 600V EM-EEF 1. 6φ-2C		m	15				
	Z303310022							
	接地設置	D種接地, 補正あり	極	10			単 52号	
	WE123800							
	連結式接地棒 φ10×1500mm		本	10				
	V001501002							
	ビニル絶縁電線(600V) EM-IE2. 0mm		m	60				
	Z303010031							
	耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm		m	21				
	V001109002							
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	ZS3000004							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号 DY1408	道路照明灯設置(市街灯)	設置, 照明器具のみ, LED照明灯 10VA型, 計上する	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合計								
単価							円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号 K0301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	58				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301005		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
	Z010020105		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号 K0433002	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 2				
軽油								
	Z006702002		L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハースケット型11. 0～12. 0m 200kg2名								
	M000433002		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
R0201			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／極	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号 K2088001	トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制 を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	4. 3				
トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t								
	M002088001		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 道路照明灯設置更新（左京土木みどり事務所管内）工事
工事場所 京都左京区銀閣寺町他 地内

1 一般事項

第1条（適用）（電気関係工事）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。加えて電気通信設備工事に係る施工に当たっては、電気通信設備工事共通仕様書（令和8年3月、国土交通省）、電気通信設備工事施工管理基準及び規格値（令和8年3月、国土交通省）及び電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和8年3月、国土交通省）によらなければならない。※（また、電気通信設備工事に係る工事成績評定は、都市計画局建築請負工事成績評定要領及び運用に準拠する。）

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書、並びに上記の電気通信設備工事関連の各仕様書を常備しなければならない。

国土交通省ホームページ（電気関係工事）

<https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/gijyutukijyun.html>

※

〔	都市計画局建築請負工事監督・検査諸規程（建築請負工事成績評定要領及び運用）	〕
	https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000081830.html	

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目

「創意工夫」において、加点対象となる。

- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- (1) 本工事の施工に伴い、占用企業者との調整が必要になった場合は、緊密な協議を行い円滑な工事進捗を図ること。
- (2) 工事の施工に当たって予想される地下埋設物件や架空線等の物件は、管理者と現地立会のうえ、当該物件の位置・深さ等を確認し、保安対策について十分打合せを行い、事故の発生を防止すること。保安対策の打合せを行ったときは、「立会打合せ調書」に立会者の押印を求め、当該調書の写しを監督職員に提出するものとする。
- (3) 請負者の責により地下埋設物件等に損害を与えた場合は、すみやかに監督職員に報告するとともに関係機関に連絡し応急処置をとり、請負者の負担によりこれを補修しなければならない。
- (4) 埋設物件等の管理者不明のものがある場合は、監督職員に報告し、その処置については、占用企業者全体の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。その結果死管の処置を請負者が企業者より依頼を受けた場合には、文書によってその責任を明確にしておかなければならない。
- (5) 本工事において民有及び官有の施設物件を破損した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、請負人において現状に復すること。

第8条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
施工箇所	2 名	交通誘導警備員 B 2 名	昼 間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第9条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品	備考
照明灯設置工	道路照明灯設置 (市街灯)	市街灯用鋼管柱 径 114.3*4.5*6000	1~4 工区
照明灯設置工	道路照明灯設置 (道路)	LED 道路照明灯 f タイプ指定色塗装	10 工区
照明灯設置工	電球取替	LED ランプ LDTS90N-G 同等品以上	11 工区

第10条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第11条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

工種・種別等	細別	確認時期	備考
道路付属施設工	床掘	床掘完了時	1~4 工区

4 建設副産物に関する事項

第 12 条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成 23 年 4 月 1 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 （有筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字粽谷 37 番ほか 5 筆	設計運搬距離 L = 33.4km
アスファルト塊 （掘削）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市左京区静市野中町 395-1 番地、399-1 番地、400-1 番地	設計運搬距離 L = 9.2km
廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1	設計運搬距離 L = 17.1km
ランプ	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 60- 4	設計運搬距離 L = 15.7 km
安定器	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 126 番地	設計運搬距離 L = 15.7km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社山正 京都市左京区北白川地藏谷町 1-211	設計運搬距離 L = 3.3km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第122条第1項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設の中から積算上の2番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第5編及び公共物GISに掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH1)	京都市南区上鳥羽石橋町 235 番地	設計運搬距離 L = 11.0km

第 13 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他(舗装)	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第14条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の20日前までに提出すること。

第15条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

第16条（その他特記事項）

1 本工事の施工に先立ち、現地踏査を行い、施工実施数量を算出し、書面により速やかに監督職員に報告すること。

- 2 本工事で使用する器材は、品質を保証するため、ISO9001 及び ISO14001 を取得している国内メーカーの製品であることとし、図中に記載の規格・仕様と同等のものでなければならない。
- 3 出来高管理及び品質管理の測定基準及び規格値については、土木工事施工管理基準と LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）によるものとする。
- 4 本工事にかかる電力会社への容量（電気料金）変更は受注者が行うものとする。また、その際に申請する書類一式を監督職員にも提出すること。なお、提出書類については監督職員の指示に従うこと。
- 5 道路照明灯番号プレートのついていない又は劣化している照明灯については、監督職員の指示に従い、別途支給する道路照明灯番号プレートを設置すること。
- 6 絶縁抵抗測定及び接地抵抗測定を行い、記録表を監督職員に提出すること。絶縁不良、接地抵抗値不良、既存機器（灯具、ポール、開閉器等）の損傷が確認された場合は速やかに監督職員に報告し対応を協議すること。
- 7 工事の施工に伴い、家への出入り等に支障があると考えられる場合など、必要に応じて、近隣住民に施工日、施工方法などの説明（別途ビラや訪問）を行い、円滑な施工に努めること。
- 9 撤去した安定器は PCB 使用の有無を確認し、PCB が非含有証明書を添付のうえ処分場へ搬出すること。万一 PCB が含まれている事が判明した場合は、監督職員に報告し、保管場所等について指示を受けること。
- 10 本工事における、施工上及び現場管理上のトラブルについては、受注者の責任において処理すること。

箇所図

