

安全ベスト 仕様書

1 件名

安全ベスト 反射材付き（空調服用）

2 仕様

A 数量

（空調服用）ショート丈 計30枚

寸法	L	LL
枚数	19	11

B 使用材料

- （1）生地 ラッセンメッシュポリエステル（紺色）
- （2）反射テープ P V C反射テープ 70mm巾（黄色）
- （2）面ファスナー ナイロン製 50mm巾
- （4）パイピングテープ ナイロンオックス（紺色）又は当局が承認した同等品
- （5）ドット釦 YKK 製（ニッケル製）

C 形状

- （1）形状・寸法は別紙1のとおり
- （2）両脇は面ファスナー止めとする。
- （3）前部は面ファスナー止めとし、前部重ね合わせ部分にドット釦（1個）を付ける。
- （4）後背中部分に幅 10cm の反射テープに『京都市建設局』（黒字）のプリントを2行にして入れる。
- （5）前身右側裏側に片布を縫着する。
- （6）メッシュ生地部分はほつれ防止の為に紺生地にてパイピング始末をを施す。
- （7）後身背中心部には衿テープ・サイズネームを縫着する。

D 収納袋

ビニール製収納袋にサイズが確認できるように梱包すること。

E 縫製

各部の縫製は優良であり、縫い飛び、縫い外れ及び曲がり等がないこと。