

製品仕様書

飲料水リフィルステーション

マイボトル用リフィルステーション



一般仕様	飲み水充填機
屋外使用	Yes
屋内使用	Yes
周囲気温対応 (°C)	0 to +40
保管温度 (°C)	-10 to +40
寸法 (L x W x H) (mm)	500 x 470 x 1300
重量 (kg)	20
入口	23mm quick connection
出口	35mm quick connection
Protection class*	IP68
水圧	最大 600 kpa 運営時間水圧
ろ過	5 ミクロン活性炭フィルタ
流量	5L/分
電力	無
MTD 製品番号	4000751

仕様書

(冷却機仕様)

- ・ 型番 R 8 自動洗浄装置付き
- ・ 電源 単相 100V 50 / 60 Hz
- ・ 定格消費電力 300 / 335 W
- ・ コンプレッサー 1 / 4 HP
- ・ 電源コード 1. 5 m (アース付 3 芯プラグ)
- ・ 冷水能力 30 リットル / h
- ・ 冷水温度 10 °C ± 2. 5 °C
(室温 32 °C 下給水温 26 °C において)
- ・ 冷媒ガス HFC 134a
封入量 : 6. 8 oz (0. 193 kg)
- ・ パネル 亜鉛メッキ
- ・ 冷水タンク ステンレス (約 2 リットル)
- ・ 適応水圧 0. 15 ~ 0. 35 Mpa
- ・ 給水接続部 13 mm メスねじ
- ・ 排水接続部 6. 35 mm チューブ
- ・ ドレン プラグ止め
- ・ 重量 23 kg
- ・ 寸法 幅 417 × 奥 262 × 高 418 mm
- ・ 付属部品 NPT 3 / 8 XPT 1 / 2 ニップル
おすこメクター