

見積依頼一覧

伏見土木みどり事務所 岩井・太田

TEL:075-611-5371

FAX:075-602-3820

No.	品名	形状・寸法等	数量	単位	備考	参照
1	生コンクリートの配送	24-12-25(20)BB (別紙参照)	0.6	m3		

件名: 生コンクリートの配送

場所: 京都市伏見区桃山町泰長老96番地先

納期: 令和7年10月17日

仕様書

1 総則

(1) 目的

施工現場でのレディーミクストコンクリート（以下、「生コンクリート」という。）の適切な配送と品質確保の条件を定める。

(2) 適用範囲

伏見土木みどり事務所の維持管理作業における生コンクリートの配送に適用する。

2 生コンクリートの仕様

(1) 品質基準

- ・ JIS A 5308 に適合
- ・ 強度 24N/mm^2 、スランプ値 $12\pm 2.5\text{cm}$ を満たすこと
- ・ セメントは BB（高炉セメント）を使用
- ・ 水セメント比 55%以下とすること

(2) 納品量

0.6 m³

(3) 工場の選定

JIS マーク表示認証製品を製造する工場であり、適切な技術者（コンクリート主任技士等）が常駐し、配合設計や品質管理を実施可能な技術的能力を備えた工場で、全国生コンクリート品質管理監査会議が策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等から選定すること

3 配送条件

(1) 配送場所・スケジュール

- ・ 配送先：伏見区桃山町泰長老 96 番地先
- ・ 日時や搬入経路は監督職員と協議して決定する。

(2) 搬送方法

アジテータトラックで常時攪拌し、分離を防ぐこと

(3) 記録の提出

- ・ 工場が発行する生コンクリート配合計画書
- ・ 生コンクリート納入書（配送日、スランプ値、搬入量等）

4 安全対策

- ・ 作業員はヘルメット、安全靴、反射ベストを着用すること
- ・ 配送車両は法定速度を遵守し、安全運転を徹底すること
- ・ 道路交通法及び建設リサイクル法を遵守すること

5 その他

- ・ スランプ値や温度が基準外の場合、速やかに報告すること