

見積依頼

建設局南部土木みどり事務所
TEL:075-691-3158
FAX:075-661-7415

No.	品名	品番等	数量	単位	備考
1	マキタ 充電式カクハン機	UT130DZ	1	台	次ページのカタログ画像も参照
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

件名: マキタ 充電式カクハン機

場所: 南部土木みどり事務所(京都市南区東九条下殿田町70-2)

納期: 令和8年2月20日

備考: 担当:塚本、加賀見

08 カクハント・コテ・吊り上げ

別販売品は P152 を参照

充電式カクハント機

40Vmax **XGT** Next Generation Technology

40Vmax **240mm** **920min⁻¹** **IP56** 本体 **IP56** バッテリ

■高粘度材もパワフルにカクハント作業
■バッテリカバー、スイッチカバーで
かくはん材から保護

作業スピード 約20%アップ (AC機比)

QRコード 製品の動画がご覧になります。

ミキシングブレード175A
2段羽根付

373

■ダブルハンドルで重負荷作業も快適
■機械式2段変速 + ダイヤル変速
■材料に合わせて細かな回転数調整が可能

中粘度材 [モルタル・漆喰] 0~920min⁻¹
高粘度材 [コンクリート] 0~500min⁻¹

本体のみ **UT001GZ** 62,200円
バッテリ・充電器・ケース別売

V 2 BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050 BL4080 BL4080H

■機械式2段変速 + ダイヤル変速
■ダブルハンドルで重負荷作業も快適
■材料に合わせて細かな回転数調整が可能

別販売品
パワーソースキット XGT2 (A-69733) 76,200円
4.0 Ah 31分 (実用充電)/45分 (フル充電)
BL4040×2本 マクバッカ タイプ2

パワーソースキット XGT3 (A-71978) 97,200円
5.0 Ah 38分 (実用充電)/50分 (フル充電)
BL4050F×2本 マクバッカ タイプ2

パワーソースキット XGT9 (A-74843) 143,700円
8.0 Ah 60分 (実用充電)/76分 (フル充電)
BL4080F×2本 マクバッカ タイプ2

充電式カクハント機

18V **165mm** **1,300min⁻¹** **IP56** 本体 **IP56** バッテリ

■ギヤ式 2スピードで低粘度・高粘度両用
■フロントカバー、バッテリカバー、スイッチカバーでしっかり保護

916

■ギヤ式 2スピードで低粘度・高粘度両用
■フロントカバー、バッテリカバー、スイッチカバーでしっかり保護

DZSP

6.0 Ah **UT130DRG** 69,700円
バッテリ BL1860B・充電器 DC18RF 27分 (実用充電)
10分 (フル充電)

本体のみ **UT130DZ** 31,600円
バッテリ・充電器・ケース別売

モータ部のみ **UT130DZSP** 28,600円
ブレード・シャフト・バッテリ・充電器・ケース別売

V 2

カクハント機

165mm 羽根径 **1,300min⁻¹**

■低粘度材料の攪拌に
■樹脂ボディで軽量&二重絶縁
■パワフル 850W

942

220mm 羽根径 **550min⁻¹**

■高粘度材料の攪拌に
■樹脂ボディで軽量&二重絶縁
■パワフル 850W

929

240mm 羽根径 **500min⁻¹**

■高粘度材料の重攪拌に

850

2枚羽根可能 (P152 参照)

ミキシングブレード175A
2段羽根付

UT1305 27,200円 **UT2204** 33,200円 **UT2400** 43,100円

322 322 322

充電式グリスガン

大型建機のクローラー張りにも対応

最大吐出圧力 69 MPa

吐出量* 290 mL/min 自動モード

■自動変速モード 作業圧を感知し、作業開始時は速さ優先、終盤は高圧注油に自動切替。

■低速モード 低速に固定し、継続的な高圧注油が可能。

※ 低速モード時は 145mL/min。常圧にて吐出した場合の参考値です。注油対象側の圧力などにより異なります。

18V **Li-ion**

■国内最高 吐出パワー&スピード*
■大型建機のクローラー張りにも対応
■固着、ツマリ掛けのニップルにも高圧吐出
※充電式グリスガンにおいて。(自動変速モード時)
2021年4月現在、当社調べ。

6.0 Ah **GP180DRG**

94,600円 27分 (実用充電)
40分 (フル充電)
バッテリ BL1860B
充電器 DC18RF・ケース別売

本体のみ **GP180DZ**

56,500円
バッテリ・充電器・ケース別売



LED ライト

V 2

モデル No.	羽根径 (mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量/連続使用時間*3		質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
				高速モード時	低速モード時			
UT001G	240 (最大)	高速 0~920 低速 0~500	直流36** (40Vmax)	中粘度: 約15回 (モルタル・漆喰重量50kg・BL4040時)	高粘度: 約8回 (コンクリート重量50kg・BL4040時)	5.9	—	ミキシングブレード175A(2個)・シャフト・スパナ13(1本)、19(2本)
UT130D	165	高速 0~1,300 低速 0~350	直流18	低粘度: 約30分	高粘度: 約60分	2.5	—	ミキシングブレード165・シャフト・六角ボルトM8×18(DZSPは除く)・フロントカバー・サイドグリップ・スパナ13(1本)、19(2本)
UT1305	165	1,300	単相100	電流(A)	消費電力(W)	3.2	2.5	ミキシングブレード165・スパナ13(1本)、19(2本)
UT2204	220	550		9.0	850	3.7	2.5	ミキシングブレード220・スパナ13(1本)、19(2本)
UT2400	240	500		9.5	900	5.4	2.5	ミキシングブレード175A(2個)・スパナ13、19(各1本)
モデル No.	バレル内径 (mm)	グリス容量 (mL)	グリスちょう度*4	電源 (V)	吐出量 (mL/min)*5	1充電あたりの作業量 (mL)	質量 (kg)	標準付属品
GP180D	φ61	カートリッジ 420 バルク 570	ちょう度番号0-2号 (NLGI No.0-No.2)	直流18	290	145	約15,000mL カートリッジ420mL 約35本	フレキシブルホース1200(本機取付)・ダブル(本機取付) ショルダーベルト・バレルアッセンブリ(本機取付)

*1 IP 表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくくように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。*2 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。
*3 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。*4 JIS K 2220 *5 常圧 (大気圧) にて吐出した場合の参考値です。また、注油対象側の圧力などにより異なります。

*6 BL1860B 使用時、常圧 (大気圧)、気温 20°C、グリス NLGI No.2。

■二重絶縁 **V** 無段変速 **2** 2スピード LED ライト 付 ケース付 このマークの中の番号は
カーボンブラシの呼び番号です。 **00 分** 充電時間 (目安) **バッテリ、充電器に関しては
P22、23を参照してください。**