

# 消防吏員活動帽仕様書

京都市消防局総務部施設課  
(担当：藤・菱野 212-6649)

## 第1 総則

- 1 本仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）が調達する消防吏員活動帽（以下「活動帽」という。）の仕様について定める。
- 2 この活動帽に使用する材料及び付属品は、全般にわたって十分検査され、本仕様書のすべてを満足するものでなければならない。
- 3 この活動帽は、寸法、形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。
- 4 本仕様書の細部については、すべて当局の承認又は指示を受けるものとし、本仕様書に明示されていない事項についても、それが縫製上当然必要な場合は、これを施行すること。  
なお、縫製上のことで疑義が生じたときは、速やかに当局と協議すること。
- 5 契約業者は、契約後速やかに、使用生地に係る品質証明を当局へ提出するとともに、承認を得ること。
- 6 契約業者は、本製作に着手する前に見本を製作し、当局の承認を得ること。
- 7 製品は当局の各所属に納入すること。
- 8 契約後1年以内に、主材料生地に顕著な支障を生じ又は縫製上の欠陥を生じた場合にあっては、契約業者の責任において取り替え等必要な措置を講ずるものとする。
- 9 各サイズの数量及び納品場所別の内訳については、契約後指示する。
- 10 契約後打合せを実施する。

## 第2 調達数、履行期限及び納入場所

### 1 調達数

300個

### 2 履行期限

令和8年12月18日（金）

### 3 納入場所

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| (1) 消防局本部庁舎    | 京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2 |
| (2) 消防活動総合センター | 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内94番地の4     |
| (3) 消防学校       | 京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内21番地の3     |
| (4) 北消防署       | 京都市北区大宮西脇台町17番地の2         |
| (5) 上京消防署      | 京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町398番地   |
| (6) 左京消防署      | 京都市左京区田中西大久保町36番地         |
| (7) 中京消防署      | 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 |
| (8) 東山消防署      | 京都市東山区清水五丁目130番地の8        |
| (9) 山科消防署      | 京都市山科区西野今屋敷町2番地の10        |
| (10) 下京消防署     | 京都市下京区五条通高倉西入堺町27番地       |
| (11) 南消防署      | 京都市南区西九条菅田町4番地の1          |
| (12) 右京消防署     | 京都市右京区太秦蜂岡町36番地           |
| (13) 西京消防署     | 京都市西京区榎原佃19番地             |
| (14) 伏見消防署     | 京都市伏見区竹田七瀬川町9番地の1         |
| (15) 醍醐消防分署    | 京都市伏見区醍醐大構町28番地           |

### 第3 仕様

#### 1 型式

丸ワイド型で、前中心に指定柄（別紙1参照）を刺しゅうする。  
色は指定色（紺）とし、契約決定後に色見本を提示する。

#### 2 使用材料

- (1) 表生地  
フーパイ紡織梅花メッシュ 92Z又は同等品とする。
- (2) 裏生地  
前立て裏をT/C等にて補強し、帽体裏をポリエステルメッシュにて補強すること。
- (3) 底表生地及び底裏生地  
本体と共生地とすること。
- (4) 底芯  
ポリ芯（1.8mm以上、黒）
- (5) テープ  
テترون等（ブラック）
- (6) 穴かがり  
本体同色のミシン穴丸6個
- (7) アジャスター  
樹脂製ベルトアジャスター（黒）
- (8) 汗止  
ア ギャバ（巾4cm）  
イ 裏：ポケットメッシュ、黒、中芯有り  
ウ 裏側にサイズを記入した品質表示とネームカードを取り付ける。  
エ 頭周りにデオドラントテープを取り付ける。
- (9) 天釦  
芯プラスチックとし、本体共生地で包む。
- (10) 前立て  
ナイロン100%（黒）又はポリエステル100%（黒）
- (11) 正面刺繍  
別紙1参照
- (12) 縫製仕様  
ア 形状及び寸法等構造に関する仕様については、別紙1及び現物見本のとおり。  
イ 底の飾り押さえミシンについては、8条とする。  
ウ 頭部後方には樹脂製アジャスターベルトでサイズの調整が出来るようにすること。

#### 3 サイズ

表示	調節範囲
S	52cm ～ 55cm
M	54cm ～ 57cm
L	56cm ～ 59cm
LL	58cm ～ 61cm
3L	60cm ～ 63cm



正面刺繍： KYOTO・KYOTO CITY FIRE DEPARTMENT (KS-MS1・シルバー) (KS-MG2・ゴールド)  
ライン (KS-544・オレンジ)



背面刺繍：京都市消防局 (KS-401・ホワイト)

