

仕様 LBP171

仕様

仕様

機種名	LBP171	
商品コード	6353C009	
JANコード	4549292225150	
希望小売価格（税別）	オープン価格	
プリント方式	半導体レーザー + 乾式電子写真方式	
ファーストプリント：A4※1	5.0秒	
プリント速度※2	モノクロ	A4：33枚／分
	カラー	—
	両面印刷：A4 (2ページ：両面表裏1枚)	20ページ／分
動作モード	ページ記述言語	CARPS2
	標準エミュレーション	—
最大プリント解像度※3	2400dpi相当	
用紙サイズ	給紙カセット	A4／A5／A6／B5／リーガル／レター／エグゼクティブ／封筒（長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号）／

		郵便はがき／往復はがき／4面はがき／ユーザー定義サイズ（幅：76.0～216.0mm×長さ：127.0～356.0mm）
	手差しトレイ	—
階調		256階調
ウォームアップタイム ^{※4}		15.0秒以下
リカバリータイム ^{※5} （スリープからの復帰時間）		3.2秒以下
給紙容量 （64g/m ² ）	標準	250枚
	オプション給紙	—
	最大給紙枚数	250枚
排紙容量（64g/m ² ）		フェイスダウン：100枚
有効印字領域 （右記範囲を除く）		上下左右5mm（封筒10mm）
用紙種類 ^{※6}		薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙、ラベル紙、レターヘッド、ボンド紙、封筒 ^{※7} 、はがき 質量：60～163g/m ²
両面印刷 ^{※8}		標準対応（A4／レター／リーガル） ユーザー定義サイズ（幅：210.0～216.0mm×長さ：279.0～356.0mm）
搭載メモリー		256MB
内蔵プリンターフォント（和文／欧文）		—
オプション （エミュレーション／フォント）		—
インターフェイス （USB／ネットワーク／拡張スロット） ^{※9}		USB2.0High-Speed、100Base-TX／10Base-T（IEEE 802.3準拠）

動作音 ^{※10}	動作時：53dB以下、待機時：無騒音 ^{※11}
消費電力 ^{※12} (最大／動作時平均／最小)	最大：870W 動作時平均：約416W 最小：約0.4W
エネルギー消費効率	43kWh／年（区分名：C）
本体寸法W×D×H／ 本体重量（カートリッジを除く）	365×399×222mm、約6.9kg
寸法図（単位：mm）	下記、寸法図参照
電源	AC100V、5.7A、50／60Hz
使用環境 ^{※13}	温度：10℃～30℃ 湿度：20～80％（相対湿度・結露しないこと）
無償保証期間	12ヶ月間（引取修理）