

調理衣（男）、白ズボン（女）仕様書総括表

1 調理衣（男）、白ズボン（女）については、各仕様書どおりに作成すること。

2 生地

(1) 調理衣（男）、白ズボン（女）の生地（表地）は、次のとおりとする。（裏地及び付属品は、同等品以上とする。）

メーカー名		ユニチカ	クラレ	帝人
品名、品番等		エステルドリル 7829	ツイル 6221	ツイル 2100
混紡率 %		ポリエステル 65 綿 35	ポリエステル 65 綿 35	ポリエステル 65 綿 35
糸番手	経	23/1	22/1	22/1
	緯	23/1	22/1	22/1
密度 時間	経	107本（生機）	110本（生機）	110本（生機）
	緯	58本（生機）	53本（生機）	57本（生機）
巾×長さ cm×m		114×110	114×50	114×50
重量 g/m ²		172	240	195
引張強力 kg	経	122.5	106	98
	緯	56	86	40
引裂強力 g	経	3080	4900	2700
	緯	2134	3800	2000
収縮率 %	経	1.0	0.9	2%以内
	緯	1.0	0.7	2%以内
引張伸度 %	経	19.5	24	
	緯	18.3	19	
色相		指定色（晒）	指定色（晒）	指定色（晒）
堅牢度	耐光	4級以上	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上	4級以上
	摩擦	4級以上	4級以上	4級以上
	汚染	4級以上	4級以上	4級以上

メーカー名		東レ	日清紡
品名、品番等		ドリル 3311	ツイル 60T2323
混紡率 %		ポリエステル 65 綿 35	ポリエステル 65 綿 35
糸番手	経	23/1	23/1
	緯	23/1	23/1
密度 時間	経	109本(生機)	115本(生機)
	緯	58本(生機)	56本(生機)
巾×長さ cm×m		150×50	
重量 g/m ²		198	
引張強力 kg	経	117	112.3
	緯	57	54.0
引裂強力 g	経	2700	1870
	緯	1800	1050
収縮率 %	経	1.5	1.3
	緯	0.3	1.0
引張伸度 %	経	22	
	緯	19	
色相		指定色(晒)	指定色(晒)
堅牢度	耐光	4級以上	4級以上
	洗濯	4級以上	4級以上
	汗	4級以上	4級以上
	摩擦	4級以上	4級以上
	汚染	4級以上	4級以上

- 1、品 名 白ズボン (女)
 2、型 式 すそシングル、後ゴム入り
 3、使用素材

表 地	仕様書縫括表のとおり	
袋 地	共地	
腰 裏	表地と共生地	
シ ッ ク	白	
縫 糸	本 縫	綿糸
	地 縫	〃
ボ タ ン	尿素白 14mm	
フ ァ ス ナ ー	金属ファスナー 18mm	

4、縫 製

腰	表	上端より3.5cm下で腰裏と本縫い、後ろ部分ゴム入り 前部分左右各2本ダーツをとる
	裏	腰裏幅5cm程度
	ル ー プ	なし
	タ ッ ク	なし
左 脇 開 き		上端より22cm下のファスナー止め、ベルト部分はアウト ボタン止め
天 ぐ		なし
シ ッ ク		幅1.5cm、長さ5cm
す そ		シングル、折り返し3cm以上
脇ポケット		切りポケット、右1個 (右脇線にそって上端より8cm下が りからつける) 口幅14.5cm、深さ下門止めより12cm程度
後ポケット		なし
縫 い 方	脇	オーバーロック
	内また	〃
	しり	〃
飾り縫い		なし
縫い目		2.5cm間に10針以上
片 布		左腰裏に縫いつけ
サイズ表示		右ポケット口上部にはきみ込み
洗濯アイロン表示		片布の下に縫い付け



女性用パンツ ※後ゴム入
FH-1111 (ホワイト)



バックスタイル



サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
ウエスト	50 }	55 }	61 }	67 }	73 }	79 }	85 }	91 }	97 }
	54	60	66	72	78	84	90	96	102
総丈	99	100	103	104	104	105	104	104	104
股下	72	72	75	75	75	75	73	73	73

- ポリエステル65%+綿35%、ツイル/フレッシュエリア加工
- 左脇ファスナー
- 右脇シーム、右後外ポケット