

見積依頼一覧

〒601-8361

京都市南区吉祥院石原東之口町2番地

TEL (075) 681-5791 FAX (075) 681-5793

京都市中央卸売市場第二市場 (担当：平田、濱口)

下記の物品について、見積りをお願いします。

NO	メーカー名	品名	メーカー型番	仕様	個数																																																				
1	SMC	パイロット式5ポート電磁弁 	VF3140-5DZ1-03	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ポート数</th> <td>5ポート弁</td> <th>用途</th> <td>単体使用</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>種類</th> <td>電磁弁</td> <th>設置方法</th> <td>ダイレクト</td> </tr> <tr> <th>切換の種類</th> <td>2位置エキソースト</td> <th>ソレノイドの形</th> <td>[シングル] シングル</td> </tr> <tr> <th>仕様</th> <td>無接点</td> <th>電圧</th> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <th>電流切断の状況</th> <td>自己復帰(スプリングリターン)</td> <th>配管口の仕様</th> <td>[Rc(R)] Rc</td> </tr> <tr> <th>配管ねじの呼び</th> <td>3/8</td> <th>適応シリンダ径(φ)</th> <td>140以下</td> </tr> <tr> <th>定格圧力(MPa)</th> <td>0.15~0.7</td> <th>駆動の種類</th> <td>パイロット式スプール</td> </tr> <tr> <th>配置</th> <td>サブベース配置</td> <th>CV値</th> <td>0.76</td> </tr> <tr> <th>シールの種類</th> <td>ソフトシール</td> <th>パイロット気流</th> <td>内部</td> </tr> <tr> <th>コイル仕様</th> <td>標準</td> <th>リード線引出し方法</th> <td>DIN規格-ミナル (コネクタ付)</td> </tr> <tr> <th>マニュアル</th> <td>ノンロックプッシュ式</td> <th>ランプ・サージ電圧保護回路</th> <td>ランプ・サージ電圧保護回路付</td> </tr> <tr> <th>オーダーメイド仕様</th> <td>なし</td> <th>ポディオプション</th> <td>パイロット弁駆動用変形</td> </tr> <tr> <th>バリエーション</th> <td>VF3000</td> <th>製造部品種類</th> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	ポート数	5ポート弁	用途	単体使用	種類	電磁弁	設置方法	ダイレクト	切換の種類	2位置エキソースト	ソレノイドの形	[シングル] シングル	仕様	無接点	電圧	DC24V	電流切断の状況	自己復帰(スプリングリターン)	配管口の仕様	[Rc(R)] Rc	配管ねじの呼び	3/8	適応シリンダ径(φ)	140以下	定格圧力(MPa)	0.15~0.7	駆動の種類	パイロット式スプール	配置	サブベース配置	CV値	0.76	シールの種類	ソフトシール	パイロット気流	内部	コイル仕様	標準	リード線引出し方法	DIN規格-ミナル (コネクタ付)	マニュアル	ノンロックプッシュ式	ランプ・サージ電圧保護回路	ランプ・サージ電圧保護回路付	オーダーメイド仕様	なし	ポディオプション	パイロット弁駆動用変形	バリエーション	VF3000	製造部品種類	-	5個
ポート数	5ポート弁	用途	単体使用																																																						
種類	電磁弁	設置方法	ダイレクト																																																						
切換の種類	2位置エキソースト	ソレノイドの形	[シングル] シングル																																																						
仕様	無接点	電圧	DC24V																																																						
電流切断の状況	自己復帰(スプリングリターン)	配管口の仕様	[Rc(R)] Rc																																																						
配管ねじの呼び	3/8	適応シリンダ径(φ)	140以下																																																						
定格圧力(MPa)	0.15~0.7	駆動の種類	パイロット式スプール																																																						
配置	サブベース配置	CV値	0.76																																																						
シールの種類	ソフトシール	パイロット気流	内部																																																						
コイル仕様	標準	リード線引出し方法	DIN規格-ミナル (コネクタ付)																																																						
マニュアル	ノンロックプッシュ式	ランプ・サージ電圧保護回路	ランプ・サージ電圧保護回路付																																																						
オーダーメイド仕様	なし	ポディオプション	パイロット弁駆動用変形																																																						
バリエーション	VF3000	製造部品種類	-																																																						

見積書提出締切日：令和8年 7月23日 (木)

発注予定日：7月24日 (金)

納期：8月18日 (火)