

①縫製(縫)ネクタイ : #624-45(エンジ) ネクタイ

①縫製メーカー名・品番・品名・・・・大阪初刈製販(株)・#624-45・ネクタイ

仕 様 書	
1.	生地規格 #624
品 名	#624-45(エンジ) ネクタイ
素 材	経 糸 ポリエステル 100%
	緯 糸 ポリエステル 100%
糸 番 手	経 糸 40 デシテックス
	緯 糸 135 デシテックス
密 度 (1 インチ間)	経 糸 368 本
	緯 糸 179 本
組 織	陣目織
収 縮 率	2% 以下
染色堅牢度	生地 4 級 以上
色 相	エンジ
2.	芯 地 規 格
品 名	ポリエステル芯
素 材	経 糸 ポリエステル 100%
	緯 糸 ポリエステル 100%
打ち込み	24 × 24
糸番手 (1 インチ間)	10/単 10/単
3.	裏 地 規 格
品 名	タフタ
素 材	ポリエステル 100%

4. 形 式 正バイヤス ミツハギ 長ネクタイとし
総裏付けとする。
5. 縫 製 本縫いミシン及びピンポイントミシンを
使用し、細部の仕立ては入念に行う。
6. 裁 断 表地及び芯地とも、正バイヤスとする。
7. 加 工 図

