

<仕様書>

1. 品名 : 手袋 (厚)

2. 製品構成


- (1) 構造 : 綿メリヤス原手裏打ち塩ビ作業用手袋
- (2) 色 : ブラウン
- (3) 種類 : 2種(下記参照)
- (4) 袖修飾 : ギャザーカット
- (5) 表面処理 : 滑止加工

3. 適用型、原手及び配合

- (1) 型 : 作手型
- (2) 原手 : #32 メリヤス原手
- (3) 配合 : 手順書 TB-09T-002(作手), TB-09T-005 及びこれらの関連指示書に準ずる。

4. 製品重量/寸法

項目		図番号	袖(厚)	
			M	L
重量	(g/双)		207±20	228±22
全長	(mm)	①	340±10	340±10
掌周	(mm)	③	235±8	251±8
手首周	(mm)	④	225±10	256±10
袖周	(mm)	⑤	312±10	333±10
中指長	(mm)	②	74±4	85±4



5. 物性規格

試験項目		単位	規格値	備考
引張強度		N/cm	> 60	縦方向
破断伸長		%	> 50	縦方向
酢酸エチル溶融試験		Sec	> 30	親指股
耐摩耗性	摩耗量@500回	gr	> 0.30	

6. 品質基準

分類	項目	備考
不良品	重欠点、破れ/穴明き、凝固物(大)、浸透(大)、スベリ止め不良、その他不良規模の大きい物	廃棄又は工場使用にする。
2級品	軽欠点、不良規模の小さい物	限度の程度を超える物は2級品又は不良品とする。

〔参考〕 ビニスター A40, その他 同等品