

もっと暖かく、
さらに快適に、
より省エネに!

VAL6SY

バルシックス
エスワイ

標準価格/ ¥315,000 (税別)

熱出力 (kW) / 39 (最大)・26 (最小)

●燃焼量7段切替
●対震 ●過熱 ●炎監視 ●停電 ●ヒューズ
●融圧 ●ファン異常 ●連続着火ミス検知
●取扱説明書所載


●主な使用用途

工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房


仕様	VAL6SR
熱出力 (kW)	39 (最大)・26 (最小)
燃料消費量 (kcal/h)	33,900 (最大)・22,300 (最小)
油タンク容量 (L)	45
連続燃焼時間 (h)	11 (最大燃焼時)・16 (最小燃焼時)
定格電圧 (V)	AC100V
消費電力 (W)	100/113 (50/60Hz)
温風吐出量 (m³/min)	5.0
運転音 (dB (A))	68 (最大)64 (最小)
首振り角度又は 温風吐出角度 (度)	自動左右各15度 (左右各30°)
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	1050×1195×545
質量 (タンク空時) (kg)	65
暖房適応面積 (㎡)	133~159
	186~223

※標準運転・エコ運転・快速ゆきぎ動の切り替えが可能。
※オフタイマー機能 1・2・4・8時間

寸法図 (mm)



●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

50/60Hz
兼用型消費電力 (50/60Hz)
100/113W自動
スイング
機能

上可変

学校体育館にフィット

静かで暖か、省エネ性アップ!
冬の寒さを春の温もりで包む、高効率ヒーター

赤外線灯油ヒーター

VAL6SR

バルシックス
エスアル


標準価格/ ¥398,000 (税別)

熱出力 (kW) / 40.7 (最大)・24.3 (最小)
●燃焼量9段切替 ●サーキュレーター内蔵
●対震 ●過熱 ●炎監視 ●ヒューズ
●融圧 ●ファン異常 ●電圧 ●停電 ●油切れ
●連続着火ミス検知 ●異常温度数検知

●主な使用用途

体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房静音ヒーター
53~57dB (A)粉塵のない所で
使用して下さい。
標準900mm以下で
使用して下さい。
※使用環境温度 -20~30℃

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

50/60Hz
兼用型消費電力 (50/60Hz)
115/122W自動
スイング
機能

上可変

赤外線で無駄なく暖房。スペースをとらない薄型設計。

VAL6 miniF1

バルシックス
ミニエフワン

標準価格/ ¥223,000 (税別)


熱出力 (kW) / 23

●燃焼量9段切替 ●サーキュレーター内蔵
●対震 ●炎監視 ●停電 ●ヒューズ ●融圧


●主な使用用途

工場、倉庫、体育館、イベント、
スポーツ会場など屋内外の暖房

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

上下角度
可変消費電力 (50/60Hz)
78/77W

仕様	VAL6miniF1
熱出力 (kW)	23
燃料消費量 (kcal/h)	20,100
油タンク容量 (L)	2.4
燃焼持続時間 (h)	10
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V
点火時	70W 60W
燃焼時	78W 77W
温風吐出量 (m³/min)	3.0
運転音 (dB (A))	62
首振り角度又は 温風吐出角度 (度)	上方90°下方5°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	960×894×547
質量 (タンク空時) (kg)	39
暖房適応面積 (㎡)	80~66
	111~134



注意 木製の床材でVAL6をご使用の際は、別売のミラーシートをご利用ください。 弊社の灯油焚きヒーターは業務用です。一般家庭用ではありません。

ハードな使用にも耐える堅牢タイプ。強・弱 (省エネモード) の2段階燃焼。
大型タンクで連続燃焼19時間 (弱燃焼時)。

VAL6 KBS

バルシックス
ケービーエス

標準価格/ ¥219,000 (税別)

熱出力 (kW) / 37 (強)・28 (弱)


●2P/3P兼用プラグ使用 (アース付) ●上可変
●対震 ●過熱 ●炎監視 ●停電 ●ファン異常
●ヒューズ ●電圧 ●連続着火ミス検知

●主な使用用途

建築現場などハードな場所での暖房乾燥

三段積み機能で
すっきり収納。

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)



上可変

50/60Hz
兼用型消費電力 (50/60Hz)
55/49W作業場面に応じて1.8L/hと1.4L/hの2段階切替の
燃焼が可能。弱で23%灯油節約。

VAL6 PKII

バルシックス
ピーケーツー

標準価格/ ¥173,000 (税別)

熱出力 (kW) / 17 (強)・13.4 (弱)


●サーキュレーター内蔵 ●段燃
●2P/3P兼用プラグ使用 (アース付)
●対震 ●過熱 ●炎監視 ●停電 ●ファン異常
●ヒューズ ●電圧 ●連続着火ミス検知

●主な使用用途

スポーツ会場など屋内外の暖房

三段積み機能で
すっきり収納。●即時消火
システム搭載。

●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

上下角度
可変50/60Hz
兼用型消費電力 (50/60Hz)
86/76W

持ち運び便利なコンパクトサイズ。

VAL6 PH

バルシックス
ピーエイチ

標準価格/ オープン価格

熱出力 (kW) / 13

●サーキュレーター内蔵
●対震 ●過熱 ●炎監視 ●停電 ●ヒューズ
●主な使用用途


内装、塗装作業での暖房乾燥



●温度分布図 (上昇温度0℃基準)

消費電力 (50/60Hz)
71/65W

仕様	VAL6KBS
熱出力 (kW)	37 (強)28 (弱)
燃料消費量 (kcal/h)	31,800 (強)24,200 (弱)
油タンク容量 (L)	3.8 (強)2.9 (弱)
燃焼持続時間 (h)	15 (強)19 (弱)
定格電圧及び消費電力 (50/60Hz)	AC100V
点火時	83W 80W
燃焼時	55W 49W
温風吐出量 (m³/min)	66 (強)63 (弱)
運転音 (dB (A))	62
首振り角度又は 温風吐出角度 (度)	上方90°下方5°
外形寸法 (高×幅×奥行mm)	884×675×703
質量 (タンク空時) (kg)	40
暖房適応面積 (㎡)	127~152
	176~211



電源コード 長さ 4.5m

寸法図 (mm)

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m

電源コード 長さ 4.5m