添付４　真空ポンプ（CLP２型ウェットクリーナ）

CLP2型　　CLP2型ウェットクリーナ

■用途

①受水槽、高架水槽の残水排水
②マンホールの底水排水
③平面のたまり水排水

■特長

①水と空気を同時に吸い込みます。
　水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
②廃油の混入液も排出できます。
③小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
④電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
⑤電動機保護装置（オートカット）付です。

■標準仕様

取扱流体、温度		0～40℃清水※1、0～50℃空気
最高負圧		−0.078MPa{−8000mmAq}
最大吐出し量		38L/min
最大全揚程		6.5m
最大吸込風量※2		0.25㎥/min
出力		600W
質量		28kg（水を含まず）
構造	方式	水封式
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受（電動機内）
接続		ねじ込み
材料	ケーシング	AC4A(アルミ鋳物)
	ロータ	CAC406
	主軸	SUS403
	フィルター	SUS304(50メッシュ)
電動機※3	相・極数	単相・2極
	電圧	100V
	形式	防滴保護形
	効率	標準効率
使用場所※4		屋内

※1　清水とは水道水、工業用水、井戸水でpH5.8～8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度1mg/L以下のものを意味します。
※2　最大吸込風量は吸込状態での風量を表わします。
※3　電圧変動：±5%以内、周波数変動：±2%以内、電圧・周波数の同時変動：双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※4　周囲温度0～40℃、相対湿度85%以下（結露しないこと）、標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。

■標準附属品

ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉……各1組
吸引管 ……1組
フロアー用吸口 ……1組(予備台板含む)
ピット用吸口 ……1組
コーナ用吸口 ……1組
ホース躍り止め ……1
コンセント漏電ブレーカ ……1

■特別附属品（オプション）

延長ホース……10m（ニップル付）
連続運転用オリフィス

●こんなところには使えません

①ガソリン、化学液、特殊液、特殊ガスなどの取扱い。
②40℃を越える水、およびガスの取扱い。
③本体が水中や地中に没するところ。
④青ごけ、ヘドロの多い池など、粘着性のある油脂を含む液。
⑤生コン、石膏粉など、固形化する物を含む液。
⑥水道水などの飲用の水

注意）
水を扱うポンプは空気を嫌い、空気を扱うファン、ブロワ、コンプレッサーは水を嫌います。ウェットクリーナ〈バクースⅡ〉はこのように相反することを前記構造にて解決しました。したがって水、空気、水と空気、水と空気と異物などの混合流体を扱うことができます。しかし真空ポンプを主体としたものですから用途により能力が十分発揮できないこともありますので構造をご理解いただきましてご使用ください。

https://www.monotaro.com/p/4315/2246/ 2026/10/08 10:25:04

エバラポンプ(荏原製作所)

CLP2型 ウエットクリーナ



3日出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し

3日出荷とは

注文コード	43152246
品番	25CLP2
内容量	1台
参考基準価格(税別)	¥589,000

単価(税別)
¥479,800

特長:	水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。 廃油の混入液も排出できます。 小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。 電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。 電動機保護装置(オートカット)付です。
用途:	受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水
注意:	※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
付属品:	ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1
材質:	ケーシング：AC4A(アルミ鋳物)、ロータ：CAC406、主軸：SUS403、フィルター：SUS304(50メッシュ)
質量(kg):	28(水を含まず)
出力(kW):	0.6
極数:	2極
形式:	防滴保護形
電圧(V):	100
構造:	水封式
口径(Φmm):	25
全揚程(m):	最大4.5
最大吐出量(L/min):	35
接続:	ねじ込み
使用流体:	清水(0～40℃)、空気(0～50℃)
最大風量(m³/min):	吸込風量：0.22
構造(軸封):	メカニカルシール
構造(軸受):	密封玉軸受(電動機内)
効率:	標準効率
使用場所:	屋内