

(別紙)

品 名	形 状	数 量
隔膜式圧力計(密閉型) 圧力レンジ0～0.3MPa 圧力計φ100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：PK-1、指示部型式：MPK、 大きさ：4、圧力レンジ：0.3、 接続部材質：6、取付部接続ねじ：G3/8B、 接液部材質下フランジ：SUS304、 ダイヤフラム材質：SUS316L、 上フランジ材質：S25Cクロムメッキ、 ガスケット：PTFE、封入液：シリコン	3個
隔膜式圧力計(密閉型) 圧力レンジ0～0.4MPa 圧力計φ100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：PK-1、指示部型式：MPK、 大きさ：4、圧力レンジ：0.4、 接続部材質：6、取付部接続ねじ：G3/8B、 接液部材質下フランジ：SUS304、 ダイヤフラム材質：SUS316L、 上フランジ材質：S25Cクロムメッキ、 ガスケット：PTFE、封入液：シリコン	2個
隔膜式圧力計(密閉型) 圧力レンジ0～0.4MPa 圧力計φ150 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：PK-1、指示部型式：MPK、 大きさ：6、圧力レンジ：0.4、 接続部材質：6、取付部接続ねじ：G3/8B、 接液部材質下フランジ：SUS304、 ダイヤフラム材質：SUS316L、 上フランジ材質：S25Cクロムメッキ、 ガスケット：PTFE、封入液：シリコン	1個
隔膜式圧力計(密閉型) 圧力レンジ-0.1/0.3MPa 連成計φ100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：PK-1、指示部型式：MPK、 大きさ：4、圧力レンジ：-0.1/0.3MPa、 接続部材質：6、取付部接続ねじ：G3/8B、 接液部材質下フランジ：SUS304、 ダイヤフラム材質：SUS316L、 上フランジ材質：S25Cクロムメッキ、 ガスケット：PTFE、封入液：シリコン	1個
隔膜式圧力計(密閉型) 圧力レンジ-0.1/0.2MPa 連成計φ100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：PK-1、指示部型式：MPK、 大きさ：4、圧力レンジ：-0.1/0.2MPa、 接続部材質：6、取付部接続ねじ：G3/8B、 接液部材質下フランジ：SUS304、 ダイヤフラム材質：SUS316L、 上フランジ材質：S25Cクロムメッキ、 ガスケット：PTFE、封入液：シリコン	3個
隔膜式圧力計(密閉型) 圧力レンジ-0.1/0.3MPa 圧力計φ100 G1/2	株式会社第一計器製作所 タイプ：PK-1、指示部型式：MPK、 大きさ：4、圧力レンジ：-0.1/0.3MPa、 接続部材質：6、取付部接続ねじ：G1/2B、 接液部材質下フランジ：SUS304、 ダイヤフラム材質：SUS316L、 上フランジ材質：S25Cクロムメッキ、 ガスケット：PTFE、封入液：シリコン	1個
一般式圧力計 圧力レンジ0～0.5MPa 圧力計φ75 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：IPT、接続ねじ：3、 大きさ：3、接液部材質：1、 ケース：A、圧力レンジ：0.5	1個

品 名	形 状	数 量
一般式圧力計 圧力レンジ0～0.5MPa 圧力計 φ 100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：IPT、接続ねじ：3、 大きさ：4、接液部材質：1、 ケース：A、圧力レンジ：0.5	2個
一般式圧力計 圧力レンジ-0.1～0.3MPa 連成計 φ 100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：IPT、接続ねじ：3、 大きさ：4、接液部材質：1、 ケース：A、圧力レンジ：-0.1/0.3	2個
一般式圧力計 圧力レンジ-0.1～1.0MPa 連成計 φ 100 G3/8	株式会社第一計器製作所 タイプ：IPT、接続ねじ：3、 大きさ：4、接液部材質：1、 ケース：A、圧力レンジ：-0.1/1	1個
汎用型圧力計 圧力レンジ0～0.4MPa 圧力計 φ 60 G1/4	株式会社第一計器製作所 タイプ：HNT、接続ねじ：2、 大きさ：2、接液部材質：1、 ケース：A、圧力レンジ：0.4	2個
汎用型圧力計 圧力レンジ-0.1～0.4MPa 連成計 φ 60 G1/4	株式会社第一計器製作所 タイプ：HNT、接続ねじ：2、 大きさ：2、接液部材質：1、 ケース：A、圧力レンジ：-0.1/0.4	1個